


既存LANシステムを拡張するレピータハブ。

デュアルスピードハブ(LH1200シリーズ)

デュアルスピードハブは、10/100BASE-TXのポートを装備しており、レピータハブながら10Mbpsと100Mbpsのどちらでも利用可能です。ハブ内部に10Mbpsと100Mbpsの2つのバスを持ち、その間をスイッチすることによって相互に通信を行います。

メリット

通常、レピータハブでは10Mbpsまたは100Mbps固定での利用のみが可能ですが、デュアルスピードハブは10Mbpsと100Mbpsの混在ができるので、10Mbpsの機器を残したまま100Mbpsの環境の導入が可能になります。スタック機能によりカスケード段数を気にせず増設できます。



デュアルスピード



LH1208Cデュアルスピードハブ

【型名: LH1208C】

標準価格: ¥39,300

備考: 10/100BASE-TX×8デュアルスピード対応
LH1208C / 1216Cと合わせ、最大4台までスタック可能
19インチラック取付金具添付(EIA規格準拠)



LH1216Cデュアルスピードハブ

【型名: LH1216C】

標準価格: ¥69,300

備考: 10/100BASE-TX×16デュアルスピード対応
LH1208C / 1216Cと合わせ、最大4台までスタック可能
19インチラック取付金具添付(EIA規格準拠)

10M



LH8VC2ハブユニット

【型名: LH8VC2】

標準価格: ¥12,300

備考: 10BASE-T×8, AUI×1

デュアルスピード



LH1208VCAエージェントハブ

【型名: LH1208VCA】

標準価格: ¥97,500

備考: 10/100BASE-TX×8, AUIポート×1
SNMPエージェント機能、デュアルスピード対応
NetEyemanager / LANによる詳細管理
LH1208VCA / 1216VCAと合わせ、最大4台までスタック可能
19インチラック取付金具添付(EIA規格準拠)



LH1216VCAエージェントハブ

【型名: LH1216VCA】

標準価格: ¥147,500

備考: 10/100BASE-TX×16, AUIポート×1
SNMPエージェント機能、デュアルスピード対応
NetEyemanager / LANによる詳細管理
LH1208VCA / 1216VCAと合わせ、最大4台までスタック可能
19インチラック取付金具添付(EIA規格準拠)

コンバータ



F9190RT3リモートトランシーバ

【型名: F9190RT3】

標準価格: ¥198,000

備考: 100BASE-TXと100BASE-FXを変換

製品名		LH1208C	LH1216C	LH1208VCA	LH1216VCA	LH8VC2	F9190RT3	
ポート	10BASE-T					8	-	
	AUI				1			
	10/100BASE-TX	8	16	8	16		1(100Mのみ)	
	100BASE-FX						1	
カスケード								
スタック								
諸元	外形寸法(W.D.H)	266×162×44mm			440×204×44mm		250×120×37mm	160×140×40mm
	質量	1.7kg	1.9kg	3.0kg	3.1kg	1.0kg	1.0kg	
	消費電力	20w	30w	30w	40w	6w	15w	
	発熱量	72KJ/h	108KJ/h	108KJ/h	144KJ/h	22KJ/h	5.4KJ/h	
	騒音	45db						ファンレス
標準価格(税別)		¥39,300	¥69,300	¥97,500	¥147,500	¥12,300	¥198,000	

価格には、消費税などは含まれていません。