


VoIPゲートウェイ

GeoStream Si-Vシリーズは、IPネットワークに音声を統合するVoIPゲートウェイ装置です。当社製ルータ「GeoStream Si-Rシリーズ」、「LR-Xシリーズ」のフラグメンテーション機能、帯域制御機能などと連携することで、高い音声品質をご提供致します。音声インタフェースに合わせて3機種をご用意しています。



GeoStream Si-V730

TTC-2Mインタフェース

デジタル(TTC-2M)トランクインタフェースを装備したVoIPゲートウェイ装置です。音声30チャンネル収容可能な大規模拠点向けモデルです。

GeoStream Si-V704

ODトランクインタフェース

ODトランクインタフェース(Type V)を装備したVoIPゲートウェイ装置です。音声4チャンネル収容可能な中・小規模拠点向けモデルです。

GeoStream Si-V702


FXSインタフェース

アナログ電話インタフェース(FXS)を装備したVoIPゲートウェイ装置です。音声2チャンネル収容可能な小規模拠点向けモデルです。


製品名	Si-V730	Si-V704	Si-V702
音声	デジタル中継線トランク(TTC-2M)インタフェース	ODトランクインタフェース	アナログ電話インタフェース(FXS)
チャンネル数	30回線	4回線	2回線
符号化方式	G.711,G.729A	G.711,G.729A,G.723.1	
FAX	G3 / スーパーG3 ² , T.38サポート		
シグナリング	H.323 V2		
LAN	10 / 100BASE-TX x1	10BASE-T x 1	
サポートプロトコル	TCP / IP, UDP / IP SNMPエージェント		
ネットワーク管理機能	簡易GateKeeper機能搭載(最大300件まで管理可能) ³		
電話番号管理	簡易GateKeeper機能搭載(最大300件まで管理可能) ³		
外形寸法(W.D.H)mm	440 x 240 x 44(1U) ¹	443 x 315 x 62(2U) ¹	241 x 202 x 43
質量	2.7kg	4.8kg	0.9kg
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)		
消費電力	16W以下	20W以下	10W以下
発熱量	272KJ / h (65kcal / h)	72KJ / h (17.2kcal / h)	34KJ / h (8.12kcal / h)
騒音	47dB (装置から50cmの距離で測定)	ファンレス	
添付品	LANケーブル(RJ45カテゴリ5クワスクープ2m) 電源ケーブル(1.8m) Dsub15ピンオスコネクタ CD-ROM(マニュアル、基本ソフトウェア)	電源ケーブル(1.8m) クイックコネクタ、8回路ハウジング CD-ROM(マニュアル、基本ソフトウェア)	電源ケーブル(1.8m) CD-ROM(マニュアル、基本ソフトウェア)
標準価格(税別)	¥1,500,000	¥450,000	¥200,000

1 19インチラック搭載時ピッチ数 19インチラック搭載用品別途手配) 2 G3モードにフォールバックして中継 3 基本ソフトウェアV3プレインストールモデルに対応

GeoStream Si-V型名 / 価格一覧 P 83



GeoStream Si-Vシリーズは内蔵ゲートキーパ機能を利用したゲートキーパの二重化機能をサポートします



音声統合システム

LR-Vシリーズは、ルータ内で音声をIP化しながら、同時にVoIPネットワークに必要なQoS機能とルータ機能を1台で実現するルータです。既設PBXを利用しながらVoIPネットワーク構築を実現します。音声インタフェースに合わせて2機種をご用意しています。

さらに、GateKeeperソフトウェアおよびポリシーバースマネージャと連携し、VoIPネットワークに高い運用性と信頼性を提供します。



LR-V1150D VoIPルータ

ODトランクインタフェースx4を装備した交換機対応モデル

音声インタフェースとしてPBXと接続するためのODトランクインタフェース(Type V)を持ったモデルです。128Kbpsまでの1インタフェースを1つ持ち、データ通信 / 音声の外線発信に対応します。IPルーティング機能のほか、最大64件までの電話番号を管理するGateKeeper機能を内蔵しています。



LR-V1150T VoIPルータ

電話機インタフェースx4を装備した電話機直収容 / ボタン電話対応モデル

音声インタフェースとして電話機インタフェース(FXS)を4ポートを持ったモデルです。ODトランクモデルと同様に128Kbpsまでの1インタフェースや、最大64件までの電話番号を管理するGateKeeper機能を内蔵しています。

製品名	LR-V1150D	LR-V1150T	備考
音声	インタフェース チャンネル数 符号化方式 FAX シグナリング	ODトランクインタフェース 4回線 G.711,G.729A,G.723.1 G3 / スーパーG3 ² , T.38サポート H.323 V2	アナログ電話インタフェース
LAN	インタフェース サポートプロトコル	10BASE-T x 4ポート TCP / IP, UDP / IP	レピータハブ内蔵
WANインタフェース	1インタフェース(-128kbps) x 1		専用線 / フレームリレー / ISDN対応(DSU内蔵) 収容電話からの外線発信も可能
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント		
電話番号管理	簡易GateKeeper機能搭載(最大64件まで管理可能)		
音声制御機能	外線発信音、LR-V複数設置時の連携機能など		
外形寸法(W.D.H)mm	443 x 315 x 62(2U) ¹		
質量	4.8kg		
電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行3ピン(アース端子付)		
消費電力	20W以下		
発熱量	72KJ / h (17.2kcal)		
騒音(ob)	ファンレス		
添付品	U点接続用RJ11ストレートケーブル(4.2m) LANケーブル(RJ45カテゴリ5、ストレート5m) 電源ケーブル、CD-ROM(マニュアル) FPD(基本ソフトウェア)	U点接続用RJ11ストレートケーブル(4.2m) LANケーブル(RJ45カテゴリ5、ストレート5m) 電源ケーブル、AC2-3P変換アダプタ、 CD-ROM(マニュアル) FPD(基本ソフトウェア)	
標準価格(税別)	¥560,000		

1 19インチラック搭載時ピッチ数 19インチラック搭載用品別途手配) 2 G3モードにフォールバックして中継

LR-V VoIPルータ型名 / 価格一覧 P 83

VoIP関連ソフトウェア製品

ゲートキーパソフトウェアおよびポリシーバースマネージャと連携し、VoIPによる音声通信の運用性と信頼性を高めることができます。(詳しくはソフトウェア製品のページ P64をご覧ください。)

商品名	標準価格(税別)	備考
NetEyemanager / VoIP	¥500,000 (100内線追加ライセンス) ¥400,000 高信頼化オプション 呼数制御オプション	LR-VのGateKeeper機能を拡張。100件までの電話番号を管理。 100内線のライセンスを追加。 SafeCLUSTERと連携し、GateKeeperの信頼性を強化。 事業所間の呼数を制御して音声品質を保証。
Policy Server for LAN	¥300,000 ¥400,000	ネットワークにおける音声通信の使用帯域を管理するマネージャ。

ソフトウェア製品型名 / 価格一覧 P 88

VoIP関連製品



EW30IP

VoIPゲートウェイ装置

既設のPBXやボタン電話と接続し、音声信号をIP化するゲートウェイ装置。ES3300i-forceと同様Dch over IPをサポートし、高度な音声付加サービスを提供します。各種インタフェース(TTC-2M、OD、FXS)に対応し、既存ネットワークに低コストで導入が可能です。ES3300i-forceとの対向接続もサポートします。

フルIP対応PBXシステム

Enterprise Communication Server

IP Pathfinder

従来のPBXの機能と操作性、信頼性をIP上で完全継承し、音声/画像/データのあらゆるコミュニケーションを一つに統合するフルIP対応IP-PBX。高信頼のIPプラットフォームをベースに、ビジュアルコミュニケーションと業務アプリケーションの融合による、新たなコミュニケーションスタイルを実現。最大256万クライアント対応の大容量・高信頼システムで、経営改革・業務改革のための、新たなビジネスモデルの創造を支援いたします。

i-Communication Service

ビジュアルコミュニケーション

画像コーデックは、最新技術である「MPEG4」をH.323上を実現。リアルでインタラクティブなパソコンビデオ会議が、最大4者間で可能です。

オンラインコミュニティー

メンバーの状態(在席、不在、話中など)を一目で確認できるため、電話の取り次ぎ業務が削減でき、作業効率が向上します。

デスクトップコラボレーション

通話中や会議中、相手とWeb/アプリケーション画面共有、マウス共有が可能です。

i-Desktop & Mobile

IP多機能電話機

D-station10シリーズの操作性を継承し、使い勝手に優れたIP端末を提供します。

IP多機能Soft Phone

IP多機能電話の機能をパソコン上で実現します。(オンラインコミュニティーやインスタントメッセージも可能です。)

事業所間ローミングサービス

PHS子機を、出張時も移動先事業所の内線としてそのまま利用することができます。

PHSメッセージサービス

事業所PHSシステムとEメールサーバの連携により、PHS子機からのEメール送受信が可能です。

i-Networking

IPネットワークでのリモートオフィス運用

サテライトオフィス等の小規模拠点は、センターからのリモート設置により、IPネットワークを介して電話サービスを提供できます。これにより、導入コスト・運用コストの削減を図ることが可能です。

バーチャルワンサービス

複数のCenter Serverが、あたかも同一システムで稼働しているように管理できるサービスを提供します。

i-Management

Webベース画面からの保守運用設定

Webを利用して、ユーザーによる局データ(内線番号、ボタン配置など)の変更が容易に可能です。

フリーアドレス対応

異動時などに伴う電話番号の変更を、IP多機能電話機から行うことができ、電話番号変更作業を大幅に軽減します。



Center Server



Soft Phone 画面はイメージです。




IP Phone



PHS電話機

IP Pathfinderシステム構成図



製品名	IP Pathfinder Center Server						
	モデル30S/D	モデル40S/D	モデル60S/D	モデル65D	モデル70D	モデル80D	
収容内線数 (組合せにより異なる)	内線数	400	800	2,000	4,200	6,400	16,000
	IP多機能電話	400	800	1,200	3,600	6,400	16,000
	多機能電話	400	800	1,200	3,600	6,400	16,000
	PHS子機	400	800	2,000	4,200	6,400	16,000
	PHS接続装置	100	200	400	600	800	1,600
	局線	100	400	600	800	960	1,920
ISDN局線	BRI	50	200	300	360	480	960
	BRI	6	24	32	45	60	120
標準トラフィック	6.0HCS / 内線						
冗長構成	一重化 / 二重化			二重化			
電源条件(本体装置)	AC100 ± 10V AC200 ± 10V (50 / 60Hz)			DC -48V ± 5V			
環境条件	0~40 / 20~80%RH(非結露)						
構造	自立型キャビネット(30S/D:ビルディングブロックを採用)						
寸法(W×H×D)mm	660×1,930 (最大)×500			600×1,930×500			

IP対応コミュニケーションサーバ

IP MEDIASERVE

IPネットワーク上に音声・データ・画像を統合、MPEG-4をH.323上で実現するパソコンビデオ会議機能や、業務アプリケーションとの連携・コラボレーション機能の強化による新しい企業内コミュニケーションスタイルを提案するコミュニケーションシステムです。

