

# ネットワーク製品総合カタログ 2004 Vol.5 正誤表

## 【P12】FLASHWAVE 5500シリーズ

製品名	FLASHWAVE 5550	FLASHWAVE 5540	FLASHWAVE 5530A	
装置内冗長	○	○	—	誤正
	○	○	○(電源/ファン)	
諸元	温度	5°C~40°C		誤正
		0°C~40°C		
	湿度	5~95%(但し、結露しないこと)		
5~85%(但し、結露しないこと)				

## 【P15】GeoStream Si-Rシリーズ

### ■Si-Rシリーズ機種選択のポイント

選定項目	Si-R130	Si-R30	
ポート	10BASE-T	1	1
		4	4

■Si-Rシリーズソフトウェアのバージョンについて  
Si-R500/330/300/260/220/170“基本ソフトウェア”の項  
(誤)ポートVLAN機能 → (正)タグVLAN機能

## 【P71~P74】CISCO SYSTEMS社製LAN製品

### ■ルーター一覧 (Cisco800/810シリーズ)

製品名	Cisco800/810シリーズ		
	Cisco806	Cisco811	Cisco813
諸元	外形寸法(W,D,H)		
	246×216×51mm		
	246×213×51mm		

### (Cisco1700シリーズ)

製品名	Cisco1700シリーズ	
	Cisco1712	
標準搭載インタフェース	LAN:10/100BASE-TX×4	
	WAN:10BASE-T×1、BRI×1	
	LAN:10/100BASE-TX×4	
	WAN:10/100BASE-TX×1、BRI×1	

製品名	Cisco1700シリーズ	
	Cisco1751-V	Cisco1760-V
標準搭載DSP数	1	1
	2	2
音声チャンネル数	1 <sup>※1</sup>	1 <sup>※1</sup>
	2 <sup>※1</sup>	2 <sup>※1</sup>

※1:F型名により異なります。

### (Cisco2600シリーズ)

製品名	Cisco2600シリーズ							
	Cisco2612	Cisco2610XM	Cisco2611XM	Cisco2620XM	Cisco2621XM	Cisco2650XM	Cisco2651XM	Cisco2691
諸元	消費電力							170W
	最大72W							215W
	最大75W							

### (Cisco7500シリーズ)

製品名	Cisco7500シリーズ		
	Cisco7505	Cisco7507	Cisco7513
諸元	消費電力		
	最大600W	最大628W	最大1700W
	最大780W	最大945W	最大1600W

### (Cisco7600シリーズ)

Cisco7609の“外形寸法(W,D,H)”の項  
(誤) 24.9~61.2kg → (正) 54.9kg~122.5kg

### ■スイッチングハブ一覧

#### (Catalyst 2948G)

#### Catalyst2948Gの“その他(機能)”の項

(誤) VLAN(802.1Q、ISL)、イーサチャンネルなど → (正) VLAN(802.1Q)、イーサチャンネルなど

#### (Catalyst 2950シリーズ)

製品名	Catalyst2950シリーズ			
	Catalyst2950-12	Catalyst2950-24	Catalyst2950T-24	Catalyst2950C-24
その他	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、CGMP、ファストイーサチャンネル		左記機能+アドバンスドQoS、帯域制御機能、マルチキャストマネージメント、セキュリティフィルタ	
	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、CGMP、ファストイーサチャンネルなど		左記機能+アドバンスドQoS、帯域制御機能、セキュリティフィルタ	

#### (Catalyst 2950G)

製品名	Catalyst2950G		
	Catalyst2950G-12-EI	Catalyst2950G-24-EI	Catalyst2950G-48-EI
外形寸法	445×242×44mm		445×330×89mm
			445×330×44mm
その他	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、CGMP、アドバンスドQoS、帯域制御機能、マルチキャストマネージメント、セキュリティフィルタなど		
	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、CGMP、アドバンスドQoS、帯域制御機能、セキュリティフィルタなど		

(Catalyst 2970シリーズ)

製品名	Catalyst2970シリーズ	
	Catalyst2970G-24T-E	Catalyst2970G-24TS-E
インタフェース	10/100BASE-TX 10/100/1000BASE-T	24
外形寸法	445×295×66mm	445×326×44mm
	445×326×44mm	445×295×66mm
質量	4.55kg	5.68kg
	5.68kg	4.55kg
消費電力	160W	
	160W	190W
その他	VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、WRR、ファストイーサチャネル、IGMPsnooping、アドバンスドQoS、ジャンボフレーム対応他 VLAN(802.1Q)、CoS優先順位設定、ファストイーサチャネル、IGMPsnooping、アドバンスドQoS、ジャンボフレーム対応他	

誤  
正  
誤  
正  
誤  
正  
誤  
正  
誤  
正  
誤  
正

(Catalyst 3500XL)

製品名	Catalyst3500XL Catalyst3508G-XL-EN
消費電力	83W 70W
その他	VLAN(802.1Q、ISL)、イーサチャネルなど VLAN(802.1Q、ISL)、ギガビットイーサチャネルなど

誤  
正  
誤  
正

(Catalyst 3550シリーズ)

製品名	Catalyst3550シリーズ		
	Catalyst3550-24-FX-SMI	Catalyst3550-48-SMI	Catalyst3550-48-EMI
消費電力	125W	86W	
	85W	110W	

誤  
正

(Catalyst 3750シリーズ)

製品名	Catalyst3750シリーズ							
	Catalyst 3750-24TS-S	Catalyst 3750-24TS-E	Catalyst 3750-48TS-S	Catalyst 3750-48TS-E	Catalyst 3750G-24TS-S	Catalyst 3750G-24TS-E	Catalyst 3750G-24T-S	Catalyst 3750G-24T-E
消費電力	42W	60W		165W		135W		
	50W	75W		190W		165W		

誤  
正

(Catalyst 4000シリーズ)

Catalyst4000: 手配型名LCS4003\*の"レイヤ3スイッチ"の項  
(誤) オプションで対応 → (正) -

(Catalyst 6500シリーズ)

製品名	Catalyst6000シリーズ		
	Catalyst6513	Catalyst6509	Catalyst6506
質量	29.4kg~90.9kg		
	45~109kg	25~61kg	25~52kg

誤  
正

【P106】 GeoStream Si-Vシリーズ製品/価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)
Si-V735プレインストールモデルV11	SIV735BV11	¥1,250,000
	SIV735AV11	
Si-V704BプレインストールモデルV11	SIV704BV4	¥450,000
	SIV704BV11	¥380,000

誤  
正  
誤  
正

【P110】 ネットワーク管理製品/価格一覧

●SystemWalker Network Topology Manager

品名	備考
Systemwalker Network Topology Manager VLAN id追加ライセンス	SystemWalker Network Topology Manager VLANオプションに、管理id数を100拡大するための、VLAN id追加ライセンス SystemWalker Network Topology Manager VLANオプションに、管理id数を200拡大するための、VLAN id追加ライセンス

誤  
正

●SystemWalker Network Assist

品名	Solaris OE		
	V/L	型名	価格
Systemwalker Network Assist Standard Edition バージョンアップキット	11.x	S23Q6CB81S	¥716,000 ¥716,800

誤  
正