

GeoStream R920 製品 / 価格一覧

本体

品名	型名	標準価格(税別)	備考
R920IPスイッチングノード DC電源内蔵本体	FCR920C	¥3,600,000	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(20Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵、Modem / TA接続用シリアルコネクタ×1ポート 空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、 クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×4、 インターフェース用スロット×4
R920IPスイッチングノード AC電源内蔵本体	FCR920D	¥3,600,000	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(20Gbps)×1、AC100V / 200V二重化電源内蔵、Modem / TA接続用シリアルコネクタ×1ポート 空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、 クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×4、 インターフェース用スロット×4

基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本部(20G)二重化オプション	FCR920CP2	¥1,400,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(20G)の二重化キット、Modem / TA接続用シリアルコネクタ×1ポート

基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR980CL1	¥600,000	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要

フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPフォワーディングモジュール(2.4G版)	FCR900IBF1	¥4,400,000	2.4GまでのイーサネットまたはPOS利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。
ATMフォワーディングモジュール	FCR980ABF2	¥5,700,000	ATM利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。

インターフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
10 / 100BASE-TXインターフェースモジュール	FCR980TX16	¥1,350,000	10 / 100BASE-TXインターフェース×16ポート
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR920GS2	¥2,250,000	1000BASE-SXインターフェース×2ポート(光ファイバ:GI)
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR980GS4	¥4,500,000	1000BASE-SXインターフェース×4ポート(光ファイバ:GI)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR920GL2	¥2,250,000	1000BASE-LXインターフェース×2ポート(光ファイバ:SM / GI兼用)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR980GL4	¥4,500,000	1000BASE-LXインターフェース×4ポート(光ファイバ:SM / GI兼用)
GBICインターフェースモジュール	FCR980GE4	¥4,000,000	GBICスロット×4
1000BASE-SX GBICモジュール	FCR980GBS1	¥100,000	GBIC(1000BASE-SX)
1000BASE-LX GBICモジュール	FCR980GBL1	¥200,000	GBIC(1000BASE-LX)
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8	¥4,400,000	光(156Mbps:ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバ:SM、 長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8M	¥3,700,000	光(156Mbps:ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバ:GI、 長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大2km
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4	¥5,200,000	光(622Mbps:ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバ:SM、 長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4M	¥4,400,000	光(622Mbps:ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバ:GI、 長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大300m
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1	¥3,500,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバ:SM、 長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1E	¥7,200,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバ:DSF、 長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km

光インターフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
光減衰アダプター(5dB)	FCR900DB1	¥110,000	POS / ATMの光ファイバーケーブルを制限長以下で利用する場合必要。 インターフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプター(10dB)	FCR900DB2	¥110,000	

ソフトウェア

品名	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
基本ソフトウェアV2	NB136032	¥1,400,000	GeoStream R920基本機能を実現(IPv6、MPLS VPN、VLAN VPN mapped MPLS、BRASなど)
基本ソフトウェアV3	NB136033	¥1,400,000	GeoStream R920基本機能を実現(VRRP、IS-ISなど)
基本ソフトウェアアップグレードV3	NB136033U	¥340,000	基本ソフトウェア旧版をV3にアップグレード
VLAN-VPNTラフィック制御オプション ソフトウェアV1	NB136231	¥600,000	VLANごとのトラフィック流入 / 流出量を制御。IPフォワーディングモジュール (FCR980IBF1)が必要。

アクセサリ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
エアダクト(サイドカバー付)	FCR920ADA	¥60,000	R920上部および側面に設置するエアフロー整流版(側版なしラックに搭載時使用)
エアダクト(サイドカバーなし)	FCR920ADB	¥40,000	R920上部および側面に設置するエアフロー整流版(側版ありラックに搭載時使用)