

4 イーサネットコンポーネント

リモートトランシーバ



F9190RF2

【型名：F9190RF2】
標準価格：¥65,000(税別)
備考：100BASE-TXを100BASE-FX
(マルチモードファイバー)へ変換
するメディアコンバーター



F9190RS1

【型名：F9190RS1】
標準価格：¥135,000(税別)
備考：1000BASE-Tを1000BASE-SX
へ変換するメディアコンバーター



F9190RL1

【型名：F9190RL1】
標準価格：¥160,000(税別)
備考：1000BASE-Tを1000BASE-LX
へ変換するメディアコンバーター

レピータハブ10M



LH8VC2ハブユニット

【型名：LH8VC2】
標準価格：¥12,300(税別)
備考：10BASE-T 8ポートレピータハブ
AUIポートを備え、10BASE-5幹線
への接続が可能

製品名	F9190RF2	F9190RS1	F9190RL1	LH8VC2ハブユニット	
型名	F9190RF2	F9190RS1	F9190RL1	LH8VC2	
ポート	10BASE-T	-	-	8	
	10BASE-5(AUI)	-	-	1	
	100BASE-TX	1(10Mモード非対応)	-	-	
	100BASE-FX(MMF/DSCコネクター)	1	-	-	
	1000BASE-T	-	1	-	
	1000BASE-SX(DSCコネクター)	-	1	-	
1000BASE-LX(DSCコネクター)	-	-	1	-	
カスケード接続	(オートネゴシエーション)			(専用ポート装備)	
諸元	外形寸法(W.D.H)	100×95×21mm	105.2×95.55×25.4mm	250×120×37mm	
	質量	450g以下(ACアダプター含む)	500g以下(ACアダプター含む)	1.0kg	
	電源/電源(コンセント)形状	AC100V、平行2ピン(ACアダプター)			AC100V、平行3ピン(アース端子付)
	消費電力	8W以下			6W以下
	発熱量	28.8kJ/h			22kJ/h
	騒音	-(ファンレス)			
付属品	ACアダプター			電源ケーブル(1.7m)	
標準価格(税別)	¥65,000	¥135,000	¥160,000	¥12,300	

トランシーバ



F9190E12トランシーバ

【型名：F9190E12】
標準価格：¥19,000(税別)
10BASE5(AUI)×1
65×90×36mm / 0.27kg
0.8W / 2.9kJ/h
備考：機器1台を10BASE5幹線へ接続



F9190E22マルチトランシーバ

【型名：F9190E22】
標準価格：¥35,000(税別)
10BASE5(AUI)×2
130×95×36mm / 0.4kg
1.0W / 3.8kJ/h
備考：機器2台を10BASE5幹線へ接続



LFA-R0535トランシーバ

【型名：LFA-R0535】
標準価格：¥8,800(税別)
10BASE5(AUI)×1、10BASE-T×1
43×78×23mm / 0.06kg
2.5W / 9kJ/h
備考：AUI機器をハブに接続する時に使用
[ファミリーハード製品]

その他のコンポート

製品名	カスケードアダプタ	同軸セグメント用品	拡張同軸コネクター
型名	F9190HC5	F9190T1	F9190T2
諸元	外形寸法(W.D.H)	45×60×24mm	-
	質量	0.05kg	-
構成	-	終端抵抗、アースコネクター、アース線、 保守用コネクター(F9190T1のみ)	同軸ケーブル中継用コネクター
備考	ケーブル部は20cm	10BASE5用	10BASE5用
標準価格(税別)	¥2,000	¥15,000	¥2,000