

GeoStream Si-R3400 製品 / 価格一覧

| 品名 | 型名 | 標準価格(税別) | 備考 |
|-------------------------------|------------|------------|--|
| Si-R3400 19.2Gモデル | SIR3400A | ¥2,500,000 | Si-R3400本体(4スロットシャーシ)基本モジュール19.2G、電源のセット 対応ラインセット:10 / 100BASE-TX(24ポート) 1000BASE-SX(2ポート) 基本部二重化構成時には、SIR34BMAが1個必要 電源二重化構成時には、SIR34PWが1個必要 |
| Si-R3400基本部二重化19.2Gオプション | SIR34BMA | ¥1,500,000 | 対応ラインセット:10 / 100BASE-TX(24ポート) 1000BASE-SX(2ポート) SIR3400Aの基本部二重化構成時に、1個必要 |
| Si-R3400電源二重化オプション | SIR34PW | ¥430,000 | Si-R3400用二重化電源、電源ケーブル添付 SIR3400A / SIR3400Bで電源を二重化する場合に、1個必要 |
| Si-R3400ラックマウントキット | SIR34RK | ¥40,000 | 19インチラック搭載用器具(レールキット、ケーブルフォルダなど) SIR3400A / SIR3400Bを19インチラック搭載時に、1個必要 |
| 10 / 100BASE-TXラインセット24ポート | SIR3024FE | ¥430,000 | 10 / 100BASE-TX × 24ポートラインセット 19.2Gモデル / 32Gモデル兼用基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要 |
| 1000BASE-SXラインセット2ポート | SIR3002SX | ¥700,000 | 1000BASE-SX × 2ポートラインセット 19.2Gモデル / 32Gモデル兼用基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要 |
| Si-R3400 32Gモデル | SIR3400B | ¥2,700,000 | Si-R3400本体(4スロットシャーシ)基本モジュール32G、電源のセット 対応ラインセット:10 / 100BASE-TX(24ポート) 1000BASE-SX(2ポート) 基本部二重化構成時には、SIR34BMBが必要 電源二重化構成時には、SIR34PWが必要 |
| Si-R3400基本部アップグレード | SIR34BMU | ¥800,000 | 19.2Gモデル 32Gモデルへの基本部アップグレード 基本部二重化構成時には2個必要 |
| Si-R3400基本部二重化32Gタイプオプション | SIR34BMB | ¥1,500,000 | 対応ラインセット:10 / 100BASE-TX、1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-T 基本部二重化構成時には、SIR34BMBが1個必要 |
| 10 / 100BASE-TXラインセット32ポート | SIR3032FE | ¥450,000 | 10 / 100BASE-TX × 32ポートラインセット 32Gモデル専用 |
| 1000BASE-Tラインセット4ポート | SIR3004GT | ¥650,000 | 1000BASE-T × 4ポートラインセット 32Gモデル専用 |
| GBICラインセット4ポート | SIR3004GB | ¥540,000 | GBICを搭載するラインセットGBICを最大4個収容可能 32Gモデル専用 SIRGBSXまたはSIRGBLXのGBICが必要(混在不可) |
| 1000BASE-SX GBIC | SIRGBSX | ¥100,000 | SIR3004GBに搭載する1000BASE-SXタイプのGBIC 32Gモデル専用 |
| 1000BASE-LX GBIC | SIRGBLX | ¥200,000 | SIR3004GBに搭載する1000BASE-LXタイプのGBIC 32Gモデル専用 |
| Si-R3400基本ソフトウェアV1 | NB13807001 | ¥300,000 | Si-R3400用基本制御プログラム L3スイッチング(RIP / RIP2) L2スイッチング(STP、MACフィルター) VLAN、QoS、 リンクアグリケーション機能サポート 19.2Gモデル専用 |
| Si-R3400アドバンスドソフトウェアV1 | NB13807261 | ¥1,600,000 | OSPFをサポートするオプションソフトウェア SiR-3400 19.2Gモデル:基本ソフトウェアV1(NB13807001)が必要 SiR-3400 32Gモデル:基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要 |
| Si-R3400ホットスタンバイオプション | NB13807251 | ¥300,000 | Si-R3400を2台使用したホットスタンバイ構成が可能 Si-R3400本体1台につきソフトウェアが1ライセンス必要 SiR-3400 19.2Gモデル:基本ソフトウェアV1(NB13807001)が必要 SiR-3400 32Gモデル:基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要 |
| Si-R3400基本ソフトウェアV3 | NB13807003 | ¥300,000 | Si-R3400用基本制御プログラム V2の機能に、基本モジュール二重化、L3スイッチ機能(DHCPリレーエージェント)を サポート 32Gモデル専用 |
| Si-R3400基本ソフトウェアV3 アップグレード | NB13807103 | ¥50,000 | 19.2Gモデル 32Gモデルへのアップグレード SIR34BMUの基本部アップグレードが必要 |