

## LR750マルチプロトコルルータ製品一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR750 マルチプロトコルルータ本体	LR750	¥4,300,000	基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 ) ラインセット最大10枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
電源二重化機構	LR750PW1	¥500,000	LR750の電源部を二重化するためのオプション
ネットワーク拡張機構	LR750NE1	¥480,000	TCP / IPネットワークテーブルの拡張をするためのオプション
拡張機構	LR750UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	LR750AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	LR750AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	LR750AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	LR750AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR750AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR750AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR750UF1必須 ・インタフェース:( LR750IB8 / IB4F必須 ) ・V.24 / V.35 / X.21:( LR750MP1 / MF12 / MF14必須 )
回線端末収容機構	LR750LT1	¥580,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR750に接続する ためのファームオプション ・V.24 / V.35:( LR750MP1 + MF12 / MF14 / MF22必須 )
ラインセット	LR750CB4	¥1,680,000	10BASE5(AUI) × 4ポート
	LR750FE1	¥1,800,000	100BASE-TX × 2ポート
	LR750FD7	¥2,160,000	FDDIインタフェース × 1ポート( Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )
	LR750BC1	¥1,800,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース × 1ポート
	LR750AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース( SONET / SDH / 156Mbps ) × 1ポート、Gi光ケーブル用 コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR750UF1必須
	LR750AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps ) × 1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR750UF1必須
	LR750IV2	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps ) × 1ポート V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps ) × 1ポート( 同時使用可能 ) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR750IX3	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース( 3M ~ 6Mbps ) × 1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR750IB8	¥600,000	INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps ) × 8ポート( 混在使用可 )
	LR750IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D ) × 4ポート ( 混在使用可 )フレームリレー対応( 注 )LR750UF1必須
LR750MP1用 インタフェースボード	LR750IP1	¥950,000	INSネット1500( 23B + D ) × 1ポート
	LR750MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )
	LR750MF12	¥280,000	V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps ) × 2ポート LR750MP1必須
	LR750MF14	¥500,000	V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps ) × 4ポート LR750MP1必須
	LR750MF22	¥300,000	V.35( 48K ~ 1.5Mbps ) × 2ポート、LR750MP1必須
	LR750MF32	¥300,000	X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps ) × 2ポート、LR750MP1必須

## 接続WANインタフェースと使用可能な回線

インタフェース	速度	ラインセット	高速デジタル回線	ISDN	フレームリレー	パケット交換	ATM		
							ATM-LAN	メガリンク / シェアリンク	スーパーリレー-CR
インタフェース	3M ~ 6Mbps	IX3		x	x	x	x	x	x
	192 ~ 1.5Mbps	IV2		x		x	x	x	x
		IP1	x	( 1500 )	x	x	x	x	x
		IB4F		( 64 )		x	x	x	x
64K / 128Kbps	IB8		( 64Kのみ )	( 64 )	x	x	x	x	
		MP1 + MF12 / 14			x	x	x	x	
V.24	1.2K ~ 28.8Kbps ~ 1.5Mbps	IV2		( 1500 )		x	x	x	
V.35	48K ~ 1.5Mbps	MP1 + MF22		x	x	x	x	x	
		MP1 + MF32		x	x	x	x	x	
X.21	48K ~ 1.5Mbps	MP1 + MF32		x	x	x	x	x	
ATM	0.5M ~ 156Mbps	AT1A / AT2A	x	x	x	x		x	

: 標準実装のインタフェース : モデム / TA経由で接続可能

## LR550 model30 マルチプロトコルルータ製品一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR550 model30 マルチプロトコルルータ本体	F9173B	¥2,000,000	基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 ) ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR550UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	F9173AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	F9173AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	F9173AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	F9173AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR550AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR550AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR550UF1必須 ・インタフェース:( LR550IB8 / IB4F必須 ) ・V.24 / V.35 / X.21:( LR550MP1 / MF12 / MF14必須 )
回線端末収容機構	LR550LT1	¥280,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続する ためのファームオプション
ラインセット	F9173CB2	¥800,000	10BASE5( AUI )×2ポート
	F9173CB4	¥1,400,000	10BASE5( AUI )×4ポート
	LR550FE1	¥1,500,000	100BASE-TX×2ポート
	LR550FD7	¥1,800,000	FDDIインタフェース×1ポート( GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )
	LR550FD2	¥1,900,000	FDDIインタフェース×1ポート( SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )
	LR550BC1	¥1,500,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース×1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550TR1	¥1,015,000	トークンリング( 4M / 16M )×1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
	LR550AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )×1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR550UF1必須
	LR550AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )×1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR550UF1必須
	F9173IV1	¥700,000	高速デジタル用インタフェース( 64K ~ 128Kbps )×1ポート V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )×1ポート( 同時使用不可 ) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能は不可
	LR550IV2A	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )×1ポート V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )×1ポート( 同時使用可能 ) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IX3A	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース( 3M ~ 6Mbps )×1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IB8	¥600,000	INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )×8ポート( 混在使用可 )
	LR550IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )×4ポート ( 混在使用可 )フレームリレー対応( 注 )LR550UF1必須
	LR550IP1	¥950,000	INSネット150( 23B + D )×1ポート
LR550MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )	
LR550MP1用 インタフェースボード	LR550MF12	¥200,000	V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×2ポート、LR550MP1必須
	LR550MF14	¥400,000	V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×4ポート、LR550MP1必須
	LR550MF22	¥220,000	V.35( 48K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR550MP1必須
	LR550MF32	¥220,000	X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR550MP1必須
縦置き機構	F9173RU1	¥50,000	装置の縦置き用
ラック搭載機構	LR550RU2	¥50,000	19インチラック搭載用

### 接続WANインタフェースと使用可能な回線

インタフェース	速度	ラインセット	高速デジタル回線	ISDN	フレームリレー	バケット交換	ATM		
							ATM-LAN	メガリンク / シェアリンク	スーパーリレー-CR
インタフェース	3M ~ 6Mbps	IX3A		×	×	×	×	×	×
	192 ~ 1.5Mbps	IV2A		×	×	×	×	×	×
		IP1	×	( 1500 )	×	×	×	×	×
	64K / 128Kbps	IB4F		( 64 )	×	×	×	×	×
		IB8	( 64Kのみ )	( 64 )	×	×	×	×	×
V.24	1.2K ~ 28.8Kbps	MP1 + MF12 / 14		×	×	×	×	×	
V.35	~ 1.5Mbps	IV2		( 1500 )	×	×	×	×	×
		IV1		×	×	×	×	×	
	48K ~ 1.5Mbps	MP1 + MF22		×	×	×	×	×	
X.21	48K ~ 1.5Mbps	MP1 + MF32		×	×	×	×	×	
ATM	0.5M ~ 156Mbps	AT1A / AT2A	×	×	×	×	×	×	

: 標準実装のインタフェース      : モデム / TA経由で接続可能

## LR460 マルチプロトコルルータ製品一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR460 マルチプロトコルルータ本体	LR460	¥1,200,000	基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 ) ラインセット最大3枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR460UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	LR460AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	LR460AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	LR460AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	LR460AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR460AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR460AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR460UF1必須 ・インタフェース:( LR460IB8 / IB4F必須 ) ・V.24 / V.35 / X.21:( LR460MP1 / MF12 / MF14必須 )
回線端末収容機構	LR460LT1	¥130,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR460に 接続するためのファームオプション
ラインセット	LR460CB2	¥660,000	10BASE5( AUI )×2ポート
	LR460FE1	¥1,000,000	100BASE-TX×2ポート
	LR460FD7	¥1,000,000	FDDIインタフェース×1ポート( GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )
	LR460AT1A	¥1,100,000	ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )×1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR460UF1必須
	LR460AT2A	¥1,200,000	ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )×1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR460UF1必須
	LR460IV2A	¥1,000,000	高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )×1ポート V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )×1ポート( 同時使用可能 ) フレームリレー対応、PPP / データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR460IB8	¥550,000	INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )×8ポート
	LR460IB4F	¥450,000	高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )×4ポート ( 混在使用可 )フレームリレー対応( 注 )LR460UF1必須
	LR460TR1	¥900,000	トークンリング( 4M / 16M )×1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
	LR460IP1	¥700,000	INSネット1500( 23B + D )×1ポート
LR460MP1用 インタフェースボード	LR460MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )
	LR460MF12	¥200,000	V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×2ポート LR460MP1必須
	LR460MF14	¥400,000	V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×4ポート LR460MP1必須
	LR460MF22	¥220,000	V.35( 48K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR460MP1必須
ラック搭載機構	LR460MF32	¥220,000	X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR460MP1必須
	LR460RU1	¥50,000	19インチラック搭載用

接続WANインタフェースと使用可能な回線

インタフェース	速度	ラインセット	高速デジタル回線	ISDN	フレームリレー	パケット交換	ATM		
							ATM-LAN	メガリンク / シェアリンク	スーパーリレーCR
インタフェース	192 ~ 1.5Mbps	IV2A		x		x	x	x	x
		IP1	x	( 1500 )	x	x	x	x	x
	64K / 128Kbps	IB4F		( 64 )		x	x	x	x
		IB8	( 64Kのみ )	( 64 )		x	x	x	x
V.24	1.2K ~ 28.8Kbps ~ 1.5Mbps	MP1 + MF12 / 14			x	x	x	x	x
		IV2A		( 1500 )		x	x	x	x
V.35	48K ~ 1.5Mbps	MP1 + MF22		x	x	x	x	x	x
		MP1 + MF32		x	x	x	x	x	x
X.21	48K ~ 1.5Mbps	MP1 + MF32		x	x	x	x	x	x
ATM	0.5M ~ 156Mbps	AT1A / AT2A	x	x	x	x			x

: 標準実装のインタフェース : モデム / TA経由で接続可能