

LINKRELAYセンタールータ

LAN-WANネットワークは、ホストなどの基幹業務からイントラネットなどの情報業務まで、あらゆるシステムのインフラとしての役割を担います。LR-Xシリーズのセンタールータは、ATMメガリンク / シェアリンク / スーパーリレーCRをはじめとする各種ATMサービスへの対応などによる企業内のイントラネット構築から各種回線を使用したインターネットへの接続、さらにはVPN / 暗号化機能により企業間を結ぶエクストラネットの構築まで各種のネットワーク構築をサポートする高機能ルータです。

NEW



LR-X7050 マルチプロトコルルータ

ラインセットを5枚まで搭載可能なLR-X上位モデル

最大で53ポートまで収容が可能なLR-Xシリーズの上位モデルです。標準/高速の2種類の処理部(基本制御機構)を用意し、必要な回線に合わせて処理能力の選択をすることが可能です。高い信頼性を確保するホットスタンバイ機能や暗号化/VPNなど、企業ネットワークに必要な機能を満載しています。



LR-X6030 マルチプロトコルルータ

強力なWAN機能を備えたセンタールータ

ラインセットスロットを3スロット持ち、最大33ポートの収容が可能なLR-X6030。LR-X共通の暗号化/VPNなど各種機能を装備し、各種のネットワーク構成に対応します。従来の基本制御機構に加え、より高い処理能力を持つ高速基本制御機構を用意し、必要な回線に合わせて処理能力の選択をすることが可能になりました。



LR750 マルチプロトコルルータ

最大100回線の高信頼 / 大容量モデル

ラインセットスロットを10スロット持ち、最大100ポートの大容量を誇るシリーズ最上位モデル。内部バスおよび電源の二重化によって高い信頼性を提供します。



LR550 model 30 マルチプロトコルルータ

シリーズを代表する高信頼 / 高速モデル

ラインセットスロットを5スロット持ち、最大50ポートの収容が可能なLINKRELAYシリーズの中核モデル。内部バスの二重化により、高い信頼性を提供します。



LR460 マルチプロトコルルータ

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

上位モデルの機能を受け継ぐセンタールータのエントリーモデル。ラインセットスロットを3スロット持ち、標準装備のイーサネット×2と合わせ、最大で32ポートの収容が可能です。

製品名	LR-X7050	LR-X6030	LR750	LR550model30	LR460	
最大ポート数(ラインセットスロット)	最大53ポート(5スロット)	最大33ポート(3スロット)	最大100ポート(10スロット)	最大50ポート(5スロット)	最大32ポート(3スロット)	
サポートインタフェース	LAN	10 / 100BASE-TX, ATM, FDDI, 10BASE-T		10BASE5, 100BASE-T, FDDI, トークンリング, ATM		
	WAN	高速デジタル, ISDN, V.35, V.24, X.21, ATM(25M / 156M), フレームリレー, アナログ, PIAFS		高速デジタル, ISDN, V.35, V.24, X.21, ATM, フレームリレー		
	ホスト	-		BMCチャネル(GS, Mシリーズ)	-	
サポートプロトコル	標準	TCP / IP, IPX		TCP / IP, IPX, FNA		
	オプション	FNA, SNA, AppleTalk		AppleTalk, DECnet, XNS, OSI, SNA		
サポートWANプロトコル	PPP, フレームリレー, ATM		PPP, フレームリレー, ATM, X.25			
ブリッジ機能	学習機能, スパニングツリー, MACフィルタリング(アドレス, プロトコル)					
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント(MIB-II, 拡張MIB), 帯域制御					
ネットワーク機能	ISDNの自動ダイヤル / 切断機能, ISDN代表電話番号, ISDN超過課金防止, データ圧縮機能, プロトコル優先制御, 自動バックアップ / トラフィック分散, バーチャルLAN機能(LR750 / 550model30 / 460のみ)					
RAS機能	二重化	電源 / 内部バス		内部バス	-	
	各種機能	UPSの作動開始通知, ホットスタンバイ機能, 動的定義変更アダプタの活性挿抜, Web設定, 回線切替器連携		UPSの作動開始通知, ホットスタンバイ機能, 動的定義変更, アダプタの活性挿抜	UPSの作動開始通知, ホットスタンバイ機能, 動的定義変更	
セキュリティ機能	右記 + VPN / 暗号化		ISDNの発信者番号チェック	PAP / CHAP	RADIUSクライアント	
緒元	外形寸法(W.D.H)	425 x 570 x 350mm	425 x 570 x 215mm	425 x 600 x 525mm	425 x 500 x 216mm	425 x 495 x 160mm
	重量	50kg以下	35kg以下	60kg以下	24kg以下	20kg以下
	消費電力	630W以下	400W以下	720W以下	540W以下	225W以下
	発熱量	2,520KJ / h	1,296KJ / h	2,461KJ / h	1,942KJ / h	971KJ / h
	騒音	45dB以下				
標準価格(税別, 本体のみ)	¥1,750,000	¥680,000	¥4,300,000	¥2,000,000	¥1,200,000	

*インタフェースボードは、いずれもオプション提供