

製品仕様「ASRシリーズ」

製品名		ASR1006-X	ASR1002-HX
型名		LCRA16*	LCRA12*
標準搭載インターフェイス		無し	1000BASE SFP ×4 1000BASE SFP or 10GBASE SFP+ ×4
最大スロット数	WANポートアダプタ(SPA)	8 ※注1	なし
	イーサネットポートアダプタ(EPA)	4 ※注2	1
	基本部(RP)	2	シャーシに内蔵
	プロセッシングエンジン (ESP)	2	シャーシに内蔵
パフォーマンス		40~100Gbps	44~100Gbps
冗長性		あり(ハードウェア)	あり(ソフトウェア)
オペレーティングシステム		Cisco IOS-XE	Cisco IOS-XE
諸元	外形寸法 (W.D.H)	437.4×558.8×266.7mm	439.4×489.0×88.9mm
	必要ラックスペース	6U	2U
	重量	50.91kg	15.45kg
	電源/電源 (コンセント形状)	AC100V/NEMA 5-20P or AC200V/NEMA L6-20P	AC100V/NEMA 5-15P or AC200V/NEMA L6-20P
	最大電源ユニット搭載数	6 (ACまたはDC電源) N+1冗長構成	2 (ACまたはDC電源)
	エアフロー	前面吸気、背面排気	前面吸気、背面排気

※注1. 別途SIP(SPA Interface Processor)が必要

※注2. 別途MIP(Modular Interface Processor)が必要