

Si-R220D

製品名		Si-R220D
型名		SIR220DV35
インターフェース	10/100BASE-TX (1)	4 (独立)
	BRI (ISDN/高速デジタル回線)	1 (DSU内蔵、Uポート ×1,S/Tポート ×1)
	COMポート (2)	1
	USBポート (3)	1 (USB2.0Type-A、給電電流：最大500mA、USBメモリに対応)
諸元	外形寸法 (W.D.H)	205mm ×280mm ×42mm (ゴム足なし時) (1U) (4)
	質量	1.7kg
	電源/電源 (コンセント) 形状	AC100V/平行2極接地極付プラグ (125V7A)
	最大消費電力	10.5W
	最大発熱量	37.8kJ/h
	騒音	ファンレス
	温度条件 (動作時)	0 ~ 40
	湿度条件 (動作時)	15 ~ 85%RH (結露なきこと)

1 オートネゴシエーション、10M/100M固定、全二重 / 半二重固定の設定が可能。

2 COMポート接続可能モデムについては <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/sir220d/modem/index.html> をご覧ください。

3 全てのUSBメモリを保証するものではありません。USB HUBは利用できません。

USBメモリの詳細は <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/usb/index.html> をご参照ください。

4 19インチラック搭載時ピッチ数。