

## 製品仕様「Si-Rシリーズ」

## Si-R370B

製品名		Si-R370B
型名		SIR370BV35
基本インターフェース	10 / 100BASE-TX (RJ-45コネクタ) ( 1 )	4 (独立)
拡張スロット数		2
インターフェースポート数 ( ) 内オプションによる 拡張スロットへの最大搭載数	10 / 100BASE-TX (RJ-45コネクタ) ( 2 )	4 (5)
	PRI (1.431 / 1.431a, 192K ~ 1.5Mbps, RJ-45コネクタ)	(2)
	BRI (1.430 / 1.430a, 64 / 128K, RJ-45コネクタ)	(2)
諸元	外形寸法 (W.D.H)	205 × 360 × 42mm (ゴム足なし時) (1U) ( 3 )
	質量	2.5kg
	電源/電源 (コンセント) 形状	AC100V / 平行2極接地極付プラグ (125V15A)
	消費電力	15.6W
	発熱量	56.2kj/h
	騒音	40dB
	温度条件 (動作時)	0 ~ 40
	湿度条件 (動作時)	15 ~ 85%RH (結露なきこと)

1 オートネゴシエーション、10M / 100M固定、全二重 / 半二重固定の設定が可能。

2 100BASE-TXのオプションボード搭載は一枚のみ。

3 19インチラック搭載時ピッチ数。