

Si-R570B

製品名		Si-R570B
型名		SIR570BV35
基本インターフェース	10 / 100 / 1000BASE-T (RJ-45コネクタ) (1)	4 (独立)
拡張スロット数		6 (SFP ×2+スロットタイプL ×2+スロットタイプH ×2)
インターフェースポート数 () 内オプションによる 拡張スロットへの最大搭載数	SFP (1000BASE-SX / LX)	2 (標準インターフェース)
	10 / 100BASE-TX (RJ-45コネクタ) (2)	4 (10)
	PRI (1.431 / 1.431a, 192K ~ 1.5Mbps, RJ-45コネクタ)	(2)
	BRI (1.430 / 1.430a, 64 / 128K, RJ-45コネクタ)	(2)
	ATM25Mbps (1.432.5, RJ-45コネクタ)	-
	USBポート (3)	-
諸元	外形寸法 (W.D.H)	430 ×425 ×43.5mm (ゴム足なし時) (1U) (4)
	質量	6.8kg
	電源/電源 (コンセント) 形状	AC100V / 平行2極接地極付プラグ (125V15A)、 電源二重化 (5)
	消費電力	70W (6)
	発熱量	252kJ / h
	騒音	50dB
	温度条件 (動作時)	0 ~ 40
	湿度条件 (動作時)	15 ~ 85%RH (結露なきこと)

1 オートネゴシエーション、10M / 100M / 1000M固定、全二重 / 半二重固定の設定が可能。

2 オートネゴシエーション、10M / 100M固定、全二重 / 半二重固定の設定が可能。

3 動作確認済USBメモリについては <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/usb/index.html> をご覧ください。

4 19インチラック搭載時ピッチ数。

5 電源二重化については、オプション (別途手配) により実現する機能です。

6 二重化電源モジュールを搭載していない場合の消費電力。