

製品仕様「Si-Rシリーズ」

Si-R G100B

製品名		Si-R G100B
型名		SIG100BV4
インターフェース	10/100/1000BASE-T (※1)	1+4 (スイッチングハブ)
	USBポート (※2) (※3)	1
諸元	外形寸法 (W.D.H)	205mm×155mm×34mm (突起部を除く)
	質量	0.9Kg以下
	電源/電源 (コンセント) 形状	AC100V/平行2極プラグ (ACアダプター) [装置本体にケーブル抜け防止機構有り]
	最大消費電力	11W (データ通信モジュール非搭載時)
	最大発熱量	39.6kJ/h (データ通信モジュール非搭載時)
	騒音	ファンレス
	温度条件 (動作時)	0～40℃
	湿度条件 (動作時)	15～85%RH (結露なきこと)

※1 オートネゴシエーション、10M/100M/1000M固定、全二重/半二重固定の設定が可能。

※2 データ通信モジュールの詳細は <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/sirg100b/#supportcard> をご参照ください。

※3 全てのUSBメモリまたは通信を保証するものではありません。USB HUBは利用できません。

USBメモリの詳細は <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/usb/index.html> をご参照ください。