

## Si-R G200B

製品名		Si-R G200B
型名		SIG200BV4
インタ - フェース	10/100/1000BASE-T ( 1 )	2+8 ( スイッチングハブ )
	ExpressCard/34 ( 2 )	1
	USBポート ( 2 ) ( 3 )	2
諸元	外形寸法 ( W.D.H )	205×281×43.5mm ( 突起物または台足を除く )
	質量	2kg以下
	電源/電源 ( コンセント ) 形状	AC100V / 平行2極接地極付プラグ ( 125V7A )、 AC200V / 2極接地極付引掛形プラグ形状 : ( NEMA L6-15P ) ( ※4 )
	最大消費電力	26.6W以下 ( データ通信モジュール非搭載時 )
	最大発熱量	95.76kJ/h以下 ( データ通信モジュール非搭載時 )
	騒音	45dB以下 ( FAN動作時 )
	温度条件 ( 動作時 )	0 ~ 40
	湿度条件 ( 動作時 )	15 ~ 85%RH ( 結露なきこと )

1 オートネゴシエーション、10M/100M/1000M固定、全二重 / 半二重固定の設定が可能。

2 データ通信モジュールの詳細は <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/sirg200b/#supportcard> をご参照ください。

3 全てのUSBメモリまたは通信を保証するものではありません。USB HUBは利用できません。

USBメモリの詳細は <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/usb/index.html> をご参照ください。

4 オプションの200V用電源ケーブル ( SJ-PWCBL2 ) にて対応。