

IPCOM VX2700構成図



【本体】
 IPCOM VX2700 (IV27HV10) 標準価格：¥4,400,000

構成図の見方



【ハードウェアオプション】 内蔵オプション

拡張スロット

5枚まで搭載可能
 ※最低1枚は搭載必須

- 1000BASE-Tインターフェースカード (IX231GT2) 標準価格：¥275,000
 ・1000BASE-T ×2ポートを追加。
- 1000BASE-SXインターフェースカードB (IX231GS2) 標準価格：¥550,000
 ・1000BASE-SX ×2ポートを追加。
- 10Gbase-SFP+インターフェースカードB (IX251XG2) 標準価格：¥880,000
 ・SFP+ (10G) ×2ポートを追加。SRモジュール (SJSFPASR)、LRモジュール (SJSFPALR) または10Gbase-CRケーブル (PX-CR1A05) が必要。
- 暗号カードC (IX251CP3) 標準価格：¥3,080,000
 ・SSLアクセラレーター使用時に必須。1枚のみ搭載可能。

外付オプション

- UPSインターフェースケーブル (IP0152UC1) 標準価格：¥5,500
 ・UPS (PW-UP1C1/PW-UP1C1R) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (IP0152UE1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC1) 標準価格：¥22,000
 ・UPS (F987BA11/F987CA11) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (F987BA11用:F987IC1、F987CA11用:IX103UI1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC2) 標準価格：¥22,000
 ・UPS (PG-R1SR5K4/PY-UPAC5K/GP5-R1UP7/GP5-R1UP8) と接続する際に使用。
 UPSをIPCOM VXシリーズを含む複数の装置で共用する場合、UPS側にインターフェースカード (GP5-UPC05) が必要。

- VX2700諸元拡大オプション (IX271ME1) 標準価格：¥2,310,000
 ・搭載可能なIPCOM VAの数を増加する。
- 電源二重化オプションB (IX259PW1) 標準価格：¥550,000
 ・電源二重化構成時に必要。
- 200V電源ケーブル (SJ-PWCBL2) 標準価格：¥5,500
 ・200V環境用電源ケーブル。

【ソフトウェア】

- IPCOM VA1700 SC (NB755221) 標準価格：¥330,000
 ・主機能としてセキュリティ (UTM) 機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - VAシリーズ用SSLアクセラレーターオプション (NB755001) 標準価格：¥220,000
 ・SSLアクセラレーター機能を提供。使用時には暗号カードCが必要。
- セキュリティサポートサービス(1年ごとに更新が必要。価格は年額。)
- IPCOM アンチウイルス サポートサービス (NS7051xN) 標準価格：¥144,000～
 ・アンチウイルス機能使用時は必須。詳細はP124を参照。
- IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (NS7052xN) 標準価格：¥120,000～
 ・Webコンテンツ・フィルタリング機能使用時は必須。詳細はP124を参照。
- IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS70551N) 標準価格：¥116,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。詳細はP124を参照。

- IPCOM VA1100 SC (NB755121) 標準価格：¥200,000
 ・主機能としてセキュリティ (UTM) 機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - セキュリティサポートサービス(1年ごとに更新が必要。価格は年額。)
 どれか1つのみ適用可能
 - IPCOM アンチウイルス サポートサービス (NS7051xN) 標準価格：¥144,000～
 ・アンチウイルス機能使用時は必須。
 - IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (NS7052xN) 標準価格：¥120,000～
 ・Webコンテンツ・フィルタリング機能使用時は必須。
 - IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS7053AN) 標準価格：¥80,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。

- IPCOM VA1700 LS (NB755281) 標準価格：¥1,320,000
 ・主機能としてファイアウォール機能とサーバ負荷分散機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - VAシリーズ用SSLアクセラレーターオプション (NB755001) 標準価格：¥220,000
 ・SSLアクセラレーター機能を提供。使用時には暗号カードCが必要。
 - IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS70551N) 標準価格：¥116,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。

- IPCOM VA1100 LB (NB755151) 標準価格：¥880,000
 ・主機能としてサーバ負荷分散機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。

IPCOM VX2300構成図



【本体】
 IPCOM VX2300 (IV23HV10) 標準価格：¥1,870,000

構成図の見方



【ハードウェアオプション】 内蔵オプション

拡張スロット

2枚まで搭載可能

- 1000BASE-Tインターフェースカード (IX231GT2) 標準価格：¥275,000
 ・1000BASE-T ×2ポートを追加。
- 1000BASE-SXインターフェースカードB (IX231GS2) 標準価格：¥550,000
 ・1000BASE-SX ×2ポートを追加。
- 10Gbase-SFP+インターフェースカードB (IX251XG2) 標準価格：¥880,000
 ・SFP+(10G) ×2ポートを追加。SRモジュール (SJSFPASR)、LRモジュール (SJSFPALR) または10GBASE-CRケーブル (PX-CR1A05) が必要。

外付オプション

- UPSインターフェースケーブル (IP0152UC1) 標準価格：¥5,500
 ・UPS (PW-UP1C1/PW-UP1C1R) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (IP0152UE1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC1) 標準価格：¥22,000
 ・UPS (F987BA11/F987CA11) と接続する際に使用。UPS側にインターフェースカード (F987BA11用:F987IC1、F987CA11用:IX103UI1) が必要。
- UPSインターフェースケーブル (IX103UC2) 標準価格：¥22,000
 ・UPS (PG-R1SR5K4/PY-UPAC5K/GPS-R1UP7/GPS-R1UP8) と接続する際に使用。
 UPSをIPCOM VXシリーズを含む複数の装置で共用する場合、UPS側にインターフェースカード (GP5-UPC05) が必要。

● 電源二重化オプションA (IX239PW1) 標準価格：¥550,000
 ・電源二重化構成時に必要。

● 200V電源ケーブル (SJ-PWCBL2) 標準価格：¥5,500
 ・200V環境用電源ケーブル。

【ソフトウェア】

- IPCOM VA1100 SC (NB755121) 標準価格：¥220,000
 ・主機能としてセキュリティ (UTM) 機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。
 - セキュリティサポートサービス(1年ごとに更新が必要。価格は年額。)
 どれか1つのみ適用可能
 - IPCOM アンチウイルス サポートサービス (NS7051xN) 標準価格：¥144,000～
 ・アンチウイルス機能使用時は必須。
 - IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (NS7052xN) 標準価格：¥120,000～
 ・Webコンテンツ・フィルタリング機能使用時は必須。詳細はP124を参照。
 - IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス (NS7053AN) 標準価格：¥80,000
 ・シグネチャー型IPS機能使用時は必須。
- IPCOM VA1100 LB (NB755151) 標準価格：¥880,000
 ・主機能としてサーバ負荷分散機能をサポートする仮想アプライアンスソフトウェア。

*本ページに記載の標準価格は、すべて税別です。