

## IPCOM EX2シリーズ ハードウェアオプション

製品名	製品型名	標準価格	備考
100V電源ケーブル	IX2HPCNA	¥5,500	100V環境用電源ケーブル。100V電源環境で使用する場合必須。
200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2	¥5,500	200V環境用電源ケーブル。200V電源環境で使用する場合必須。
EX2-3200 電源二重化オプション	IX2HPWAA	¥550,000	EX2-3200用。電源二重化構成時に必要。現地増設時はCE現調必須
EX2-3500 電源二重化オプション	IX2HPWBA	¥550,000	EX2-3500用。電源二重化構成時に必要。現地増設時はCE現調必須。
1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A	¥275,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×2ポートを追加、バイパス機能付き。1枚だけ搭載可能。 現地増設時はCE現調必須
1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A	¥440,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×4ポートを追加。現地増設時はCE現調必須
1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A	¥550,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX×2ポートを追加。現地増設時はCE現調必須
10Gbase-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A	¥880,000	EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。 SFP+(10G)×2ポートを追加。SRモジュール(SJSFPASR)または LRモジュール(SJSFPALR)が必要。現地増設時はCE現調必須。
10G BASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥220,000	10Gbase-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-SR×1
10G BASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥440,000	10Gbase-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-LR×1
10GBASE-CR Cable (5m)	PX-CRA1A05	¥49,500	10Gbase-SFP+インターフェースカード2に搭載可能な 10GBASECRケーブル×1
暗号カードA	IX2HCPAA	¥330,000	EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーション カード。2枚まで搭載可能で暗号カードBとの併用不可。 現地増設時はCE現調必須。
暗号カードB	IX2HCPBA	¥1,980,000	EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーション カード。1枚まで搭載可能で暗号カードAとの併用不可。 現地増設時はCE現調必須。
IPCOM EX2-1100用HDD1	IX2HHB1A	¥110,000	EX2-1100用、ログ収納用ストレージ(HDDタイプ) EX2-1000 LBソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-1000 SC/NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須。
IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A	¥110,000	EX2-3500/3200用、ログ収納用ストレージ(HDDタイプ)、 EX2-3000 IN/LB ソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-3000 SC/NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須。
IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット	IX2HRMAA	¥33,000	EX2-1100用。ラックに搭載する場合に必要。