

製品名	SNS3615 (小規模向け)	SNS3655 (中規模向け)	SNS3695 (大規模向け)
手配型名	LCXSN361**	LCXSN365**	LCXSN369**
プロセッサ	1 - インテル Xeon 2.10 GHz 4110	1 - インテル Xeon 2.10 GHz 4116	1 - インテル Xeon 2.10 GHz 4116
プロセッサ単位のコア数	8	12	12
メモリ	32 GB (16 GB X 2)	96 GB (16 GB X 6)	256 GB (32 GB X 8)
ハード ディスク	600GB×1	600GB×4	600GB×8
ネットワークインターフェイス	10Gbase-T X 2	10Gbase-T X 2	10Gbase-T X 2
	1GBase-T X 4	1GBase-T X 4	1GBase-T X 4
電源	770W X 1	770W X 2	770W X 2
スタンダアロン設定でサポートされるエンドポイント	10,000	25,000	50,000
ポリシー サービス ノードごとにサポートされるエンドポイント	10,000	50,000	100,000
高さ	43.2 mm (1.7インチ)		
幅	429.0mm (16.9インチ)		
奥行	サーバのみ : 740.3mm (29.5インチ)		
	サーバとスライドレール : 787.4mm (31.0インチ)		
重量	最大 : 17.0 kg (37.5ポンド)		
	最小 : 13.2 kg (29.0ポンド)		
温度 : 動作時	5 ~ 35°C (41 ~ 95°F) (動作時、高度 0 m、ファンの故障なし、CPU スロットリングなし、ターボ モード)		
温度 : 非動作時	-40 ~ 65 °C (-40 ~ 149 °F)		
湿度 : 動作時	10 ~ 90% (結露しないこと)		
湿度 : 非動作時	5 ~ 93 % (結露しないこと)		
安全性	UL 60950-1、No. 21CFR1040 第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 第 2 版、IEC 60950-1 第 2 版、EN 60950-1 第 2 版、IEC 60950-1 第 2 版、AS/NZS 60950-1、GB4943 2001		
EMC : 放射	47CFR Part 15 (CFR 47) クラス A、AS/NZS CISPR22 クラス A、CISPR2 2 クラス A、EN55022 クラス A、ICES003 クラス A、VCCI クラス A、EN61000-3-2、EN61000-3-3、KN22 クラス A、CNS13438 クラス A		