

製品仕様「FireEye」

本製品は、未知脅威の対策において、非常に優れたソリューションを提供いたします。本プラットフォームで使用されているサンドボックスは、複数の分割されて送り込まれる脅威(他社製品のサンドボックスでは検出が困難な脅威)に対しても、マルチフロー解析(時系列で一連のファイルや通信を検査)機能により、検知することが可能なソリューションであり、未知の脅威(サイバー攻撃)を、正確かつ速やかに検知し、セキュリティリスクを低減することが可能です。

NXシリーズ/NX Essentialsシリーズ

ファイアウォール、IPS、アンチウイルスなど従来のシグネチャ・マッチングでは検知できず、すり抜けてしまうWebベースの未知脅威(サイバー攻撃)を検知するための脅威対策プラットフォームです。高度な入口対策に加え、C&Cサーバへのコールバック通信も監視(出口対策)しており、サイバー攻撃のライフサイクル全般を監視することが可能なソリューションです。

■FireEye NXシリーズ

項目	NX2500 50Mbps	NX2500 100Mbps	NX 4400 100Mbps	NX4400/4420	NX7400/7420	NX7500
通信量(目安)	50Mbps	100Mbps	100Mbps	250Mbps	1Gbps	1Gbps
モニタリングポート	4 × 10/100/1000BASE-T			4400 :4 × 10/100/1000BASE-T 4420 :4 × 1000BASE-SX	7400 :4 × 10/100/1000BASE-T 7420 :4 × 1000BASE-SX	4 × 10/100/1000BASE-T
管理ポート	2 × 10/100/1000BASE-T					
寸法	1U (43.7 × 50.0 × 4.3cm)		1U (43.7 × 70.6 × 4.3cm)		2U (43.7 × 71.1 × 8.7cm)	
重量	7.3kg		14kg		19kg	19.5kg
最大消費電力	85W		305W		501W	479W

■FireEye NX Essentialsシリーズ

項目	NX2500 50Mbps Essentials	NX2500 100Mbps Essentials	NX 4400 100Mbps Essentials	NX 4400/4420 Essentials	NX7500 Essentials
通信量(目安)	50Mbps	100Mbps	100Mbps	250Mbps	1Gbps
モニタリングポート	4 × 10/100/1000BASE-T			4400 :4 × 10/100/1000BASE-T 4420 :4 × 1000BASE-SX	4 × 10/100/1000BASE-T
管理ポート	2 × 10/100/1000BASE-T				
寸法	1U (43.7 × 50.0 × 4.3cm)		1U (43.7 × 70.6 × 4.3cm)		2U (43.7 × 71.1 × 8.7cm)
重量	7.3kg		14kg		19.5kg
最大消費電力	85W		305W		479W

※:NX Essentialsシリーズは、以下のCMシリーズ、EXシリーズとの連携機能等をサポートしていません。ご注意ください。

EXシリーズ

アンチスパムやレピュテーションベースのセキュリティ対策では検知不可能な、スパイ・フィッシング・メール(特定の人物を狙った標的型メール)をブロックするための脅威対策プラットフォームです。すべての添付ファイルを解析し、高度な標的型攻撃のスパイ・フィッシング・メールを検知、隔離します。

■FireEye EXシリーズ

項目	EX3400	EX5400	EX8400/8420
Email量(目安)	150,000通/日	300,000通/日	600,000通/日
モニタリングポート	2 × 10/100/1000BASE-T		8400: 2 × 10/100/1000BASE-T 8420 :2 × 1000BASE-SX
管理ポート	1 × 10/100/1000BASE-T		
寸法	1U (43.7 × 70.6 × 4.3cm)		2U (43.7 × 71.1 × 8.7cm)
重量	14kg	15kg	19kg
最大消費電力	296W	468W	509W

CMシリーズ

FireEye NX、EXシリーズの管理、レポート作成、データ共有を統合する集中管理プラットフォームです。本製品を使用することで、FireEye環境で自動生成された脅威情報をローカル環境にリアルタイムに配信し、ネットワーク全体で標的型攻撃を迅速に防御することができます。また、FireEyeの各脅威対策プラットフォームの構成、管理、レポート作成を一元化することもできます。

■FireEye CMシリーズ

項目	CM4400	CM7400	CM9400
管理ポート	2 × 10/100/1000BASE-T		
寸法	1U (43.7 × 70.6 × 4.3cm)	2U (43.7 × 71.1 × 8.7cm)	
重量	15kg	19kg	
最大消費電力	313W	351W	565W