Trellix NX,EX,CMシリーズ 製品仕様

本製品は、未知脅威の対策において、非常に優れたソリューションを提供致します。本プラットフォームで使用されているサンドボックスは、複数に分割されて送り込まれる脅威(他 社製品のサンドボックスでは検出が困難な脅威)に対しても、マルチフロー解析(時系列で一連のファイルや通信を検査)機能により、検知することが可能なソリューションであり、 未知の脅威(サイバー攻撃)を、正確かつ速やかに検知し、セキュリティリスクを低減することが可能です。

NXシリーズ

ファイアウォール、IPS、アンチウイルス、Webゲートウェイでは検知できず、すり抜けてしまうWebベースの攻撃を防衛するための脅威対策プラットフォームです。ゼロディのWeb攻撃や複数のプロトコルを使用したコールバックを検知し、機密データやシステムを確実に保護します。

| 製品名 | NX2600 | NX3600 | NX4600 | NX5600 | NX6600 | NX8600 |
|--------------|--------------------------------|-----------|--|--|---|---|
| パフォーマンス | 250Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 2.5Gbps | 5Gbps | 10Gbps |
| モニタリングポート | 4 X 1G RJ45 4 X 1G/10G SFP+ | | 4 X 1G RJ45 4 X 1G/10G SFP+ 4 X 10G SFP+ | 4 X 1G/10G RJ45 4 X 1G/10G SFP+ 4 X 10G SFP+ | 2 X 40G QSFP+ 4 X 10G SFP+ 2 X 1G/10G SFP+ 4 X 1G/10G RJ45 | 2 X 40G QSFP+ 4 X 10G SFP+ 2 X 1G/10G SFP+ 4 X 1G/10G RJ45 2 X 50G/100G QSFP28 |
| 管理ポート | 2 X 1G | | 2 X 1G | 2 X 1G/10G | | |
| 寸法 W*D*H[cm] | 1U(43.7* | 50.7*4.3) | 2U(48.3*66*8.9) | 2U(48.3*67.3*8.9) | | |
| 重量[kg] | 13 | 3.7 | 17.7 | 19 19.5 | | |
| 最大消費電力{W] | 30 | 00 | 552 | 852 | 928 | 1100 |

EXシリーズ

アンチスパムやレビュテーションベースのセキュリティ対策では検知不可能なスピア・フィッシング・メールをプロックするための脅威対策プラットフォームです。全ての添付ファイルを解析し、高度な標的型攻撃のスピア・フィッシング・メールを検知、隔離します。

| 製品名 | EX3600 | EX5600 | EX8600 | | |
|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| E-Mail量 | 1時間当たり875通 | 1時間当たり2200通 | 1時間当たり3300通 | | |
| | , , | 1 X 10/100/1000BASE-T | | | |
| ネットワークインターフェー | (Live Mod | (Live Mode Analysis) | | | |
| スポート | 2 X 10/100/ | 2 X 10/100/1000BASE-T | | | |
| | (SMTP inte | erface ports) | (SMTP interface ports) | | |
| 管理ポート | | 1 X 10/100/1000BASE-T | | | |
| 寸法 W*D*H[cm] | 1U(43.7*50.7*4.3) | 2U(43.7* | 3.7*64.7*8.9) | | |
| 重量[kg] | 14.7 | 14.7 18.6 | | | |
| 最大消費電力{W] | 300 | 480 | 580 | | |

CMシリーズ

NX,EXシリーズの管理、レポート作成、データ共有を統合する集中管理プラットフォームです。

容易に導入可能なネットワークのプラットフォームであり、使用することで、Trellix環境で自動生成された脅威情報をローカル環境にリアルタイムで配信し、ネットワーク全体で標的型攻撃を防御できます。また、Trellixの各脅威対策プラットフォームの構成、管理、レポート作成を一元化できます。

| 製品名 | CM4600 | CM7600 | CM9600 | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|--|--|
| ネットワークインターフェー スポート | | 3 X 1G Rj45 | | | |
| 管理ポート | 1 X 1G Rj45 | | | | |
| 寸法 W*D*H[cm] | 1U(43.7*50.7*4.3) | 2U(43.7*64.7*8.9) | | | |
| 重量[kg] | 14.7 | 18.6 | 18.1 | | |
| 最大消費電力{W] | 300 | 500 | 427 | | |