

## PA-850 PA-820仕様

製品名	PA-850	PA-820
		
ハードウェア仕様		
インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10M/100M/1G × 4ポート</li> <li>・1G SFP×4ポート</li> <li>・1G/10G SFP/SFP+×4ポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10M/100M/1G × 4ポート</li> <li>1G SFP×8ポート</li> </ul>
管理インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10M/100M/1G アウトオブバンド管理ポート × 1</li> <li>・10M/100M/1G 高可用性 × 2</li> <li>・RJ-45 コンソール ポート × 1</li> <li>・USBポート× 1</li> <li>・microUSBコンソールポート× 1</li> </ul>	
サイズ	1U	
重量	6.1Kg	5.0Kg
パフォーマンス		
ファイアウォールスループット	1.9Gbps	940Mbps
脅威防御スループット	780Mbps	610Mbps
IPsec VPNスループット	500Mbps	400Mbps
最大セッション	197,000	130,000
新規セッション/秒	9,500	8,300
最大ポリシー	1,500	1,500

※パフォーマンス値はPAN-OS 8.1でのものになります。

各パフォーマンス値については、OS版数によって最大値が異なります。最新情報は、Palo Alto Networks社の公開情報をご参照ください。