PA-1410, PA-1420 仕様

	PA-1410	PA-1420
製品名		
ハードウェア仕様		
インターフェース	$RJ45(10/100Mbps/1Gbps)\times 8$ $RJ45(10/100Mbps/1/2.5/5Gbps)\times 4$ $SFP\times 6$ $SFP/SFP+\times 4$	$RJ45(10/100Mbps/1Gbps)\times 4$ $RJ45(10/100Mbps/1/2.5/5Gbps)\times 8$ $SFP\times 2$ $SFP/SFP+\times 8$
管理インターフェース	HSCI port (SFP/SFP+) ×1 HA1-A and HA1-B (RJ-45)×2 MGT port (RJ-45)×1 CONSOLE port (RJ-45)×1 USB port×1 CONSOLE port (Micro USB)×1	
筐体サイズ H×W×D[cm]	4.32 × 43.49 × 36.14 (1U)	
重量	10.66 kg	
パフォーマンス	6.0.01	25.01
ファイアウォールスループット	6.8 Gbps 3.2 Gbps	•
Ipsec VPNスループット	4.6 Gbps	
最大セッション数	945,000	
新規セッション/秒	100,000	140,000
最大ポリシー	5,000	5,000

※パフォーマンス値はPAN-OS 10.2でのものになります。

各パフォーマンス値については、OS版数によって最大値が異なります。最新情報は、Palo Alto Networks社の公開情報をご参照ください。