




PA-3260 PA-3250 PA-3220仕様

製品名	PA-3260	PA-3250	PA-3220
			
ハードウェア仕様			
インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10M/100M/1G×12ポート</li> <li>・1G/10G SFP/SFP+×8ポート</li> <li>・40G QSFP×4ポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10M/100M/1G×12ポート</li> <li>・1G/10G SFP/SFP+×8ポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10M/100M/1G×12ポート</li> <li>・1G/10G SFP/SFP+×4ポート</li> <li>・1G SFP×4ポート</li> </ul>
管理インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10M/100M/1G 高可用性 ×2ポート</li> <li>・10G SFP+ 高可用性 ×1ポート</li> <li>・10M/100M/1G アウトオブバンド管理 ×1ポート</li> <li>・RJ45 コンソール ポート × 1ポート</li> <li>・MicroUSB ×1ポート</li> </ul>		
サイズ	2U		
重量	13.2Kg		
パフォーマンス			
ファイアウォールスループット	8.8Gbps	6.3Gbps	5Gbps
脅威防御スループット	4.7Gbps	3Gbps	2.2Gbps
IPsec VPNスループット	4.8Gbps	3.2Gbps	2.5Gbps
最大セッション	3,000,000	2,000,000	1,000,000
新規セッション/秒	135,000	94,000	58,000
最大ポリシー	5,000	5,000	2,500

※パフォーマンス値はPAN-OS 8.1でのものになります。

各パフォーマンス値については、OS版数によって最大値が異なります。最新情報は、Palo Alto Networks社の公開情報をご参照ください。