



PA-3440, PA-3430, PA-3420, PA-3410 仕様

	PA-3440	PA-3430	PA-3420	PA-3410
製品名				
ハードウェア仕様				
インターフェース	RJ-45 (10/100Mbps/1/2.5/5/10Gbps) × 12 SFP ports (SFP/SFP+) × 10 SFP28 ports (SFP/SFP+/SFP28) × 4 QSFP28 ports (QSFP+/QSFP28) × 2		RJ-45 (10/100Mbps/1/2.5/5/10Gbps) × 12 SFP ports (SFP/SFP+) × 10 SFP28 ports (SFP/SFP+/SFP28) × 4	
管理インターフェース	HSCI port(SFP+) × 1 HA1-A and HA1-B ports (RJ-45) × 2 MGT port × 1 CONSOLE port (RJ-45) × 1 USB port × 1 CONSOLE port (Micro USB) × 1		HSCI port × 1 HA1-A and HA1-B ports (RJ-45) × 2 MGT port × 1 CONSOLE port (RJ-45) × 1 USB port × 1 CONSOLE port (Micro USB) × 1	
筐体サイズ H×W×D[cm]	4.32 × 43.49 × 36.14 (1U)			
重量	11.34 kg			
パフォーマンス				
ファイアウォールスループット	24 Gbps	20.5 Gbps	16.9 Gbps	11.6 Gbps
脅威防御スループット	12.8 Gbps	10.5 Gbps	8.7 Gbps	5.9 Gbps
Ipsec VPNスループット	14.5 Gbps	12.2 Gbps	9.9 Gbps	6.8 Gbps
最大セッション数	3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,400,000
新規セッション/秒	268,000	240,000	205,000	145,000
最大ポリシー	10,000	10,000	10,000	10,000

※パフォーマンス値はPAN-OS 10.2でのものになります。

各パフォーマンス値については、OS版数によって最大値が異なります。最新情報は、Palo Alto Networks社の公開情報をご参照ください。