

PA-415, PA-440, PA-445, PA-450, PA-460 シリーズ 仕様

製品名	PA-415	PA-440	PA-445	PA-450	PA-460
					
ハードウェア仕様					
インターフェース	RJ-45 (10/100/1000) × 4 RJ-45 (10/100/1000/PoE) × 4 1G SFP/RJ45 Combo port × 1 *	RJ-45 (10/100/1000Mbps) × 8	RJ-45 (10/100/1000) × 4 RJ-45 (10/100/1000/PoE) × 4 1G SFP/RJ45 Combo port × 1 *	RJ-45 (10/100/1000Mbps) × 8	
管理インターフェース	RJ45 CONSOLE port × 1 CONSOLE port(Micro USB) × 1 SFP/RJ45 Combo MGT port × 1* USB ports × 2	RJ45 CONSOLE port × 1 CONSOLE port(Micro USB) × 1 MGT port(RJ-45) × 1 USB ports × 2	RJ45 CONSOLE port × 1 CONSOLE port(Micro USB) × 1 SFP/RJ45 Combo MGT port × 1* USB ports × 2	RJ45 CONSOLE port × 1 CONSOLE port(Micro USB) × 1 MGT port(RJ-45) × 1 USB ports × 2	
筐体サイズ H×W×D[cm]	4.40 × 33.02 × 22.86	4.45 × 20.3 × 22.35	4.22 × 33.02 × 22.56	4.45 × 20.3 × 22.35	
重量	5.546 kg	3.546 kg	5.726 kg	3.546 kg	
パフォーマンス					
ファイアウォールスループット	1.2Gbps	2.2Gbps	2.2Gbps	2.9Gbps	4.4Gbps
脅威防御スループット	0.6Gbps	1Gbps	1Gbps	1.6Gbps	2.4Gbps
Ipssec VPNスループット	0.92Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps	2.2Gbps	3Gbps
最大セッション数	64000	200,000	200,000	300,000	400,000
新規セッション/秒	11,000	34,000	34,000	48,000	67,000
最大ポリシー	500	2,000	2,000	2,500	2500

* : 1G SFP/RJ45 Combo portおよびSFP/RJ45 Combo MGT portはSFPかRJ45の排他利用
※各パフォーマンス値については、OS版数によって最大値が異なります。最新情報は、Palo Alto Networks社の公開情報をご参照ください。