




PA-5260 PA-5250 PA-5220仕様

製品名	PA-5260	PA-5250	PA-5220
ハードウェア仕様 インターフェース 管理インターフェース サイズ 重量	 <ul style="list-style-type: none"> ・100M/1G/10G Cu× 4ポート ・1G/10G SFP/SFP+×16ポート ・40G/100G QSFP28×4ポート 	 <ul style="list-style-type: none"> ・10M/100M/1G 高可用性 ×2ポート (HA1) ・HSCI ×1ポート (HA2,HA3兼用、PA-5260/5250:QSFP28,PA-5220:QSFP+) ・10M/100M/1G アウトオブバンド管理 ×1ポート ・RJ45 コンソール ポート ×1ポート ・USB ×1ポート 	 <ul style="list-style-type: none"> ・100M/1G/10G Cu× 4ポート ・1G/10G SFP/SFP+×16ポート ・40G QSFP+×4ポート
パフォーマンス ファイアウォールスループット 脅威防御スループット IPsec VPNスループット 最大セッション 新規セッション/秒 最大ポリシー	68Gbps 30Gbps 24Gbps 32,000,000 462,000 65,000	39Gbps 20Gbps 16Gbps 8,000,000 348,000 65,000	18Gbps 9Gbps 8Gbps 4,000,000 171,000 20,000

※パフォーマンス値はPAN-OS 8.1でのものになります。

各パフォーマンス値については、OS版数によって最大値が異なります。最新情報は、Palo Alto Networks社の公開情報をご参照ください。