

PA-5430, PA-5420, PA-5410 仕様

製品名	PA-5440	PA-5430	PA-5420	PA-5410
				
ハードウェア仕様				
インターフェース	RJ-45 (10/100Mbps/1/2.5/5/10Gbps) × 8 SFP+ ports (SFP/SFP+) × 12 SFP28 ports (SFP+/SFP28) × 4 QSFP28 ports (QSFP+/QSFP28) × 4			
管理インターフェース	HSCI port×1 HA1-A and HA1-B×2 MGT port (SFP+) ×1 CONSOLE port (RJ-45)×1 USB port×1 CONSOLE port (Micro USB)×1			
筐体サイズ H×W×D[cm]	8.74 × 44.04 × 57.15 (2U)			
重量	15.88 kg			
パフォーマンス				
ファイアウォールスループット	72 Gbps	61 Gbps	56 Gbps	43.5 Gbps
脅威防御スループット	52 Gbps	40 Gbps	32 Gbps	26.7 Gbps
Ipssec VPNスループット	58 Gbps	42 Gbps	28.7 Gbps	21 Gbps
最大セッション数	20,000,000	7,200,000	5,000,000	3,600,000
新規セッション/秒	390000	380,000	370,000	270,000
最大ポリシー	65,000	65,000	45,000	30,000

※パフォーマンス値はPAN-OS 11.0でのものになります。
各パフォーマンス値については、OS版数によって最大値が異なります。最新情報は、Palo Alto Networks社の公開情報をご参照ください。