

製品仕様「Aruba無線LANコントローラー」

無線LANコントローラー

製品名	Aruba9004	Aruba9012	Aruba9240
手配型名	FSPF2J021	FSPF2J011	FSPF2J031
同時接続ユーザ数	最大2,048	最大2,048	最大16,384～32,768
VLAN接続数	最大4,096		
AP数	最大32	最大32	最大512～2,048
スループット	3DES : 4Gbps AES-CCM : 2Gbps	3DES : 4Gbps AES-CCM : 2Gbps	3DES : 20～29Gbps AES-CCM : 20～30Gbps
インタフェース	10/100/1000M × 4 (RJ45) コンソール × 1 (RJ45/microUSB)	10/100/1000M × 12 (RJ45) 内6ポートはPOE+ (Max120W) コンソール × 1 (RJ45/microUSB)	1/10/25G × 4 (SFP28) マネジメントポート × 1 (RJ45) コンソール × 1 (RJ45/USB Type-C)
寸法 (W×D×H) [mm]	198 × 153 × 38	395 × 260 × 43.7	442 × 396 × 44
重量 [kg]	1.1	3.4	8.2
消費電力	25W	160W (w / PoE)	190W
対応ArubaOS	8.5.0.5以降	8.7.1.1以降	8.10.x以降
備考	ACアダプタ同梱		電源冗長化対応 Silver LIC.追加で 1,024AP対応 Gold LIC.追加で 2,048AP対応