

製品仕様「Aruba無線LANコントローラー」

無線LANコントローラー

製品名	Aruba7005	Aruba7010	Aruba7030	Aruba7205	Aruba7210/7220/7240XM
手配型名	FSPF2B001	FSPF2C001	FSPF2D001	FSPF2F001	FSPF28001 / FSPF29001 / FSPF2A021
同時接続ユーザ数	最大1,024	最大2,048	最大4,096	最大8,192	最大16,384 / 24,576 / 32,768
VLAN接続数	最大4,094				
AP数	最大16	最大32	最大64	最大256	最大512 / 1,024 / 2,048
スループット	3DES : 1.2Gbps AES-CCM : 1.6Gbps	3DES : 2.4Gbps AES-CCM : 3.4Gbps	3DES : 2.4Gbps AES-CCM : 4Gbps	3DES : 6Gbps AES-CCM : 3Gbps	3DES : 10 / 33 / 38 Gbps AES-CCM : 6 / 22 / 38 Gbps
インタフェース	10/100/1000M × 4 (RJ45) コンソール × 1 (RJ45/miniUSB)	10/100/1000M × 16 (RJ45) 内12ポートはPOE+ (Max150W) 1G × 2 (SFP) コンソール × 1 (RJ45/miniUSB)	10/100/1000M×8 (RJ45/SFP) コンソール × 1 (RJ45/miniUSB)	10G × 2 (SFP+) 10/100/1000M×4 (RJ45/SFP) コンソール×1 (RJ45/microUSB)	10G × 4 (SFP+) 10/100/1000M × 2 (RJ45 / SFP) コンソール × 1 (RJ45 / miniUSB)