

FUJITSU Network HSCU

高速暗号装置

特徴

高速通信への対応

- 250Mbpsの暗号性能をもつロジック部を提供
- ロジック部最大5枚搭載が可能（最大1.25Gbps）
- 最大6台のスタック構成による高速通信の実現（最大7.5Gbps）

お客様環境を考慮したラインナップ

- 移動用に小型・軽量の可搬型を提供
- 高速、中速、低速と通信帯域に合わせて選択が可能
- 暗号性能の増速が可能なアップグレードオプション
- 盗難や筐体分解による情報漏洩対策を考慮した耐タンパー性、金庫ケース（可搬版を除く）による堅牢性
- 設置スペースの半減（従来の装置の1/2 当社比）

高速暗号装置監視ソフトによる稼働支援

- 装置から障害情報を取得、障害箇所を表示して早期トラブルの復旧を支援
- セットアップ機能によるVPN定義作成、リモート接続によるVPN定義追加設定が可能

型名		高速版 H 1 FC7940B71	中速版 M1 FC7940B72	低速版 L 1 FC7940B73	低速版 L 2 FC7940B74	可搬版 P FC7940B75
ロジック部 (1枚あたり)	最大搭載枚数	最大 5	1	1	1	-
	暗号性能	250Mbps	250Mbps	60Mbps	60Mbps	20Mbps
二重化機構（冗長化機構）		あり	あり	あり	なし	なし
ネットワークインターフェース		10G-SR/10G-LR/ 1000BASE-T × 4	10/100/1000BASE-T × 4		10/100/1000BSE-T × 2	
外形寸法[W×D×H(mm)] 突起物を除く		385 × 692 × 52.5	385 × 380 × 52.5			297 × 239.5 × 43
重量		約18kg	約14kg	約14kg	約14kg	約3kg
電源	電圧/周波数	AC 1 0 0 V ± 10% 単相 / 周波数 50/60Hz +2% -4%				
	消費電力	最大177W	最大134W	最大134W	最大134W	最大34W
温度（稼働時 / 休止時）		0 ~ 38 / 0 ~ 50		0 ~ 40 / 0 ~ 50		
湿度（稼働時 / 休止時）		20 ~ 80%RH / 8 ~ 80%RH				
装置外観						

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

監視統制ソフトウェア FC7940B88	機能概要	装置の状態や装置間のVPN接続状況、統計情報等を表示、装置の構成定義情報の生成、変更を行い装置に適用することができます
	ハードウェア動作環境	CPU : 2GHz以上 64ビット プロセッサ メモリ : 4GB以上 / ハードディスク 210GB以上
	ソフトウェア動作環境	OS : Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition DB : Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition
メンテナンスサービス SV245001X	サービス範囲	<ul style="list-style-type: none"> ■インシデントを分析、調査し、必要に応じて関連部門と連携することにより質問への回答、トラブル解決の支援を行います。 ■対象製品のファームウェアまたはソフトウェアの障害の場合は修正版を作成し提供いたします。
	対象製品	高速暗号装置 の各装置、オプション、および監視統制ソフトウェア
	サービス時間帯	月曜日～金曜日(祝祭日および年末年始を除く)の9時～17時
	作業場所	<ul style="list-style-type: none"> ■質問、トラブルの受付はサポートデスクが行います。 ■お客様の作業支援は、当社が必要と判断したとき協議したうえで対応いたします。

アップグレードオプション

アップグレード	増設オプション	U1 : ロジック部 (高速版) 増設 (高速版用) 【FC7940B76】 U2 : スタック機構 (スタック初回) 【FC7940B77】 U3 : スタック機構 (2回目以降) 【FC7940B78】
	タイプ変更オプション	U4 : 中速版から高速版 【FC7940B79】 U5 : 低速版 (二重化) から中速版 【FC7940B80】 U6 : 低速版 (一重化) から中速版 【FC7940B81】 U7 : 低速版 (一重化) から低速版 (二重化) 【FC7940B82】

部品オプション

部品オプション	装置接続オプション (高速版H1タイプのみ対応)	SFP (10Gbase-SR) 【FC7940B83】 SFP (10Gbase-LR) 【FC7940B84】 PCIeケーブル (スタック機構用) 【FC7940B85】
	耐タンパ性オプション	金庫ケース (高速版H1用) 【FC7940B86】 金庫ケース (中速版M1 / 低速版 L1, L2用) 【FC7940B87】

当カタログに記載している内容と製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
 当カタログに記載されている各社の商品名・サービス名およびロゴは各社の商標または登録商標です。
 価格などの製品に関するご質問は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 統合防衛営業部
 〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル)
 TEL: 03-3221-8304