

FUJITSU Server PRIMETUNE 2000 IAサーバ

長期修理対応モデル



特長

先進の高性能・小型

- Westmere世代のインテル® Xeon® プロセッサを2個搭載可能
- 3チャンネルのDDR3-1333メモリに対応し、最大で32GB/secのメモリ帯域幅を実現
- ストレージに低消費電力、高信頼性のSSDを採用
- 19インチ・ラックマウント小型サーバ

高い信頼性

- ECCメモリにより高い信頼性を要求されるアプリケーションにも対応可能
- オプションでRAIDをサポート、万一のストレージ故障時にも継続して運用可能
- 国内設計、国内製造で高い品質を提供

優れた操作性と保守性

- PCIスロット、各種スイッチ、コネクタ等を装置前面に集約し、容易な操作性と保守性を実現

長期製品提供と長期修理対応

- リリース後5年間の製品提供と長期ハードウェア修理対応（有償）



FC7910K02
(2Uモデル)



FC7910K01
(3Uモデル)



FC7910K03
(2Uラック搭載モデル)



項目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目
製品提供	★製品リリース					★製造中止												
修理対応	修理対応終了★																	

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

機能		内容		
型名		FC7910K01 (3Uモデル)	FC7910K02 (2Uモデル)	FC7910K03 (2Uグラフィック搭載モデル) (*2)
シャーシタイプ		フロントオペレーション		
CPU (必須オプション)		インテル® Xeon® E5645 (2.40GHz, 6コア) (最大 2CPU)		
チップセット		インテル 5520 + ICH10R		
メモリ (必須オプション)		6GB/12GB/18GB/24GB/36GB DDR3 DIMM ECCあり		
表示制御	グラフィックコントローラ	XGI製 Volari™ Z11 (VRAM:32MB)		NVIDIA® Quadro® K2000 (VRAM:2GB)
	最大解像度及び表示色	1,600 × 1,200 ドット: 1,677万色		3,840 × 2,160 ドット: 10.7億色 DisplayPort (*3)
SSD (必須オプション)		最大 2台搭載可、RAIDオプション (RAID1)		—
光学記憶装置 (オプション)		DVDマルチドライブ	—	—
テープストレージ装置 (オプション)		DAT72 テープドライブ	—	—
拡張インタフェース (*1)	PCI Express	X16レーン:2スロット, x4レーン: 1スロット		
	PCI	PCI-X: 64bit/100MHz, 3.3V ×2スロット PCI: 32bit/33MHz, 5V ×1		
I/Oインタフェース	CRT (VGA)	アナログRGB ミニD-Sub 15ピン ×1		
	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 ×2		
	シリアル (RS-232C)	D-Sub 9ピン ×1 (16550A互換)		
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン ×2 (キーボード用×1/マウス用×1)		
	USB	USB 2.0準拠 4ピン×4 (フロント)		
供給電源		AC入力端子 (AC100V 50/60Hz)		
最大消費電力		580W (Xeon® E5645 (2.40GHz) 2個搭載時)		
動作周囲温度		0~40°C		
OS		RedHawk Linux6.0		
外形寸法 [W×D×H] (単位: mm)		430(483(突起部含む)) × 430(465(突起部含む)) × 132(3U)	430(483(突起部含む)) × 430(465(突起部含む)) × 88(2U)	

(*1) 構成により利用できる拡張インタフェースの数が異なります。

(*2) 2Uグラフィック搭載モデルはグラフィックカードオプションFC7910K17の選択が必須となります。

(*3) DisplayPortをDVIに変換して出力した場合は最大1,920×1,200ドット: 1677万色となります。

分類	商品名	型名	備考
CPU (必須)	CPUオプション-1	FC7910K04	Xeon® E5645 × 1個
	CPUオプション-2	FC7910K05	Xeon® E5645 × 2個
メモリ (必須)	メモリオプション- 6GB	FC7910K06	DDR3メモリ (2GB×3枚) のセット
	メモリオプション- 12GB	FC7910K07	DDR3メモリ (4GB×3枚) のセット
SSD (必須)	SSDオプション- 200GB	FC7910K19	200GB SSD (シリアルATA), RAID カードオプション選択時、2個必要です。
	SSDオプション- 800GB	FC7910K20	800GB SSD (シリアルATA), RAID カードオプション選択時、2個必要です。
ストレージ	DATドライブオプション	FC7910K18	サポート媒体: DDS-4 40GB, DAT72(DDS-5) 72GB, DAT160 160GB リード・ライト
	DVDドライブオプション	FC7910K11	サポート媒体: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW
拡張カード	RAIDカードオプション	FC7910K16	RAID1のみサポート。SSDの活性交換可能。 PCI-Express ×8レーンを1スロット占有。
	LANカードオプション -1	FC7910K13	1000BASE-T, 4ch, PCI-Express ×4レーンを1スロット占有。
	LANカードオプション -2	FC7910K14	1000BASE-SX, 2ch, PCI-Express ×16レーンを1スロット占有。
	グラフィックカードオプション	FC7910K17	PCI-Express ×16レーンを1スロット占有。
保証	無償保証期間 4年延長オプション	FC7910K221	標準保証期間(1年)に加え4年間の無償保証期間を追加。

* インテル、Intel、Intel Insideロゴ及びXeonは、米国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。

* 本資料に記載されているシステム名、製品名等には、かならずしも商標表示(®、™)を付記していません。

* その他、一般商品名・社名は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

富士通株式会社

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部
〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル)
TEL : 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
価格はお問い合わせください。

T301-0054-02