


FUJITSU Server PRIMETUNE 5000

IAサーバ システム構成図

【2018年6月版】



PRIMETUNE5000
サーバ本体
FC7960A01



レイヤー3スイッチ【必須オプション】

レイヤー3スイッチ (Catalyst 3560CX-12TC-S)
LCS35CXC11

機能拡張オプション【必須オプション】

機能拡張機構61 e-delivery
LCS35UF61L

ハードウェア一覧			
品名	型名	希望小売価格 (円, 税別)	備考
PRIMETUNE5000 サーバ本体	FC7960A01	6,400,000	CPUボード3枚内蔵 CPUボード1 -CPU: インテル® x86 Core i7 4650U (1.70GHz, 2コア) ×1 -メインメモリ: 16GB(8GB×2) DDR3L SO-DIMM 1600MHz -ディスク容量: 960GB SSD CPUボード2 -CPU: インテル® x86 Core i7 4650U (1.70GHz, 2コア) ×1 -メインメモリ: 8GB(4GB×2) DDR3L SO-DIMM 1600MHz -ディスク容量: 240GB SSD CPUボード3 -CPU: インテル® x86 Core i7 4650U (1.70GHz, 2コア) ×1 -メインメモリ: 8GB(4GB×2) DDR3L SO-DIMM 1600MHz -ディスク容量: 240GB SSD 及び 64GB SSD I/Oインタフェース: シリアル (RJ-45) ×1, USB2.0×3, LAN(1000BASE-TX準拠) ×8 バッテリー容量: 500VA/300W
レイヤー3スイッチ	LCS35CXC11	—※1	I/Oインタフェース: D/L 10/100/1000BASE-T ×12 U/L 10/100/1000BASE-T ×2 ネットワーク管理: SNMP, RMON
機能拡張機構61 e-delivery	LCS35UF61L	—※1	基本のL3機能 (Static Routing, RIP, PIM, Stub, EIGRP, Stub, WCCP) に加えて、以下機能を追加する。 OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, VRF-Lite, WCCP, PBR

※1 価格については担当営業にお問い合わせ下さい。

メンテナンスサービス	
訪問修理	万一のハードウェアトラブル時には、サービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。
サービス時間帯	月曜日～金曜日（祝祭日および年末年始を除く）の8時30分～19時



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

お問い合わせ先

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター