

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : FACT-X SHURIBONカセット
商品コード : 0325590
整理番号 : TR23-M005
会社名 : 富士通コワーコ株式会社
住所 : 〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5
電話番号 : 0120-505-279
作成日 : 2023年4月26日
改訂日 : -
推奨用途と使用上の制限 : 印字用

2. 危険有害性の要約

GHS分類 : 区分に該当しない、もしくは分類できない
GHSラベル要素
絵表示又はシンボル : なし
注意喚起語 : なし
危険有害性情報 : なし
注意書き : なし
GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性 : 情報なし
重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : 情報なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	官報公示整理番号		CAS No.	
		化審法	安衛法		
ベースフィルム	ポリエチレンテレフタレート	59 - 63 %	(7)-1022	既存	25038-59-9
インク	合成樹脂	12 - 16 %	非開示	非開示	非開示
	カルナバワックス	7 - 11 %	対象外	対象外	8015-86-9
	パラフィンワックス	5 - 9 %	(8)-430	既存	8002-74-2
	カーボンブラック	5 - 9 %	対象外	対象外	1333-86-4
体質顔料	1 - 3 %	非開示	非開示	非開示	非開示

労働安全衛生法 通知対象物質 : カーボンブラック(政令番号 130)[5~9%]
鉱油(政令番号 168)[1%未満]
固形パラフィン(政令番号 170)[5~9%]
銅及びその化合物(政令番号 379)[1%未満]

4. 応急措置

吸入した場合 : 気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合 : 多量の水及び石鹼でよく洗浄する。皮膚刺激が生じた場合、医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合	: 通常の異物が入った場合と同一処置。直ちに多量の清浄な水で十分洗浄する。眼の刺激が続く場合は、医師の診察／手当てを受けること。
飲み込んだ場合	: 水で口の中をよくうがいし、速やかに医師の診察／手当てを受ける。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候症状	: 情報なし

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: 水, 炭酸ガス, 泡, 粉末, 乾燥砂等
使ってはならない消火剤	: 特になし
火災時の特有の危険有害性	: 情報なし
特有の消火方法	: 消火活動は可能な限り風上から行う。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	: 火災により一酸化炭素等の有毒ガスや煙霧が発生するので、消火作業の際は適切な呼吸用保護具(送気マスク、自給式呼吸器等)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	: 作業の際には適切な保護具を着用する。(『8. ばく露防止及び保護措置』を参照)
環境に対する注意事項	: 流出した製品が河川等へ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	: 一般の掃除用具などで掃き集め、回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	: 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱注意事項	: 品質保護のため、製品破損につながる強い衝撃は避ける。
接触回避	: 情報なし
衛生対策	: 使用後は手をよく洗うこと。
保管	
安全な保管条件	: 火気から遠ざけての保管等、一般的注意が必要。 製品の品質を保つため、保管条件は常温常湿とする。
安全な容器包装材料	: 特になし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

成分名	日本産業衛生学会	ACGIH
カーボンブラック	(第2種粉塵) 総粉塵 4 mg/m ³ , 吸入性粉塵 1mg/m ³	TWA 3 mg/m ³ (粉塵)
パラフィンワックス	設定されていない	TWA 2 mg/m ³ (ヒューム)

設備対策	: 通常の実験においては特に必要としない。
保護具	
呼吸用保護具	: 通常の実験においては特に必要としない。
手の保護具	: 通常の実験においては特に必要としないが、インクの付着を防ぐためには適切な保護手袋を着用することが望ましい。
眼及び／又は顔面の保護具	: 通常の実験においては特に必要としない。
皮膚及び身体の保護具	: 通常の実験においては特に必要としない。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 固体
色	: 黒色

臭い	: なし
融点／凝固点	: 250℃以上 [ベースフィルム]
沸点又は初留点及び沸点範囲	: データなし
可燃性	: 着火源があれば燃える
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: 該当しない
引火点	: データなし
自然発火点	: 400℃以上 [ベースフィルム]
分解温度	: データなし
pH	: 該当しない
動粘性率	: 該当しない
溶解度	: 水に対して不溶
n-オクタノール／水分配係数	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	: 約1.4 [ベースフィルム]
相対ガス密度	: 該当しない
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 一般的な貯蔵・取り扱いにおいては無い。
化学的安定性	: 常温下での一般的な貯蔵・取り扱いにおいては安定。
危険有害反応可能性	: 一般的な貯蔵・取り扱いにおいては無い。
避けるべき条件	: 情報なし
混触危険物質	: 情報なし
危険有害な分解生成物	: 情報なし

11. 有害性情報

急性毒性

成分名	経口 LD50	経皮 LD50	吸入 LC50
カーボンブラック	(ラット) 15400 mg/kg (ラット) >8000 mg/kg	(ウサギ) >3000 mg/kg	データなし
パラフィンワックス	(ラット) >5000 mg/kg	(ウサギ) >3600 mg/kg	データなし

皮膚腐食性／刺激性	: データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: (ウサギ) slightly irritant 及び mild irritant [パラフィンワックス]
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: データなし
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: IARCでグループ2B, ACGIHでA3に分類されている。[カーボンブラック] ラット肺における腫瘍は、カーボンブラック自体の肺における特定の化学的影響よりも、むしろ「肺過負荷」に関連すると考えられる。ラットにおけるこれらの影響は、他の多くの難溶性無機粒子についての研究で報告されており、ラットに種特異的であると考えられる (ILSI, 2000)。同様の環境および実験条件下において、他の種(マウスおよびハムスター)ではカーボンブラックに対しても他の難溶性粒子に対しても腫瘍は認められない。
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: ワックスヒュームは眼・鼻・喉に軽度の刺激性 [パラフィンワックス]
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: カーボンブラックは「肺過負荷」条件下においてラットに肺刺激、細胞増殖、線維形成および肺腫瘍を発生させるが、この反応は主としてヒトには関連しない種特異的の反応であることを示す証拠が存在する。
誤えん有害性	: データなし

12. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
------	---------

残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 当該法規(国・都道府県および地方の法規・条例)に従って廃棄物処理をおこなう。外部に委託する場合は、内容を明確にしたうえで、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
汚染容器及び包装	: 関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

国際規制	: 航空輸送はIATAおよび海上輸送はIMDGの規則に従う。
国連番号	: 該当しない
品名(国連輸送名)	: 該当しない
国連分類	: 該当しない
容器等級	: 該当しない
海洋汚染物質	: 該当しない
MARPOL 73/78 附属書 II 及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	: 供給された状態の製品には非該当。
国内規制	
陸上輸送	: 消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上輸送	: 船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空輸送	: 航空法に定められている運送方法に従う。
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	: 火気注意。 容器に濡れないことを確認し、転倒、落下、損傷ないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

15. 適用法令

労働安全衛生法	: 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第9) カーボンブラック(政令番号 130)[5~9%] 鉱油(政令番号 168)[1%未満] 固形パラフィン(政令番号 170)[5~9%] 銅及びその化合物(政令番号 379)[1%未満] 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号・別表第9) カーボンブラック, 固形パラフィン ただし当製品は固形物であり、運搬及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、爆発などの危険性及び皮膚腐食性を有しないため表示義務の適用除外となります。
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	: 【2023年3月31日まで】非該当 【2023年4月1日以降】非該当
毒物及び劇物取締法	: 非該当
消防法	: 非該当
廃棄物の処理および清掃に関する法律	: 産業廃棄物(廃プラスチック類)

16. その他の情報

引用文献	
原材料メーカーのSDS	
JIS Z7252:2019 GHSに基づく化学品の分類方法	

JIS Z7253:2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)
製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP)
日本ケミカルデータベース ezCRIC
Verisk 3E Insight for Chemicals

記載内容の取扱い

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。
すべての化学品には未知の有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。記載事項は当製品についての通常
の取扱いを対象としたものであって、特別な取扱いの場合には、使用者の責任において新たに用途・用法に適した安全対策を
実施の上でご使用ください。