

基幹業務に速やかに応えるハイスペックモデル

# ドットラインプリンタ fit8000

## 新商品

シリアルドットプリンタfit7000/fit3000シリーズに加え、ドットラインプリンタfit8000をラインアップ致します。  
高性能・高品質でお客様の印刷業務をサポートします。

### 最大660行/分の高速印字

高速660行/分、通常550行/分、高品位400行/分  
各種帳票に合わせ3種類の印字速度を選択可能

### 最大8枚の複写能力

複写が必要な伝票の出力業務に最適



Fujitsu  
Isotec  
Limited  
Printers



挑戦  
challenge

| fit8000装置諸元 |  |                         |
|-------------|--|-------------------------|
| 印字方式        | インパクトドットマトリックス方式   |                         |
| 解像度         | 高速   | 180dpi (縦) × 90dpi (横)  |
|             | 通常   | 180dpi (縦) × 120dpi (横) |
|             | 高品位  | 180dpi (縦) × 180dpi (横) |
| 印字速度        | 高速   | 660LPM                  |
|             | 通常   | 550LPM                  |
|             | 高品位  | 400LPM                  |
| 用紙サイズ       | 縦：3～12インチ<br>横：3～16インチ   |                         |
| 複写枚数        | オリジナル+5枚：通常モード<br>オリジナル+7枚：高複写   |                         |
| 稼働音         | 55dB以下 (ISO7779準拠)   |                         |
| エミュレーション    | ESC/P  |                         |
| インターフェース    | LAN (Ethernet 10Base-T, 100Base-TX)  |                         |
| ドライバ        | Windows®10, Windows®8.1, Windows®7<br>Windows Server®2019, Windows Server®2016, Windows Server®2012/2012R2<br>Windows Server®2008/2008R2 |                         |
| 入力電源        | AC100V±10%<br>単相 50/60Hz+2,-4%   |                         |
| 所要電力 (kVA)  | 制御中：1.18 (33%Duty印字時) 非制御中：0.026 (省電力モード時)   |                         |
| 使用環境        | 動作時  | 温度：10～35℃、湿度：20～80%     |
|             | 休止時  | 温度：0～50℃、湿度：8～80%       |
| 外形寸法 (mm)   | W × D × H  | 700×755×1,055           |
| 重量          | 約163kg   |                         |
| 装置寿命        | 5年間または6,000万行のいずれか早い方 ※印字ヘッドや消耗品は含まれません  |                         |
| 適合規格        | VCCI クラスA  |                         |

●消耗品

| 品名                 | 商品番号    | 出荷単位 | 備考                      |
|--------------------|---------|------|-------------------------|
| DLP-V リボンカートリッジセット | 0311260 | 1箱   | リボンカートリッジ×1<br>サブカセット×5 |

消耗品は富士通コワーコ株式会社よりお買い求めください。

●オンサイト保守サービス (定額)

故障の際、保守サービスマンがお客様のもとへ伺い、保守作業を行います。  
契約申し込みは、弊社営業へ問い合わせ、またはホームページをご覧ください。

- 本製品は日本国内仕様であり、添付のプリンタドライバ等は、各OSの日本語版のみ対応しています。
- 製品仕様その他は技術改善などの目的で予告なく変更する場合がございます。



当社は環境マネジメントシステム ISO 14001 の認証を取得しています。  
当社は品質マネジメントシステムの国際規格である ISO 9001 の認証を取得しています。(プリンタ部門)

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源電圧でお使いください。

※ESC/Pは、セイコーエプソン(株)の登録商標です。その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

※Windows, Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。



お問い合わせ先  
富士通アイソテック株式会社  
ビジネス推進統括部 営業部  
Ttel:024-574-2263  
〒960-0695 福島県伊達市保原町東野崎135

