基幹業務に速やかに応えるハイスペックモデル

ドットラインプリンタ　fit8000

新商品

シリアルドットプリンタfit7000/fit3000シリーズに加え、ドットラインプリンタfit8000をラインアップ致します。

高性能・高品質でお客様の印刷業務をサポートします。

開発から製造まで、一貫した国内生産体制
でお客様のご要望に柔軟にお応えします。

fit8000装置諸元		
印字方式		インパクトドットマトリックス方式
解像度	高速	180dpi（縦）× 90dpi （横）
	通常	180dpi（縦）×120dpi （横）
	高品位	180dpi（縦）×180dpi （横）
印字速度	高速	660LPM
	通常	550LPM
	高品位	400LPM
用紙サイズ		縦：3～12インチ
		横：3～16インチ
複写枚数		オリジナル+5枚：通常モード
		オリジナル+7枚：高複写
稼動音		55dB以下（ISO7779準拠）
エミュレーション		ESC/P
インターフェース		LAN（Ethernet 10Base-T,100Base-TX）
ドライバ		Windows®11,Windows®10,Windows®8.1
		Windows Server®2022,Windows Server®2019,Windows Server®2016
		WindowsServer®2012/2012R2
入力電源		AC100V±10%
		単相　50/60Hz+2,-4%
所要電力（kVA)		制御中：1.18（33％Duty印字時）　非制御中：0.026（省電力モード時）
使用環境	動作時	温度：10～35℃、湿度：20～80%
	休止時	温度：0～50℃、湿度：8～80%
外形寸法（mm）	W　×　D　×　H	700×755×1,055
重量		約163kg
装置寿命		5年間または6,000万行のいずれか早い方　※印字ヘッドや消耗品は含みません
適合規格		VCCI　クラスA

●消耗品

品名	商品番号	出荷単位	備考
DLP-V リボンカートリッジセット	0311260	1箱	リボンカートリッジ x 1 サブカセット x 5

消耗品は富士通コワーコ株式会社よりお買い求めください。

●オンサイト保守サービス（定額）

故障の際、保守サービスマンがお客様のもとへ伺い、保守作業を行います。
契約申し込みは、弊社営業へ問い合わせ、またはホームページをご覧ください。

当社は環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１の認証を取得しています。

当社は品質マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ９００１の認証を取得しています。（プリンタ部門）

●本製品は日本国内仕様であり、添付のプリンタドライバ等は、各OSの日本語版のみ対応しています。
●製品仕様その他は技術改善などの目的で予告なく変更する場合がございます。

※ESC/Pは、セイコーエプソン㈱の登録商標です。その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

※Windows,Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

お問い合わせ先
富士通アイソテック株式会社
プリンタ事業部　営業部
tel:024-574-2263
〒960-0695　福島県伊達市保原町東野崎135

このカタログは,23年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更する場合があります

Copyright 2023 FUJITSU ISOTEC LIMITED