



# Fujitsu Handheld Terminal PatioPrinter/S

携帯プリンター

小型軽量80mm携帯プリンター  
Bluetoothによるワイヤレス印刷  
業務使用に適した堅牢性



# Fujitsu Handheld Terminal PatioPrinter/S 携帯プリンター

落下1.8m\*1、防塵防滴IP54対応\*2、堅牢性重視のBluetooth携帯プリンター  
Windows®、Android™、iOS/iPadOS からの印字に対応

ジャーナル、レシート、値下げラベルなど多様な用途に



ジャーナル印字だけでなく、ラベルシール紙の印字\*3 にも対応します。  
腰につけるためのベルトクリップと充電用ACアダプターを標準で添付します。

## 仕様

項	内容
型名	FHTPR461
印字方式	感熱方式
用紙幅	80mm
総ドット数	576ドット/ライン
印字密度	8ドット/mm (印字幅72mm/576ドット)
印字速度	最大130mm/秒
印字桁	ANK:48桁 (24ドット、12×24)、漢字: 24桁 (24ドット、24×24)
用紙種類	1P感熱紙、タック紙
用紙厚	ロール紙: 最大75μm、ラベル紙: 最大150μm
用紙径	最大Φ51mm
印字文字種	漢字 (JIS第一、第二水準、IBM拡張文字)、ANK (英数、カナ、記号)、外字
フォント	ゴシック体
印字可能 バーコード	1次元 JAN(EAN)8、JAN(EAN)13、UPC-A/E、CODE39、CODE93、CODE128、NW7、Interleaved2of5(1TF)、GS1Databar 2次元 QRコード、MaxiCode、PDF417、DataMatrix、AZTEC
操作部	電源キー、紙送りキー
表示LED	ERROR/POWER (状態/バッテリー残量表示)、WIRELESS (通信状態表示)
インター フェース	Bluetooth Ver 4.1 USB Ver 2.0 micro-B
Bluetooth ペアリング プザー	Bluetooth検索、NFC、Code39バーコード (銘版部) なし
その他機能	ユーザー領域 1024KB
電源	リチウムイオン バッテリーパック 1,950mAh
稼働時間	約32.5時間 *4
充電時間	本体/バック充電器 約4時間、4連バック充電器 約5時間 (約10~30℃時)
動作環境	動作温度 -20℃~55℃ (結露なきこと) 保存温度 -20℃~60℃ (結露なきこと) 耐落下 1.8m *1 防滴防塵 IP54 *2
寸法	105×126×58 mm
質量	約395g
添付品	バッテリーパック、ACアダプター、USBケーブル、ベルトクリップ
オプション	充電クレードル、バッテリーバック充電器、4連バック充電器、 キャリングケース、ショルダーストラップ/アタッチメント

●Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通にライセンスされています。●その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。●仕様および製品機能、本体デザインは予告なしで変更されることがあります。●表紙および本文中の本体写真と画面は合成したもので、実際とは異なります。●このカタログに掲載されている内容については、改善などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

## 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、感電などの原因となる場合があります。  
表示された正しい電源・電話線および環境条件でお使いください。

## 高速印字

クラス最速の印字速度 130mm/sec を実現し、印字時間を短縮できます。

## 幅広い環境下での使用に耐える堅牢性

ハンディターミナルと同じ厳しい環境で使用できるよう、同等の耐環境性をもって  
います。

- 落下耐性: 1.8m (全面/全稜/全角26回落下) \*1
- 防塵防滴性: IP54準拠 \*2
- 動作温度: -20℃~55℃

## ハンディターミナルのオプションとして



富士通ハンディターミナル標準のオプション製品として、サポート・保守・保障  
などのアフターケアは、ハンディターミナルと同じ高水準で対応いたします。

## 利用シーンに応じた多彩なオプション



### ■アプリケーション開発について

Windows®、Android™、iOS/iPadOSに対応したアプリケーション開発キット  
(SDK)をご用意しております。前機種(FHTPR431)と制御コマンドやSDKが異な  
りますので、前機種から移行の際はアプリケーションの変更が必要です。  
パソコンおよび当社ハンディターミナル以外からの印字につきましては、別途  
ご相談ください。

### ■保守契約のご案内

本製品はセンドバック方式での保守サービスをご提供しております。お客様の  
運用やご要望に合わせた様々なメニューをご用意しております。本製品の安定  
稼働のため月額保守サービスのご利用をお願いいたします。

\*1: 1.8mの高さからコンクリート面への落下に対し、26面各1回の落下をさせ、動作に支障ないことを確認。  
テスト結果であり全てのケースを保障する訳ではありませんのでご注意ください。

\*2: 国際規格「IEC 529 IP54」または「耐環境性能 IP54」。塵埃に対する防護レベル5 (埃の侵入から完全に保護  
されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない) と、雨に対する防護レベル4  
(いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの) を含わせてみます。  
ただし用紙収納部は開口部からは水がしみこみますので、濡れた場合は速やかにふき取ってください。

\*3: マークセンサーとギャップセンサーを搭載し、2種類のラベル方式に対応します。

\*4: 新品バッテリー使用および常温環境下で、Bluetoothを常時接続しハンディターミナルからの指示により12文字  
(12×24ドット) を、10秒毎に一回印字を繰り返して測定。

\*5: キャリングケースには、専用のショルダーストラップが添付されます。

\*6: プリンター本体への取り付けには、別売のショルダーストラップアタッチメントが必要です。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通コンタクトライン (総合窓口) 0120-933-200

受付時間9:00-17:30 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

製品・サービス提供元

富士通フロンテック株式会社

2022年10月