

縦型バーコードスキャナ

M4415



38方向、5057スキャン／秒の走査ビームからなる
高密度走査パターンとデジタル信号処理方式採用により、
読取りが大幅に向上した高性能バーコードスキャナです。
タッチスキャナやタグ消磁気の接続やマンマシン
インターフェース充実により操作性も向上しました。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

特 長

- ラベル上張りのトレイ商品も傾けずに読取りが可能
- 高密度走査パターンにより読取り操作性向上
- デジタル信号処理方式採用により読取りが大幅に向上
- スピーカー音量／音色を独立で変更可能
- タッチスキャナとタグ消磁気の接続が可能
- 新たなGS1 DataBar(旧RSS-14)、GS1 DataBar Expanded(旧RSS Expanded)の読取りが可能

装置仕様

項目	仕様
外形寸法(mm)	216(W)×217(H)×112(D)
質量(kg)	3
電源条件	AC100V～AC240V単相、DC12V (POS、PCからも供給可能)
消費電力	24W以下(動作時)、8W(休止時)
環境条件	温湿度
	温度:0℃～40℃ 湿度:20%～80% (結露なきこと)
安全規格	周囲の明るさ
	5000ルクス以下
読取り部	機器、電波
	レーザー
	光源
	走査パターン
読取り部	走査本数
	読取り分解能
読取バーコード	JAN/EAN-13/8、UPC-A/E、JAN2段、新共通雑誌コード Inter leaved 2of5、code39、code128、NW7 GS1 DataBar(旧RSS-14)、GS1 DataBar Expanded(旧RSS Expanded)
インターフェース	装置(注1)
	装置(注2)
機能	・レーザー保守:モジュール交換方式 ・バーコード自動識別 ・ラベルステッチ機能(断片バーコードを繋ぎ合わせる機能) ・タグ消磁気を接続可能 ・タッチスキャナ接続可能 ・読取り音量3段階可変、音色8段階可変 ・読取り表示(読取時:黄色点灯、待機時:緑色点灯) ・自動診断機能(緑／黄色の点滅) ・オートスリープ機能(レーザー、モータ) (近接センサー復帰／釦スイッチ復帰) ・バーコード設定機能 ・スキャナプログラムローディング機能

(注1) USBインターフェースの場合、ケーブルはPowered USBで添付されます。

(注2) RS232Cインターフェースの場合、ACアダプターとACケーブルが添付されます。

●このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。

 Green Policy Innovation	グリーン製品	当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質有無/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています。(1998年より)環境への取り組みは富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/)
 安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。	水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

富士通フロンテック株式会社

営業本部 販売推進統括部 販売推進部
 〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776 <http://www.frontech.fujitsu.com/>
 ●お問い合わせ
<http://www.frontech.fujitsu.com/contact/> (お問い合わせフォーム)
 TEL. 042-377-0445 (平日 9:00～17:00)