

据置型ターミナル

SMC7800シリーズ



店舗の声に応じて、登場。
据置型ターミナル SMC7800シリーズ。



店舗発注業務

酒屋やCDショップなどの小売店舗からの発注業務に。



店頭情報送信

アパレル業などの店舗から本部への売上データ送信に。



据置型のWindows® CE端末として、 店舗業務を力強くバックアップします。

ここが、使いやすい。SMC7800シリーズ

使いやすい① 10.4インチ大画面タッチパネル

大画面タッチパネルを高輝度バックライトにより、さらに見やすく進化。また、TFTカラーを用意しています。

使いやすい② 本部・ホストとのネットワークを容易に実現

本体に全二重モデムを標準装備しているため、簡単にネットワークが構築できます。

使いやすい③ 豊富な外部インターフェース

RS-232C(バーコードリーダー専用)、PS/2、PCカードなど、各種インターフェースを装備。用途に合わせて、使い分けができます。

使いやすい④ 高速プリンタをサポート

プリンター一体型モデルを用意。最大24行/秒の高速印字、80mmの用紙幅など、充実のスペックで業務に対応できます。

使いやすい⑤ OSにWindows® CE採用

Windows® CE対応により、開発言語としてVisual C++®をサポート。Windowsならではの、オープンな開発環境が活用できます。

SMC7800シリーズに選べるスキャナラインアップ (オプション)



ペンスキャナ



タッチスキャナ



ミニタッチスキャナ



レーザスキャナ

壁掛け端末としてもご使用できます。



■ SMC7800シリーズ本体仕様

項目		SMC852A23A	SMC852B23A
OS		Microsoft® Windows® CE 3.0	
制御部	CPU	32ビットRISC CPU	
	メモリ	ROM : 32MB RAM : 32MB	
	フラッシュディスク	8MB	
表示部	サイズ	10.4インチ	
	解像度	横800×縦600 (SVGA)	
	方式	カラー (65536色)	
	その他	FLバックライト	
操作部	タッチパネル、電源キー、ファンクションキー、コントラストキー、システムキー、バックライト調整キー		
インターフェース	RS-232C×1 (バーコードリーダー専用)、LINE×1 (モジュラ)、PS/2×1		
PCカード	PCMCIA TYPE II×1		
内蔵モデム	最大33.6kbps (V.34準拠)		
プリンタ	方式/印字幅	—	ラインサーマル/80mm
	印字速度	—	最大24行/秒
電源部	ACアダプタ、オプションバッテリーのみで2時間動作可能 (プリンタなしタイプ)		
サイズ (W×D×H)	300×205×68mm	300×286×74mm	
重量	約1.8kg	約2.0kg	
運用環境	温度 : 0℃~40℃、湿度 : 20%~85% (結露なきこと)		

※本カタログで使用している製品および画面の写実は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。
※Microsoft、Windows、Visual C++ は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商品です。

■ 開発環境

○ : 使用可能です - : 使用できません

適応OS	Windows NT® 4.0およびService Pack5 または、それ以降のバージョン	Windows 2000	Windows 95	Windows 98 Second Edition	Windows ME
アプリケーション開発	○	○	—	○	—
エミュレーションテスト環境	○	○	—	—	—
アプリケーションダウンロード	○	○	○	○	○

※開発環境は、FMVシリーズにて動作確認を実施しています。 ※開発/通信関連ソフトウェアにつきましては、別途有償となります。

▲ 安全に関するご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

富士通フロンテック株式会社

営業本部 販売推進統括部 販売推進部

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地 TEL. (042) 377-0445

<http://www.frontech.fujitsu.com/>