

# <マニュアル訂正連絡票>

## ASP ネットワーク機能解説書 V28

[J2K0-5700-01]

2017年10月25日発行

修正箇所(章節項): 「付録D 代表的なサービス名/別サービス名/ポート番号一覧」の  
「付表D.1 サービス名/別サービス名/ポート番号一覧」

### 旧記事

NETBIOSDNS	netbiosdns	137	UDP	PC ファイルサーバでも使用.
NETBIOSDATAGRAM	netbiosdatagram	138	UDP	PC ファイルサーバでも使用.
NETBIOSSESSION	netbiossession	139	TCP/UDP	PC ファイルサーバでも使用.
:				
Direct Hosting of SMB	microsoft-ds	445	TCP/UDP	PC ファイルサーバでも使用

### 新記事

NETBIOSDNS	netbiosdns	137	UDP	IP 管理サービスおよび、PC ファイルサーバで使用.
NETBIOSDATAGRAM	netbiosdatagram	138	UDP	PC ファイルサーバで使用.
NETBIOSSESSION	netbiossession	139	TCP	PC ファイルサーバで使用.
:				
Direct Hosting of SMB	microsoft-ds	445	TCP	PC ファイルサーバで使用.

2017年6月23日発行

修正箇所(章節項): 「3.1.14 ソケット数の見積り」の「表3.2 使用ソフトウェアとソケット数の見積り(続く)」  
ソフトウェア名称「RDA-SV/TCP」と「IP 管理サービス」の間に追加

### 旧記事

ソフトウェア名称	ソケット計算方法	UXF ソケット計算方法	備考
----------	----------	--------------	----

RDA-SV/TCP	クライアント	接続相手数×2	-	
	サーバ	2+接続相手数×2+ゲートウェイ定義数	-	
IP 管理サービス	DHCP	1 (固定)	-	
	DNS	3+接続相手数×1	-	
	WINS	3 (固定)	-	

**新 記 事**

ソフトウェア名称		ソケット計算方法	UXF ソケット計算方法	備考
RDA-SV/TCP	クライアント	接続相手数×2	-	
	サーバ	2+接続相手数×2+ゲートウェイ定義数	-	
RDA マルチアクセラレータオプション	サーバ	-	1+接続相手数	
IP 管理サービス	DHCP	1 (固定)	-	
	DNS	3+接続相手数×1	-	
	WINS	3 (固定)	-	

2016年6月28日発行

修正箇所 (章節項): 「6.4.2 NSS 記述の動的変更」の「表 6.5 変更の条件」

**旧 記 事**

表 6.5 変更の条件

手 順	定義名	条 件
AC/BC TTY TICF	グループ定義	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 該当グループ配下の全てのリンク、ノード、パスが非活性であること。</li> <li>— 変更不可のパラメタ (手順名、回線種別、局指定等) に変更があり、配下にリンク、ノードがあれば、リンク、ノード、パスの削除許可ガイダンスを表示し、【入力/実行】が押されたならば該当グループ配下の全てのリンク、ノード、パスを削除する。この場合は、新たに必要な定義を作成し直す必要がある。</li> </ul>
	リンク定義	該当リンクの属するグループ配下の全てのリンク、ノード、パスが非活性状態であること。
	ノード定義	該当ノード、配下の全パスが非活性状態であること。
	パス定義	該当パスが非活性状態であること。
TCP/IP	グループ定義	変更不可。

リンクグループ定義	変更不可.
リンク定義	変更不可.
ネットワーク定義	<p>ーグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループに属するか、グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'YES'のグループに属し、かつ、ネットワーク定義の回線種別がLANの場合.</p> <p>ただし、以下のパラメタは変更不可.</p> <p>ネットワーク番号、回線種別、プロトコル種別パラメタ.</p>
ホスト定義	<p>ーグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループに属するかグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'YES'のグループに属し、かつ、属するネットワーク定義の回線種別がLANの場合.</p>
ゲートウェイ定義	変更不可.
サブネットマスク定義	変更不可.
サービス定義	変更不可.

### 新 記 事

表 6.5 変更の条件

手 順	定義名	条 件
AC/BC TTY TICF	グループ定義	<p>ー該当グループ配下の全てのリンク、ノード、パスが非活性であること.</p> <p>ー変更不可のパラメタ（手順名、回線種別、局指定等）に変更があり、配下にリンク、ノードがあれば、リンク、ノード、パスの削除許可</p> <p>ガイダンスを表示し、【入力/実行】が押されたならば該当グループ配下の全てのリンク、ノード、パスを削除する.</p> <p>この場合は、新たに必要な定義を作成し直す必要がある.</p>
	リンク定義	該当リンクの属するグループ配下の全てのリンク、ノード、パスが非活性状態であること.
	ノード定義	該当ノード、配下の全パスが非活性状態であること.
	パス定義	該当パスが非活性状態であること.
TCP/IP	グループ定義	変更不可.
	リンクグループ定義	変更不可.
	リンク定義	変更不可.
	ネットワーク定義	<p>ーグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループに属するか、グループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'YES'のグループに属し、かつ、ネットワーク定義の回線種別がLANの場合. ただし、以下のパラメタは変更不可.</p> <p><b>ネットワーク名</b>、ネットワーク番号、回線種別、プロトコル種別パラメタ.</p>
	ホスト定義	<p>ーグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'NO'のグループに属するかグループ定義の'通信プロセッサ連携'パラメタが'YES'のグループに属し、かつ、属するネットワーク定義の</p>

		回線種別が LAN の場合. ただし、以下のパラメタは変更不可. ホスト名、IPアドレスパラメタ.
	ゲートウェイ定義	変更不可.
	サブネットマスク定義	変更不可.
	サービス定義	変更不可.

2013年12月24日発行

修正箇所 (章節項): [第6章 運用]-[6.4 NSS 記述の変更]-[6.4.2 NSS 記述の動的変更]

旧記事

[作成 (追加) の条件]

作成 (追加) できる条件を表 6.4 に示す. 条件に反する場合は、「331E 選択の誤り」というガイダンスを表示する.  
また、TCP/IP 手順の場合は、「361E 値の誤り」または「330E 選択の誤り」のガイダンスを表示する.

表 6.4 作成 (追加) の条件

手 順	定 義 名	条 件
AC/BC TTY TICF	グループ定義	追加可能, 特に条件なし
	リンク定義	作成するリンクの属するグループ配下のリンク, ノード, パスが非活性状態であること.
	ノード定義	LAN 以外は追加可能. LAN はリンクが非活性であること.
	パス定義	作成するパスの属するノードが非活性状態であること.
TCP/IP	グループ定義	TCP/IP グループが存在しない場合で, 1 つのみ作成可能.
	リンクグループ定義	リンクグループが属するグループ定義にエラーがないこと.
	リンク定義	リンクが属するグループ定義にエラーがないこと.
	ネットワーク定義	ネットワークが属するグループ定義にエラーがないこと.
	ホスト定義	ホストが属するグループ定義にエラーがないこと.
	ゲートウェイ定義	ゲートウェイが属するグループ定義にエラーがないこと.
	サブネットマスク定義	サブネットマスクが属するグループ定義にエラーがないこと.
	サービス定義	サービスが属するグループ定義にエラーがないこと.

新記事

[作成 (追加) の条件]

作成 (追加) できる条件を表 6.4 に示す. 条件に反する場合は、「331E 選択の誤り」というガイダンスを表示する.  
また、TCP/IP 手順の場合は、**作成 (追加) は行えず**、「361E 値の誤り」または「330E 選択の誤り」のガイダンスを表示する.

表 6.4 作成 (追加) の条件

手 順	定 義 名	条 件
AC/BC	グループ定義	追加可能, 特に条件なし
TTY	リンク定義	作成するリンクの属するグループ配下のリンク, ノード, パスが非活性

TIGF		状態であること.
	ノード定義	LAN 以外は追加可能. LAN はリンクが非活性であること.
	パス定義	作成するパスの属するノードが非活性状態であること.
TCP/IP	グループ定義	作成(追加)不可.
	リンクグループ定義	作成(追加)不可.
	リンク定義	作成(追加)不可.
	ネットワーク定義	作成(追加)不可.
	ホスト定義	作成(追加)不可.
	ゲートウェイ定義	作成(追加)不可.
	サブネットマスク定義	作成(追加)不可.
	サービス定義	作成(追加)不可.

---

以上