

< マニュアル訂正連絡票 >

ASP PMF 説明書 V27

[J2K0-5550-01]

2014年10月22日発行

修正箇所(章節項): 3.1.5 パフォーマンスモニタで使用するPFキーの表3.3

旧記事

【PF16】	集計切替え	集計方法(区間値と累積値)を交互に切り替える
--------	-------	------------------------

新記事

【PF16】	集計切替え	集計方法(区間値と累積値)を交互に切り替える
--------	-------	------------------------

注) 0.1秒以内に2回以上、集計方法を切り換えた場合、区間平均値の表示値が一時的に全桁9の数値(例: 999.9)になることがある。本現象が発生した場合は、集計方法を再び切り換えて、画面の再描画を行う。

修正箇所(章節項): 3.2.7 チャネル利用状況画面

旧記事

3.2.7 チャネル利用状況画面

チャネル利用状況画面は、各チャネルの負荷状況を監視するために使用する。チャネル利用状況画面の表示内容を表 3.32 ~ 表 3.33 に、画面表示例を図 3.28 に示す。

新記事

3.2.7 チャネル利用状況画面

チャネル利用状況画面は、各チャネルの負荷状況を監視するために使用する。チャネル利用状況画面の表示内容を表 3.32 ~ 表 3.33 に、画面表示例を図 3.28 に示す。

注) チャネル利用状況画面表示中に、“S: 選択”を入力することなく入力/実行キーのみを押した場合は画面の再描画が行われるが、0.1秒以内に2回以上、入力/実行キーを押した場合、区間平均値の表示値が一時的に全桁9の数値(例: 999999.9)になることがある。本現象が発生した場合は、入力/実行キーを再び押して、画面の再描画を行う。