

＜マニュアル訂正連絡票＞

FUJITSU Software

ASP Systemwalker ListWORKS API リファレンス V29

[J2K0-5980-01]

2018年12月25日発行

修正箇所（章節項）：3.2.6 HTTP リクエスト

以下の内容は、V29（U18121 適用時以降）に限定される記事です。

旧記事

getjsp（JSP ファイルの取得）

コマンド名

getjsp

機能

セッションに関係なく JSP ファイルを取得します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

必ず指定します。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、「list.jsp」ファイルを取得します。

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjsp&jsp=list.jsp

getjspinsession（JSP ファイルの取得）

コマンド名

getjspinsession

機能

セッションが有効な場合で限定する場合、JSP ファイルを取得します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続していない場合は、JSP ファイルを取得できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、「list.jsp」ファイルを取得します。

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjspinsession&jsp=list.jsp>

getkeepfolder（保管フォルダの一覧の表示）

コマンド名

getkeepfolder

機能

保管フォルダの一覧を表示します。

パラメタの説明

保管フォルダの番号を指定します。

必ず指定してください。

keepliststartno

帳票一覧に表示する先頭の帳票番号を指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧を表示しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧を表示していない場合は、帳票一覧を表示できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、保管フォルダの番号[1]の帳票一覧で帳票番号[1]を先頭にして表示させるために

「sheetlist.jsp」ファイルを要求します。

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepelist&keepreeno=1&keepliststartno=1&jsp=

sheetlist.jsp

listbrowser（帳票の表示）

コマンド名

listbrowser

機能

帳票を表示します。

パラメタの説明

keepsheetno

表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしていない場合は、帳票を表示できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を、表示するために「browse.jsp」ファイルを要求します。

`http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listbrowser&keepsheetno=1&jsp=browse.jsp`

listprint (帳票の印刷)

コマンド名

listprint

機能

帳票を印刷します。

パラメタの説明

keepsheetno

表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしていない場合は、帳票を印刷できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を、印刷するために「print.jsp」ファイルを要求します。

`http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listprint&keepsheetno=1&jsp= print.jsp`

login (リスト管理サーバへの接続)

コマンド名

login

機能

リスト管理サーバに接続します。

パラメタの説明

userid

接続するユーザ ID を指定します。

必ず指定してください。文字列は、半角で 36 文字以内で指定します。

password

ユーザ ID に対応したパスワードを指定します。

パスワードは、半角で 14 文字以内で指定します。

必ず指定してください。

servername

"listworks"と指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、リスト管理サーバにユーザ ID 「user-A」、パスワード「psssword」で接続して、「list.jsp」ファイルを要求します。

```
http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&user id=user-A&password=password&servername=listworks&jsp=list.jsp
```

WWW サーバ「WebServer」経由で、リスト管理サーバにユーザ ID 「user-A」、パスワードなしで接続して、「list.jsp」ファイルを要求します。

```
http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=&
```

```
servername=listworks&jsp=list.jsp
```

logout (リスト管理サーバからの切断)

コマンド名

logout

機能

リスト管理サーバから切断します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続していない場合は、リスト管理サーバから切断できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、リスト管理サーバから切断して「logout.jsp」ファイルを要求します。

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=logout&jsp=logout.jsp>

openframe（一覧の表示）

コマンド名

openframe

機能

一覧を表示します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続していない場合は、一覧を表示できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、一覧を表示するために「list.jsp」ファイルを要求します。

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=openframe&jsp=list.jsp>

getjsp (JSP ファイルの取得)

コマンド名

getjsp

機能

セッションに関係なく JSP ファイルを取得します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

必ず指定します。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、「list.jsp」ファイルを取得します。

アプレットを使用する場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjsp&jsp=list.jsp

アプレットを使用しない場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjsp&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/messa
ge.jsp

getjspinsession (JSP ファイルの取得)

コマンド名

getjspinsession

機能

セッションが有効な場合で限定する場合、JSP ファイルを取得します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

必ず指定してください。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続していない場合は、JSP ファイルを取得できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、「list.jsp」ファイルを取得します。

アプレットを使用する場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjspinsession&jsp=list.jsp

アプレットを使用しない場合

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjspinsession&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/message.jsp>

getkeepfolder（保管フォルダの一覧の表示）

コマンド名

getkeepfolder

機能

保管フォルダの一覧を表示します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

refresh

リスト管理サーバから保管フォルダ一覧を再取得するかどうかを指定します。

省略可能です。省略すると「yes」が指定されたものとみなします。

yes	取得する
-----	------

no	取得しない
----	-------

messagejsp

[form/message.jsp](#) を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続していない場合は、保管フォルダの一覧を表示できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、保管フォルダの一覧を表示するために「folderlist.jsp」を要求します。

アプレットを使用する場合

`http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepfolder&jsp=folderlist.jsp`

アプレットを使用しない場合

`http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepfolder&jsp=form/folderlist.jsp&messagejsp
=form/message.jsp`

getkeeplist（帳票一覧の表示）

コマンド名

getkeeplist

機能

帳票一覧を表示します。

パラメタの説明

keepreeno

保管フォルダの番号を指定します。

必ず指定してください。

keepliststartno

帳票一覧に表示する先頭の帳票番号を指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧を表示しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧を表示していない場合は、帳票一覧を表示できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、保管フォルダの番号[1]の帳票一覧で帳票番号[1]を先頭にして表示させるために

「sheetlist.jsp」ファイルを要求します。

アプレットを使用する場合

```
http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepelist&keptreeno=1&keepeliststartno=1&jsp=sheetlist.jsp
```

アプレットを使用しない場合

```
http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepelist&keptreeno=1&keepeliststartno=1&jsp=form/sheetlist.jsp&messagejsp=form/message.jsp
```

listbrowser（帳票の表示）

コマンド名

listbrowser

機能

帳票を表示します。

パラメタの説明

keepsheetno

表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしていない場合は、帳票を表示できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を、表示するために「browse.jsp」ファイルを要求します。

アプレットを使用する場合

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listbrowser&keepsheetno=1&jsp=browse.jsp>

アプレットを使用しない場合

[http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listbrowser&keepsheetno=1&jsp=form/browse.jsp
&messagejsp=form/message.jsp](http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listbrowser&keepsheetno=1&jsp=form/browse.jsp&messagejsp=form/message.jsp)

listprint（帳票の印刷）

コマンド名

listprint

機能

帳票を印刷します。

パラメタの説明

keepsheetno

表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続し、保管フォルダの一覧の表示、帳票一覧の表示をしていない場合は、帳票を印刷できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を、印刷するために「print.jsp」ファイルを要求します。

アプレットを使用する場合

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listprint&keepsheetno=1&jsp=print.jsp>

アプレットを使用しない場合

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listprint&keepsheetno=1&jsp=form/print.jsp&messagejsp=form/message.jsp>

login（リスト管理サーバへの接続）

コマンド名

login

機能

リスト管理サーバに接続します。

パラメタの説明

userid

接続するユーザ ID を指定します。

必ず指定してください。文字列は、半角で 36 文字以内で指定します。

password

ユーザ ID に対応したパスワードを指定します。

パスワードは、半角で 14 文字以内で指定します。

必ず指定してください。

servername

"listworks"と指定します。

必ず指定してください。

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、リスト管理サーバにユーザ ID 「user-A」、パスワード「psssword」で接続して、「list.jsp」ファイルを要求します。

アプレットを使用する場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=password&servername=listworks&jsp=list.jsp

アプレットを使用しない場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=password&servername=listworks&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/message.jsp

WWW サーバ「WebServer」経由で、リスト管理サーバにユーザ ID 「user-A」、パスワードなしで接続して、「list.jsp」ファイルを要求します。

アプレットを使用する場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=&servername=listworks&jsp=list.jsp

アプレットを使用しない場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=&servername=listworks&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/message.jsp

logout (リスト管理サーバからの切断)

コマンド名

logout

機能

リスト管理サーバから切断します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続していない場合は、リスト管理サーバから切断できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、リスト管理サーバから切断して「logout.jsp」ファイルを要求します。

アプレットを使用する場合

`http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=logout&jsp=logout.jsp`

アプレットを使用しない場合

`http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=logout&jsp=form/logout.jsp&messagejsp=form/message.jsp`

openframe (一覧の表示)

コマンド名

openframe

機能

一覧を表示します。

パラメタの説明

jsp

復帰する JSP ファイル名を指定します。

省略可能です。省略すると何も表示されません。

messagejsp

form/message.jsp を指定します。

アプレットを使用しない場合、必ず指定してください。

注意

- あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります。
- リスト管理サーバに接続していない場合は、一覧を表示できません。

使用例

WWW サーバ「WebServer」経由で、一覧を表示するために「list.jsp」ファイルを要求します。

アプレットを使用する場合

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=openframe&jsp=list.jsp

アプレットを使用しない場合

<http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=openframe&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/message.jsp>

修正箇所（章節項）：3.5.1 自動認証

以下の内容は、V29（U18121 適用時以降）に限定される記事です。

旧記事

ファイル名：jsp/sample/LoginSample4.jsp

上記の.jsp ファイルを用いることで、自動認証機能を利用することができます。

以下に示す手順に従い、jsp/sample/LoginSample4.jsp ファイルを編集してください。

```
.
.
<DIV align="center">
  設定された値で自動的に<BR>リスト管理サーバに接続します<BR>
<FORM name="formLogin" method="POST" action="/listworks/servlet/ListGateway">
  <INPUT type="hidden" name="command" value="login">
  <INPUT type="hidden" name="userid" value="userid">
  <INPUT type="hidden" name="password" value="password">
  <INPUT type="hidden" name="servername" value="listworks">
  <INPUT type="hidden" name="jsp" value="list.jsp">
</FORM>
</DIV>
.
```

- 1.ログイン時に使用するプロフィール名を、(1)に示す二重引用符内に記述します。
- 2.1. で使用するプロフィールに該当するパスワードを、(2)に示す二重引用符内に記述します。
- 3.Web ブラウザで、URL に以下のとおり指定します。

<http://host-name/listworks/jsp/sample/LoginSample4.jsp>

ファイル名 : jsp/sample/LoginSample4.jsp

上記の.jsp ファイルを用いることで、自動認証機能を利用することができます。

以下に示す手順に従い、jsp/sample/LoginSample4.jsp ファイルを編集してください。

アプレットを使用するサンプル JSP の例

```
.
.
<DIV align="center">
  設定された値で自動的に<BR>リスト管理サーバに接続します<BR>
<FORM name="formLogin" method="POST" action="/listworks/servlet/ListGateway">
  <INPUT type="hidden" name="command" value="login">
  <INPUT type="hidden" name="userid" value="userid"> (1)
  <INPUT type="hidden" name="password" value="password"> (2)
  <INPUT type="hidden" name="servername" value="listworks">
  <INPUT type="hidden" name="jsp" value="list.jsp">
</FORM>
</DIV>
.
```

アプレットを使用しないサンプル JSP の例

```
.
.
<DIV align="center">
  設定された値で自動的に<BR>リスト管理サーバに接続します<BR>
<FORM name="formLogin" method="POST" action="/listworks/servlet/ListGateway">
  <INPUT type="hidden" name="command" value="login">
  <INPUT type="hidden" name="userid" value="userid"> (1)
  <INPUT type="hidden" name="password" value="password"> (2)
  <INPUT type="hidden" name="servername" value="listworks">
  <INPUT type="hidden" name="jsp" value="form/list.jsp">
  <INPUT type="hidden" name="messagejsp" value="form/message.jsp">
</FORM>
</DIV>
.
```

- 1.ログイン時に使用するプロフィール名を、(1)に示す二重引用符内に記述します。
- 2.1. で使用するプロフィールに該当するパスワードを、(2)に示す二重引用符内に記述します。
- 3.Web ブラウザで、URL に以下のとおり指定します。

<http://host-name/listworks/jsp/sample/LoginSample4.jsp>

以上