

決定改變的選項

在上頁列印出印表機的出廠設定。在此列印出的清單中是以功能群的選項排列。

- 面板設定 (面板功能)
- MENU1設定 (MENU1功能)
- MENU2設定 (MENU2功能)
- 硬體設定 (HARDWARE功能)
- 報表紙頂端設定 (TOF-ADJ功能)

大多數可選擇的選項只可交替列印功能如字型，報表紙格式，選擇的色彩。不論如何某些選項必須選擇正確，才能確切的與您的系統硬體和軟體配合。每一功能，表5-2表列選項目必須選擇正確的系統和印表機相容。

表5-2需要的選項

功 能	項 目	需 要 的 選 項
PANEL	無	無。請參考本章稍後的改變面板選項。
MENU1	EMULATE	印表機的模擬選擇必須與您系統軟體選擇的模擬一致。在您安裝印表機(第二章)，如果您已選擇一種模擬，您不需要改變EMULATE選項。除非您要切換不同的模擬。指定至MENU1的模擬是開啓印表機的內定。 請參考本章稍後的改變MENU1和MENU2選項。

表5-2需要的選項 (續)

功 能	項 目	需 要 的 選 項
MEMU2	無	在MENU2功能的選項必須被改變，如果您計畫從印表機的操作面板選擇MENU2。如果是這樣，MENU2模擬選擇必須與您系統軟體選擇的模擬相同。 請參考本章稍後的改變MENU1和MENU2選項。
HARDWARE	FEEDER FORMAT BAUD-RT PROTOCOL DSR DUPLEX	如果您安裝一單張紙送紙器，改變FEEDER選項。如果單槽或雙槽沒有指定正確，送紙器將會無法工作。如果您使用一串列介面，在印表機的串列介面被選擇的選項必須與您使用的系統軟體或您的電腦作業系統設定相同，否則印表機會無法工作或無法印出正確的字元。 請參考本章稍後的改變硬體選項。
TOF-ADJ	無	如果你不用軟體指定報表紙頂邊緣，我們建議使用印表機內定報表紙頂端設定—1英吋(25.4公釐)從報表紙頂邊緣計算。如果您使用軟體指定報表紙頂邊緣，我們建議改變內定設定至1/6英吋(4.2公釐)。 請參考本章稍後的改變報表紙頂端。