

1-1 功能

- 字元組：在中文模式可用 BIG-5碼、國家標準碼、電信碼、公會推薦碼、天龍碼 (BIG5+)、IBM 5550 碼等六種。在英文模式可用 IBM PC字元組1、和2、IBM PS/2字元組 (碼頁437, 850, 860和865)、ISO 8859-1/ECMA94 和國際字元組。
- 可選多種字型：中文有明體、黑體、楷書等三種字體，英文則有下列 9種字型：Courier10、Pica10、Prestige Elitel2、Boldface PS、OCR-B、Correspondence、Compressed Font、Draft 和 Highspeed Draft。
- 兩種列印控制碼選擇 (模擬狀態)：Fujitsu DPL24C+ 及 EPSON ESC/P (LQ2500C 及 LQ1170C 相容)。(上述商標及版權分屬各註冊公司所有)
- 列印速度：中文模式在 6.7 CPI下為 67 CPS (高密度文書)，134 CPS (一般文書)，200 CPS (高速)；在英文模式在 10 CPI下為 100 CPS (LETTER)，200 CPS (REPORT)，300 CPS (DRAFT)，333 CPS (HIGH-SPEED DRAFT)。
- 大型輸入暫存區，最大192K。容許您傳送檔案至印表機後立即返回至應用軟體繼續工作。
- 136 縱列列印：可使用標準 136 縱列之電腦報表紙或小於其尺寸的紙張列印。
- 優良的紙張處理：可將連續報表置於停紙位置，便於連續報表紙和單張紙切換使用。選購的單張紙自動送紙器可自動饋送單張紙。
- 底部送紙相容：紙張牽引器是可移動的，並且可由“推式牽引器”改裝為“拉式牽引器”，即安裝於滾筒上方，紙張可由印表機底部

的孔洞送入，就如同由印表機的後方送入。

- 自動撕紙跳躍：當每一件列印工作結束時，連續報表紙會自動前進到撕紙的位置。

- 免保養：全部的需要只是定期的清潔與更換色帶匣。

1-2 配件

可用的配件表列如下 (配件的詳細資料，請參閱第八章)：

- 單張紙自動送紙器：可選購單槽或雙槽的單張紙自動送紙器。
- 彩色套件：可將單色印表機改為彩色印表機，如果您的軟體有支援，則使用彩色色帶可有 7 種顏色的列印效果。
- RS-232C串列介面：是工廠配件，您可連接印表機至您電腦上的 RS-232C 串列埠。