

< CNT-ORG >

1/6 IN	2/6 IN	3/6 IN	4/6 IN	5/6 IN	6/6 IN	7/6 IN	8/6 IN	9/6 IN	10/6 IN
11/6 IN	12/6 IN	13/6 IN	14/6 IN	15/6 IN	16/6 IN	17/6 IN	18/6 IN	19/6 IN	20/6 IN
21/6 IN	22/6 IN	23/6 IN	24/6 IN	25/6 IN	26/6 IN	27/6 IN	28/6 IN	29/6 IN	30/6 IN
31/6 IN	32/6 IN	33/6 IN	34/6 IN	35/6 IN	36/6 IN	37/6 IN	38/6 IN	39/6 IN	40/6 IN
41/6 IN	42/6 IN	43/6 IN	44/6 IN	45/6 IN	46/6 IN	47/6 IN	48/6 IN	49/6 IN	50/6 IN
51/6 IN	52/6 IN	53/6 IN	54/6 IN	55/6 IN	56/6 IN	57/6 IN	58/6 IN	59/6 IN	60/6 IN
61/6 IN	62/6 IN	63/6 IN	64/6 IN	65/6 IN	66/6 IN				

-22/360、
...、0、...
-
+22/360

每次增減 1/360吋，調整列印累積最

大誤差量。

3. 從 1/6吋到 66/6 吋選擇一項
持續按住“字體”鍵，將黃色▲符號移到您想要的選項，然後按下“速度”鍵，以選取該選項，並進入下一個項目。
4. 離開 ADJUST 功能
按下“連線”鍵可以離開 ADJUST 功能，回到《主功能表》選單。
5. 儲存頁首的設定值並離開設定模式
確定黃色▲符號指到 SAVE&END 功能，按下“速度”或“跳行／頁”鍵即可。
6. 檢查一下頁首的設定值
載入紙張，並透過軟體列印一樣張檢查其結果。若有需要，請重新進入設定模式，改變 <CNTFINE> 選項以調整最佳的頁首位置。
- ## 5-10 改變結構選項
- 步驟**
當您要調整列印位置之前，您必須先劃線或用尺規來測量頁首的數值，以確定您所印出的位置是正確的。若要改變頁首的設定值，請先載入選單以確認所印出的位置是正確的。同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並列印《主功能表》選單：
1. 進入設定模式
同時按住“內碼”和“速度”鍵，使印字頭上的黃色▲符號指到 ADJUST 功能，然後再按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇進入 ADJUST 設定功能並印出第一個<CNT-ORG> 選項：
- | 《主功能表》 | SAVE&END | HARDWARE | ADJUST | CONF16 | DEF.ALT | 1.151 | SELF-1SI | RE-Y-TEMP | V-AU.MHI |
|--------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|-----------|----------|
|--------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|-----------|----------|
2. 選取 ADJUST 功能
持續按“字體”鍵，使印字頭上的黃色▲符號指到 ADJUST 功能，然後再按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇進入 ADJUST 設定功能並印出第一個<CNT-ORG> 選項：
- CONFIG 功能可讓您定義印表機的基本結構功能，您必需正確地設定下列各選項，印表機才能正常運作於您的系統上：
 - 將連續報表紙送到撕紙位置
 - 自動載入單張紙張
 - 立即執行某些特定指令
 - 是否偵測超過列印區域