

	ENABLE	當載入紙張時，偵測紙張的左右邊緣位置，以免列印超過紙張範圍。
	DISABLE	不偵測紙張的左右邊緣位置，當使用有色或套表列印時，請選擇此功能。
<LOADCNT>	OFFLINE	載入紙張後，印表機仍在離線狀態，按下“連線”鍵使印表機回復連線狀態，執行列印。
	ONLINE	載入紙張後，印表機自動回復至連線狀態。
<==END==>		表示 CONFIG 的項目到此為止。此時如果按“速度”鍵，會重新進入第一個項目 <TEAROFF>；如果按“跳行／頁”則會回到前一個項目 <LOADCNT>；如果按“連線”鍵，則返回《主功能表》選單。

持續按“字體”鍵，使印字頭上的黃色▲符號指到 CONFIG 功能，然後再按“速度”或“跳行／頁”鍵選擇進入 CONFIG 設定功能。並列出第一個 <TEAROFF> 選項：

- <TEAROFF>MANUAL Auto
- 3. 選取一個選項
按“字體”鍵，將黃色▲符號移到您想要的選項，然後按下“速度”鍵以選取該選項，並進入下一個項目。
- 4. 離開 CONFIG 功能
按下“連線”鍵可以離開 CONFIG 功能，回到《主功能表》選單。
- 5. 執行下列任何一個功能項
• 儲存改變值並離開設定模式，有關其他功能的詳細說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式並儲存改變值，請在確定黃色▲符號指到 SAVE&END 功能後，按“速度”或“跳行／頁”鍵即可。

5-11 改變紙張厚度調整選項

步驟
若要改變印表機結構選項的設定值，請先載入連續報表紙，然後執下列的步驟：
1. 進入設定模式
同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單；

GAP-ADJ 功能可讓您調整印字頭與紙張間的距離，此功能只在“自動紙張厚度控制”（APTC）功能已內建後才會顯示。

表 5.7 GAP-ADJ 功能的項目及其選項。

割底線的選項為機器出廠的預設值
此印表機無內建此功能

GAP-ADJ項目	選項	說明
《主功能表》 SAVE&END HARDWARE ADJUST	CONF16 DEFAL1 1151 <AMOUNT>	指定紙張厚度