

若要改變 MENU 的選項，請先載入連續報表紙，然後執行下列步驟：

1. 選入設定模式
2. 選取 MENU 設定功能
3. 如果需要改變 MENU 選項
〈EMULATE>OPLC4, ESC/P
4. 選擇 MENU 選項
5. 執行下列任何一個選項：
按住“連續”鍵可以離開目前的功能選項，回到《主功能表》選單。
按“字體”或“內碼”鍵，移動黃色△符號至您想改變的選項。按“
速度”鍵選擇選項並進入下一個選項：按“跳行／頁”鍵選擇選
項並回到上一個選項。
6. 顯示中文選項
7. 依序按 ESC - n 在中英文字模式均有
效。
8. 按印刷命令 ESC - n 在存儲英文模式有
效。
9. 按存並離開設定模式
10. 並儲存改變值，請在確定黃色△符號指到 SAVEEND 功能後，按下“
退出”鍵說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式

<==END==>	表示 MENU 的項目到此停止。此時如果
LQ 2500C	按印刷命令 ESC - n 在中英文字模式有 效。
LQ 1170C	按印刷命令 ESC - n 在存儲英文模式有 效。
C_Q_EMUL>	----- 6.7、5、6 和 7.5 CPI
C_PITCH>	# CPI 設定中文字距大小
CN ENG>	CN ENG 設定中文列印模式
CN CHN>	CHN ENG 設定中文列印模式
B1G5	B1G5 圓點碼
DCI	DCI 電信碼
TCA	TCA 公會碼
IBM5550	IBM 5550碼 IBM 5550碼
B1G5+	B1G5+ 天龍碼
(主功能表)	SAYLE-HD REJOI IMAGE REJUSTR COPIE DEFAL1 1151 SELF-151 HEX-DUMP Y-MEM
1. 選入設定模式	同時按住“內碼”和“速度”鍵，等印表機停止列印，並進入《主功能表》選單：
2. 選取 MENU 設定功能	按“速度”鍵，使印字頭上的黃色△符號指到 MENU 功能，然後再按“ 速度”鍵選擇功能，並印出第一個《EMULATE》選項：
3. 如果需要改變 MENU 選項 〈EMULATE>OPLC4, ESC/P	按“字體”或“內碼”鍵，移動黃色△符號至您想改變的選項。按“ 速度”鍵選擇選項並進入下一個選項：按“跳行／頁”鍵選擇選 項並回到上一個選項。
4. 選擇 MENU 選項	顯示中文選項
5. 執行下列任何一個選項： 按“字體”或“內碼”鍵，移動黃色△符號指到 MENU 功能後，按“ 速度”鍵說明，請參閱《主功能表》選單。	HEI FONT 楷書 KAI FONT 黑體 MIN FONT 明體 CN CHNDE> 設定中文內碼
6. 依序按 ESC - n 在中英文字模式有 效。	ENGLISH 設定純英文列印模式
7. 依序按 ESC - n 在存儲英文模式有 效。	CHN ENG 設定中文列印模式
8. 按印刷命令 ESC - n 在中英文字模式有 效。	----- 6.7、5、6 和 7.5 CPI
9. 按存並離開設定模式	----- 4. 選擇 MENU 選項 10. 並儲存改變值，請在確定黃色△符號指到 SAVEEND 功能後，按下“ 退出”鍵說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式
10. 並儲存改變值，請在確定黃色△符號指到 SAVEEND 功能後，按下“ 退出”鍵說明，請參閱本章其他各節。若要離開設定模式	----- 5. 執行下列任何一個選項： 按“字體”或“內碼”鍵，移動黃色△符號指到 MENU 功能後，按“ 速度”鍵說明，請參閱《主功能表》選單。