

		議您採用印表機頁首位置的預設值 - 離紙張上端 1吋 (25.4公釐) 處。如果您已透過軟體來指定，則建議您將預設值改為 1/6吋 (4.2公釐)。
		請參閱本章後面“改變列印起始位置”一節
CONFIG	無	如果您使用有色或套表紙張時，您必須將 AREA OVER偵測功能取消。
		請參閱本章後面“改變結構選項”一節
GAP-ADJ	無	請參閱本章後面“改變紙張厚度調整選項”一節。

5-7 改變 MENU 選項

MENU 功能可讓您透過印表機的操作面板，改變設定在 MENU 中的列印選項，表 5.3所列為 MENU 功能的項目及其選項，依其印出的順序分別說明。您在印表機上所選的模擬程式必須和系統軟體的模擬程式一致，否則無法正確地透過軟體來使用印表機。若要決定您所使用的軟體支援何種列印特性，請參考該軟體的文件說明。

表 5.3 MENU 功能的項目及其選項

注意 劃底線的選項為機器出廠的預設值

MENU 項目	選 項	說 明
<EMULATE>	DPL24C+ ESC/ P -----	Epson LQ-1170C與 LQ-2500C 印表機

		下面所列的每一種字型，括弧內的數字表示適當的字距設定值。如果您改變了字型，若有需要，也要記得改變其字距。試舉數例如下所示：
	COUR 10 -----	Courier, 10cpi
	PRSTG12	Prestige Elite, 12cpi
	COMPRSD	Compressed font, 15,17,and 18cpi
	BOLDFCE	Boldface, Proportional
	PICA10	Pica, 10cpi
	CORRESP	Correspondence, 10cpi
	OCR-B	OCR-B, 10cpi
	DRAFT10	Draft font, 10 cpi
		有關字型範例，請參閱程式設計手冊的附錄 A 部份。
<QUALITY>		請選取最符合您需要的列印品質。
	LETTER -----	文書列印品質。可提供最高的解析度，但列印速度也最慢。此選項對縮小字型無效。
	REPORT	報表列印品質。可提供比文書列印品質較低的解析度，但列印速度增快為兩倍。
	DRAFT	高速列印品質。可提供比報表列印品質較低的解析度，但列印速度為文書列印品質的三倍。