

FUJITSU Image Scanner SP-1130


入門SP系列專業機型



■SP-1130功能特點

- 精密軟體效率倍增
- PaperStream IP - 自動建立最合適的影像資料，掃描輕鬆不費力
- PaperStream IP驅動程式，不但支援TWAIN/ISIS，更讓您無須繁複微調即可進行OCR處理。可自動檢測文件大小、單／雙面及方向，亦可自動將影像轉換成超清晰度的影像，無論是掃描摺疊或髒汙文件，或是文件有背景圖案，同樣都能高速完成OCR處理。
- ABBYY™ FineReader™ Sprint^{*1} - 可從紙本文件建立可搜尋檔案，方便之後輕鬆查詢資訊
- 掃描資料可轉換成可搜尋PDF或Microsoft® Word等office文件，以便日常工作使用。OCR處理能支援190種語言，這項特點對於混合語言環境特別實用。

■適合桌面擺放

- 精巧設計
- SP-1130尺寸精巧，可在空間有限的辦公桌或櫃臺使用。雖然尺寸小巧，本機仍然配備可精確分頁的制動輪，並配備可精確檢測多頁進紙的超音波感應器，讓使用者掃描時無後顧之憂。
- 

- 30 ppm掃描速度機型
- SP-1130具備30 ppm (A4彩色、雙面200/300 dpi) 性能，讓使用者能輕鬆地迅速完成掃描工作。自動進紙ADF可一次裝載多達50張紙^{*2}，掃描速度更可在300 dpi解析度保持同樣高速。
- 支援塑膠卡片掃描
- SP-1130可處理各類型的文件，從薄紙到厚紙(50-209 g/m²)，乃至塑膠卡片^{*3}等，適合多元工作及應用。臨櫃服務可同時掃描申請表及塑膠ID卡，客戶無須花費時間等待。

- 簡單易用的設計
- 簡單且容易使用的設計，將掃描程序與人為錯誤降到最低。SP-1130的精簡型操作面板只有2個按鈕（掃描／停止和電源），預先設定隨附的Presto!™ PageManager™^{*4}後，只要輕輕一按掃描按鈕，即可立即儲存文件影像資料。
- 

^{*1} OCR應用程式由ABBYY Ltd.開發。
^{*2} 使用者可在掃描時裝入其他文件。
^{*3} 塑膠卡係指符合ISO7810規範，厚度0.76 mm或以下的卡片（浮雕塑膠卡總厚度為1.24 mm或以下），一次橫向掃描一張卡片。
^{*4} 影像資料管理／編輯應用程式由NewSoft Technology Corporation開發。

■SP-1130技術規格

型號	SP-1130	
支援的作業系統	Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit)，Windows® 7 (32-bit/64-bit)，Windows Vista® (32-bit/64-bit)，Windows Server® 2012 R2 (64-bit)，Windows Server® 2012 (64-bit)，Windows Server® 2008 R2 (64-bit)，Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)	
掃描器類型	自動進紙ADF	
掃描模式	單面／雙面，彩色／灰階／黑白	
影像感應器	Single line CMOS-CIS x 2（正面 x 1，背面 x 1）	
光源	R，G，B LED x 2（正面 x 1，背面 x 1）	
原稿尺寸	最大：A4直向(210 x 297 mm)或Legal (8.5 x 14 in.)或8.5 x 34 in. (215.9 x 863.6 mm) (長頁掃描：3,048 mm (120 in.)) 最小：A8直向／橫向(52 x 74 mm)	
原稿重量 (厚度)	原稿	50至209 g/m ² (0.06至0.26 mm) *A8尺寸：127至209 g/m ² (0.15至0.26 mm)
	塑膠卡	符合ISO7810 ID-1類型規範 (0.76 mm或以下，浮雕塑膠卡總厚度1.24 mm或以下)
掃描速度 (A4直向) ^{*5}	彩色 ^{*6} 灰階 ^{*6} 黑白	單面：30 ppm (200/300 dpi)，雙面：60 ipm (200/300 dpi)
原稿裝載容量 (A4橫向) ^{*7}	50張 (A4：80 g/m ² 或20 lb)	
每日掃描量	3,000張／天	
背景顏色	白 (硬體，掃描背景為灰階)	
光學解析度	600 dpi	
輸出解析度 ^{*8}	彩色 (24位元)	50至600 dpi (以 1 dpi為單位增減調整)，1,200 dpi (驅動程式) ^{*9}
	灰階 (8位元)	
	黑白 (1位元)	
輸出格式	彩色：24位元，灰階：8位元，黑白：1位元	
內部視訊處理	65,536階 (16位元)	
介面	USB2.0	
連接器類型	B型	
影像處理功能	自動顏色檢測、自動原稿尺寸檢測、原稿歪斜修正、多影像輸出、移除空白頁、誤差擴散模式、濾色 (R、G、B、色彩飽和度)、強調影像、進階DTC、sRGB、半色調、平滑處理、分割影像、垂直條紋消除、數位打印、修復邊緣、動態臨界值(iDTC)	
電壓需求	AC 100至240 V ±10%	
消耗電力	操作期間：18 W以下 休眠模式期間：1.6 W以下 待機期間：0.4 W以下	
操作環境	溫度：5至35 °C (41至95 °F) 相對濕度：20至80% (非冷凝)	
體積：W x D x H ^{*10}	298 x 135 x 133 mm (11.7 x 5.3 x 5.2 in.)	
重量	2.5 kg	
隨附軟體／驅動程式	PaperStream IP驅動程式 ^{*11} (PaperStream IP (TWAIN)，PaperStream IP (TWAIN x64)，PaperStream IP (ISIS))、軟體操作面板、錯誤復原指南、Presto!™ PageManager™、ABBYY™ FineReader™ Sprint、Scanner Central Admin Agent	
符合環保標準	ENERGY STAR®及RoHS	
其他	多頁進紙檢測	有 (標準) 超音波多頁進紙檢測感應器 x 1
	長頁掃描 ^{*12}	3,048 mm (120 in.)
隨附物品	電源供應器、USB纜線、安裝用DVD-ROM	

^{*5} 資料傳輸與軟體處理時間都會影響實際掃描速度。
^{*6} 此處所示速度係指使用JPEG壓縮。
^{*7} 最大容量視紙張重量而有不同。
^{*8} 可選用的最大密度因掃描文件的長度而異。
^{*9} 以較高解析度 (600 dpi以上) 進行掃描時，會因掃描模式、原稿尺寸及可用記憶容量而對掃描有所限制。
^{*10} 不含ADF進紙槽及蓄紙槽。
^{*11} 不支援WIA驅動程式。
^{*12} 可掃描長度超過Legal紙張的文件，但是掃描長度超過863 mm (34 in.)的文件時，解析度將限制為200 dpi以下。

■耗材

描 述	部件號碼	註 解
滾輪組件 ●制動輪 ●進紙輪	PA03708-0001	使用壽命：每100,000張紙或一年。

■商標

^{*} ABBYY及FineReader是ABBYY Software, Ltd.在特定司法管轄區內註冊的商標。
^{*} ISIS是EMC Corporation在美國的註冊商標。
^{*} Microsoft、Windows、Windows Server及Windows Vista是Microsoft Corporation在美國和／或其他國家的註冊商標或商標。
^{*} NewSoft、Presto!及PageManager是新Soft Technology Corp.的註冊商標或商標。
^{*} 本文所出現的其他公司及產品名稱為各自公司的註冊商標或商標。

⚠ 安全注意事項

- 在使用本產品前請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置。
- 請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸氣、多塵埃或有油煙之處。否則會引起觸電、火災或造成產品受損。
- 請務必按照所列的額定電功率使用本產品。



PFU LIMITED (富士通公司) 確定本產品符合 ENERGY STAR® 的節能準則。ENERGY STAR® 是美國的註冊商標。