

Data Sheet

FUJITSU PRIMERGY TX2550 M7 直立式伺服器

近在眼前的強大直立式伺服器

Fujitsu 提供各種系統、解決方案與專業人才，能協助提升生產力、效率與彈性，為您建立信心與可靠度。FUJITSU PRIMERGY 伺服器系統提供工作負載最佳化的 x86 產業級伺服器，能滿足各種工作負載與商業需求。單一伺服器解決方案並無法滿足所有需求，因此 Fujitsu 提供了可擴展直立式伺服器、萬用機架式伺服器、最佳密度多節點伺服器，以及因應人工智慧及虛擬桌面基礎架構（VDI）需求而建置的 GPU 伺服器等多種產品組合。本系列產品皆能處理多種工作負載，但各伺服器都有其專業用途。無論是有多個廠址的大型企業，或者空間、預算有限的小型企業，只要選擇合適的伺服器，就能藉著強大的 IT 設備提升營運效能。

PRIMERGY TX2550 M7

FUJITSU PRIMERGX TX2550 為直立式伺服器中體型相對較小的一款。此伺服器擁有出色的效能並搭載最新的第四代 Intel 處理器，適用於涉及高強度運算的業務流程、應用或虛擬工作環境。最新一代的 DDR5 記憶體有助於提升效率、強化性能，並能同時降低電力消耗。上述記憶體具備高達 4,800 MT/s 的傳輸速率，並透過伺服器中的 4 組 UPI 提供高達 4TB 的最大容量，對倚賴 CPU 功能的作業流程而言可說是相當理想的選擇。TX2550 M7 提供高達 32 組 2.5 吋的 SAS/SATA/NVME 儲存磁碟，可在 Fujitsu 熱插拔功能的支援下輕鬆切換。此外更具備靈活的擴充性，企業可在 HDDs 或 SSDs 中自由選擇符合自身需求的儲存方式。

板載的 6 個 PCIe 插槽在使用擴充卡後能擴增至 10 個，進而滿足公司所需。透過 PCIe 插槽可增加高達 4 組雙倍寬度的全高 GPGPU 卡，讓 TX2550 能夠提供在同級伺服器中前所未有的運算服務。此款伺服器在運作時相當安靜，擁有目前市場上最可靠的性能，能源效率高達 96%，並搭載雙電源供應器。

FUJITSU iRMC S6 及 ISM 則能提升管理效率，為管理基礎架構打造更高效的捷徑。



特性與優勢

主要特性

各種工作負載皆效能極佳

- 提供多種Intel® Xeon®可擴充處理器及最新第四代Intel® Xeon®可擴充處理器的廣泛選擇。此伺服器可支援多達32核心的CPU，並採用Intel® Ultra Path Interconnect提升CPU之間的資料傳輸率，可用記憶體高達4TB（16組DIMM插槽），並能搭配速度為4,800 MT/s的DDR5記憶體。

極佳的擴充性與靈活的儲存空間

- 多達32組熱插拔2.5吋SAS/SATA/NVMe的出色儲存空間，提供光碟機或備份之用。高階RAID控制器可用快取多達8GB，強化資料保護與可靠性，優於嵌入式RAID的基本功能。此外，內建LAN亦能滿足基本需求的彈性網路容量。

專為即時且高效率的更新所設計

- 使用可選配擴充卡後，TX2550 M7將具備多達10個PCIe插槽，能增加高達4組雙倍寬度的全高GPU卡。電源供應器能源效率高達96%。另外，FUJITSU先進散熱技術Cool-safe® Advanced Thermal Design專為環境溫度較高的資料中心所設計。

輕鬆管理伺服器與基礎架構

- 伺服器經常更新免費的BIOS、硬體與特定軟體。內建iRMC S6搭配互動式網路使用者介面，並符合Redfish紅魚標準，能在多元環境中提供一致的API支援。此外，2個內部M.2裝置支援安裝hypervisor虛擬機器監視器或資料鏡像複製，同時TPM2.0也能強化安全性。

優勢

- 擁有雙處理運算能力增強與高頻寬DDR5記憶體，可在強化效率與效能的同時降低電力消耗。TX2550 M7能夠處理最高層級的各種任務，如需求較高的產業與分析型應用程式、業務流程與企業應用，以及視覺化的工作負載。
- 訴求安全管理超大型資料組的理想選擇，靈活度極高、符合多種以儲存需求為主的使用情境，如IT基礎架構或協作工作負載。可依特定業務需求與預算量身打造磁碟與RAID控制器，並具備多種強大且高成本效益的網路選項。
- 萬用的PCIe插槽能整合既有與新增的儲存空間控制器、網路卡與顯示卡優勢，提供彈性的擴充性，可按照業務需求增加不同功能。顯示卡可為圖像處理頻繁的應用程式提升性能，並充分發揮顯示架構的潛力。此款伺服器在設計階段已將噪音影響納入考量，運作時相當安靜；並且擁有目前市場上最可靠的性能，能源效率高達96%，並搭載雙電源供應器。機箱升級套件可為專為擴充而設計的系統進行升級，藉此因應業務成長所需。
- 內建的iRMC S6是資料中心與中小型企業的最佳選擇，亦能仰賴最新一代的伺服器管理。ISM透過單一使用者介面，集中管理資料中心、能源系統與冷卻系統，並藉由融合式基礎架構管理提升整體資料處理的生產力。M.2設備可順暢啟用hypervisor虛擬機器監視器與作業系統，而TPM2.0則提供最新的硬體與軟體安全特性。

技術規格

PRIMERGY TX2550 M7								
機型	TX2550 M7 Rack SFF	TX2550 M7 Rack LFF	TX2550 M7 Rack SFF	TX2550 M7 Tower SFF	TX2550 M7 Tower LFF	TX2550 M7 Tower LFF	TX2550 M7 Tower SFF	TX2550 M7 Tower SFF
類型	機架式	機架式	機架式	直立式	直立式	直立式	直立式	直立式
儲存裝置架構	8x 2.5吋	8x 3.5吋	24x 2.5吋	8x 2.5吋	4x 3.5吋	8x 3.5吋	8x 2.5吋	24x 2.5吋
	可擴充	可擴充	可擴充	SAS/SATA	可擴充	可擴充	可擴充	可擴充
	SAS/SATA A/PCIe	SAS/SATA	SAS/SATA/PCIe		SAS/SATA	SAS/SATA	SAS/SATA/PCIe	SAS/SATA/PCIe
電源供應	熱插拔	熱插拔	熱插拔	熱插拔	熱插拔	熱插拔	熱插拔	熱插拔
產品類型	雙處理器機架式伺服器	雙處理器機架式伺服器	雙處理器機架式伺服器	雙處理器直立式伺服器	雙處理器直立式伺服器	雙處理器直立式伺服器	雙處理器直立式伺服器	雙處理器直立式伺服器
主機板								
晶片組	Intel® C741							
處理器數量與種類	1 - 2 x Intel® Xeon® Bronze 3xxx processor / Intel® Xeon® Silver 4xxx processor / Intel® Xeon® Gold 5xxx processor / Intel® Xeon® Gold 6xxx processor / Intel® Xeon® Platinum 8xxx processor							
Intel® Xeon® Bronze Processor	Intel® Xeon® Bronze 3408U (8C, 1.8 GHz, TLC: 22.5 MB, Turbo: 1.90 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 125 W)							
Intel® Xeon® Silver Processor	Intel® Xeon® Silver 4410T (10C, 2.7 GHz, TLC: 26.25 MB, Turbo: 3.40 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 150 W)							
	Intel® Xeon® Silver 4410Y (12C, 2.0 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.90 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 150 W)							
	Intel® Xeon® Silver 4416+ (20C, 2.0 GHz, TLC: 37.5 MB, Turbo: 2.90 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 165 W)							
Intel® Xeon® Gold Processor	Intel® Xeon® Gold 5412U (24C, 2.1 GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2.90 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 185 W)							
	Intel® Xeon® Gold 5415+ (8C, 2.9 GHz, TLC: 22.5 MB, Turbo: 3.60 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 150 W)							
	Intel® Xeon® Gold 5416S (16C, 2.0 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.80 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 150 W)							
	Intel® Xeon® Gold 5418Y (24C, 2.0 GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2.80 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 185 W)							
	Intel® Xeon® Gold 5420+ (28C, 2.0 GHz, TLC: 52.5 MB, Turbo: 2.70 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 205 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6414U (32C, 2.0 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 2.60 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 250 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6426Y (16C, 2.5 GHz, TLC: 37.5 MB, Turbo: 3.30 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 185 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6430 (32C, 2.1 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 3.00 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 270 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6434 (8C, 3.7 GHz, TLC: 22.5 MB, Turbo: 4.10 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 195 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6438Y+ (32C, 2.0 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 2.80 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 205 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6442Y (24C, 2.6 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 3.30 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 225 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6448Y (32C, 2.1 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 3.00 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 225 W)							
	Intel® Xeon® Gold 6454S (32C, 2.2 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 2.80 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 270 W)							

Intel® Xeon® Platinum Processor	Intel® Xeon® Platinum 8444H (16C, 2.9GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 3.20GHz, 16GT/s, Membus: 4,800MHz, 270W)
	Intel® Xeon® Platinum 8450H (28C, 2.0GHz, TLC: 75 MB, Turbo: 2.60GHz, 16GT/s, Membus: 4,800MHz, 250W)
記憶體插槽	16 (每顆CPU 8個DIMM插槽 · 8個通道各對應1個DIMM)
記憶體插槽類型	DIMM (DDR5)
記憶體容量 (最小–最大)	16 GB - 4.0TB
記憶體保護措施	ECC Memory Scrubbing SDDC ADDDC (自動調整雙DRAM設備校正) 支援Memory Mirroring
記憶體說明	Independent Mode需在兩通道中的記憶體庫中有相同的一對記憶體模組 (每記憶體庫有1、2、4、6或8個模組) 。 MemoryMirroringMode需在兩通道中的記憶體庫中有相同的一對記憶體模組 (每記憶體庫有8個模組) 。
標準記憶體模組	16 GB (1 module(s) 16 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 1Rx8
	32 GB (1 module(s) 32 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 1Rx4
	32 GB (1 module(s) 32 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 2Rx8
	64 GB (1 module(s) 64 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 2Rx4
	128 GB (1 module(s) 128 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 4Rx4
	256 GB (1 module(s) 256 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 8Rx4

介面

USB 3.x埠	8 x USB 3.1第一代(USB3.0) (2x前方, 4x後方, 2x內部type A) 供備份裝置使用(1)/Micro SD(1)
顯示卡 (15針)	1 x VGA (1x後方, 1x前方 (可選配))
串列 1 (9針)	1 x可選配串列 RS-232-C (9針) (可選配 · 不顯示)
LAN/乙太網路 (RJ-45)	2 x
管理LAN (RJ45)	LAN流量管理可以切換至共享板載LAN控制器端口 1 x iRMC S6專用管理 LAN 埠 (10/100/1000 Mbit/s)

板載或內建控制器

RAID 控制器	硬體儲存控制器選項請參考「組件」中說明
SATA 控制器	Intel® C741, 1x SATA通道供ODD、2x SATA通道供M.2、8x SATA通道供 HDD/SSD
SATA控制器種類說明	板載SATA控制器
LAN 控制器	板載2 x 1 Gbit/s
遠端管理控制器	相容 IPMI 2.0 內建遠端管理控制器 (iRMC S6 · 1024 MB附加記憶體含圖形控制器)
可信平台模組 (TPM)	可選配TPM

插槽	
PCI-Express5.0x8	8 x說明：詳細資訊請見插槽說明
PCI-Express5.0x16	6 x全高
PCI-Express4.0x8	8 x全高，說明：詳細資訊請見插槽說明
PCI-Express4.0x16	4 x全高，說明：詳細資訊請見插槽說明
插槽說明	說明：插槽：6xPCIe插槽位於板載，可透過選配擴充卡取得10xPCIe插槽

磁碟槽	
儲存磁碟槽	3.5吋或2.5吋熱插拔SAS/SATA
可用磁碟槽	3 x 5.25 / 1.6吋
可用磁碟槽說明	所有可用選項已於相關系統配置說明書中詳細描述

磁碟槽（機型細節）

儲存磁碟槽	8x2.5吋 熱插拔 SAS/SATA	8x3.5吋 熱插拔 SAS/SATA	24x2.5吋 熱插拔 SAS/SATA	8x2.5吋 熱插拔 SAS/SATA	4x3.5吋 熱插拔 SAS/SATA	8x3.5吋 熱插拔 SAS/SATA	8x2.5吋 熱插拔 SAS/SATA	24x2.5吋 熱插拔 SAS/SATA
儲存磁碟槽配置	可選配擴 充至24 個儲存磁 碟槽	可選配擴 充至12 個儲存磁 碟槽	可選配擴 充至32 個儲存磁 碟槽	不可擴充	可選配擴 充至8個 儲存磁碟 槽	可選配擴 充至12 個儲存磁 碟槽	可選配擴 充至24 個儲存磁 碟槽	可選配擴 充至32 個儲存磁 碟槽
可選配可用磁碟槽	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽 可供一 個光碟 槽和/或 數個備 份光碟 槽使用	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽 可供一 個光碟 槽和/或 數個備 份光碟 槽使用	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽 可供一 個光碟 槽和/或 數個備 份光碟 槽使用	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽 可供一 個光碟 槽和/或 數個備 份光碟 槽使用	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽 可供一 個光碟 槽和/或 數個備 份光碟 槽使用	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽 可供一 個光碟 槽和/或 數個備 份光碟 槽使用	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽 可供一 個光碟 槽和/或 數個備 份光碟 槽使用	3 x 1.6 x 5.25” 磁碟槽可 供一個光 碟槽和/或 數個備 份光碟槽使用

風扇配置	
風扇數量	4
風扇配置	4x92mm高性能風扇（單一熱插拔）
風扇說明	配備最佳化扇葉及風扇控制功能，以達到安靜、安全運轉

操作面板	
操作按鈕	開 / 關 NMI按鈕 重啟按鈕 識別按鈕

操作面板

LED狀態指示燈	系統前方： 電源（DC-On：綠色 / AC-On：白色） 全域錯誤（橙色） 識別（藍色） 硬碟存取（綠色） 系統狀態（綠色） 系統後方： 識別（藍色） CSS（橙色） 全域誤差（橙色） LAN 連線（綠色） LAN 速度（綠 / 黃色）
Service display	可選配： ServerView Local Service Display (LSD)

BIOS

BIOS特性	UEFI組件 安全啟動支援 基於ROM的啟動工具 GPT支援大於2.2TB的引導驅動器 記憶體備援支援(Mirroring) IPMI支援 回復BIOS設定 儲存及復原BIOS設定 通過USB設備本地更新BIOS Linux版本使用之線上更新工具 進行本地或遠端更新 IPv4/IPv6遠端PXE & iSCSI啟動支援 加密簽章BIOS韌體更新 HTTP與HTTPS啟動 PCIe拆分結構
--------	---

作業系統和虛擬化軟體

經認證或支援的作業系統和虛擬化

軟體	Windows Server 2022 Datacenter
	Windows Server 2022 Standard
	Windows Server 2019
	Datacenter Windows Server
	2019 Standard Windows Server
	2019 Essentials SUSE®
	Linux 企業級Server 15
	Red Hat®企業級Linux 8

作業系統連結	噪音一般配置：4.1 B (閒置狀態) / 4.8 B (運轉狀態)
作業系統說明	應需求支援Linux的衍生版本 使用認證或可支援的作業系統及虛擬軟體時，即代表已同意軟體製造商適用的許可協議/終端用戶許可協議/訂閱及支援條款。使用軟體時，可能必須同時訂閱軟體支援服務，且各軟體的費用各有不同。

伺服器管理

DC基礎架構管理	基礎架構管理 (ISM) Essential Edition Advanced Edition
伺服器管理	基礎架構管理 (ISM) Essential Edition Advanced Edition ServerView Suite
管理說明	更多ISM及ServerView Suite產品資訊請參見其產品資料表
管理連結	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=9e92297a-16fb-4c69-8559-e38e7b42fee6

尺寸與重量

直立式支架 (寬x深x高)	176 x 777 x 455 mm
機架 (寬x深x高)	485 (擋板) ; 448 mm (機身) x 765 x 176 mm

尺寸與重量

尺寸說明	無傾斜防護直立式支架寬176mm (含傾斜防護之直立式支架寬483mm)，測量深度包含備援電源供應單位之把手。機架深度包括備援電源供應單位之把手，不包含機架把手 / 前方				
機架裝置高度	4 U				
重量	高達41.86kg				
重量說明	實際重量可能根據配置而異				
機架安裝套件	以改造方式升級				

直立式支架 (寬x深x高)					
機架安裝套件	可以改造方式升級機架安裝套件	可以改造方式升級機架安裝套件	可向原廠選配機架安裝套件，或以改造方式升級	可向原廠選配機架安裝套件，或以改造方式升級	可向原廠選配機架安裝套件，或以改造方式升級

環境

工作環境溫度	5 - 45 °C (41 - 113 °F)
工作溫度說明	可配置Fujitsu先進散熱技術Cool-safe® Advanced Thermal Design (高於35°C或低於10°C) 請點選Fujitsu WebArchitect (www.fujitsu.com/configurator/public) 以獲得相關系統配置說明
工作相對溼度	8 - 85 % (無凝結)
運轉環境	FTS 04230-資料中心指南 (安裝規範)
運轉環境連結	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe
噪音排放	根據ISO 7779測量並根據ISO 9296聲明
聲壓 (LpAm)	噪音最小配置：26 dB(A) (閒置狀態) / 26 dB(A) (運轉狀態) 噪音一般配置：26 dB(A) (閒置狀態) / 29 dB(A) (運轉狀態)
聲功率 (LWAd ; 1B=10dB)	噪音最小配置：3.9 B (閒置狀態) / 4.0 B (運轉狀態) 噪音一般配置：4.1 B (閒置狀態) / 4.8 B (運轉狀態)

噪音說明	噪音排放量視運作模式、系統配置及環境溫度而異 運轉模式係基於50%負載之OLTIS測量所得 * OLTIS：Fujitsu負載描述檔，以特定負載水平測試所有伺服器內組件
電氣值	
電源供應配置	1x非熱插拔電源供應或2x熱插拔電源備援或2x非熱插拔電源供應
熱插拔電源備援	可選配
有效功率 (最大配置)	2,608 W
視在功率 (最大配置)	2635 VA
熱排放量 (最大配置)	9388.8 kJ/h (8898.9 BTU/h)
最大額定電流	12 A(100V)/15 A(200V)
有效功率說明	以FUJITSU Product Configurator測量不同配置之電源消耗量： www.fujitsu.com/configurator/public
電源供應	500W熱插拔,94% (白金級效能) ,100-240V,50/60Hz 500W熱插拔,96% (鈦金級效能) ,200-240V,50/60Hz 900W熱插拔,94% (白金級效能) ,100-240V,50/60Hz 900W熱插拔,96% (鈦金級效能) ,200-240V,50/60Hz 1600W熱插拔,94% (白金級效能) ,100-240V,50/60Hz;100V功率：1030W 1600W熱插拔,96% (鈦金級效能) ,200-240V,50/60Hz 2200W熱插拔,94% (白金級效能) ,200-240V,50/60Hz;100V功率：1000W 2400W熱插拔,96% (鈦金級效能) 200-240V,50/60Hz
電源供應器說明	當電源需求超過供電上限時，Power Safeguard將因應情況調整系統效能 白金級電源供應單位僅供亞太地區和日本市場使用 96%鈦金級電源供應單元僅適用於 200-240V環境中 此系統不提供2x 電源供應單位的備援支援，系統能源上限為4800 W (T.B.D)
合規性	
產品	PRIMERGY TX2550 M7
型號	PS2560A
全球	CB RoHS (危害性物質限制符合全球RoHS規範) WEEE (廢電子電機設備指令)
德國	GS

合規性	
歐洲	HDDSAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 熱插拔, 3.5 吋, 企業級 CE
美國/加拿大	HDDSAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5 吋, 企業級 NRTLc/us FCC Class A ICES-003 / NMB-003 Class A
日本	VCCI:V3 Class A + JIS 61000-3-2
俄國	EAC
南韓	KC
中國	CCC
紐澳	RCM
台灣	BSMI
合規性連結	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
合規性說明	北美與歐洲所有國家的安全要求皆具通用合規性，為滿足法規或其他需求，可申請、要求提出國家證明。 * 警告：本產品屬於 A 類產品，在家用環境中可能產生無線電干擾，必要時使用者可能需要採取相應措施。

組件

備份磁碟	RDX Drive, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 25 MB/s, half height, USB 3.0
光碟機	Blu-ray Disc™ Triple Writer, (6x BD-RW, 8x DVD, 24x CD), ultraslim, SATAI DVD-ROM, (16xDVD; 48xCD), half height, SATA I DVD Super Multi, (16xDVD, 8xDVD+RW 6xDVD-RW, 12xDVD-RAM; 48xCD, 32xCD-RW), half height, SATA I DVD Super Multi ultra slim, (8x DVD; 24x CD), ultraslim, SATA I
硬碟	HDDSATA, 6 Gb/s, 18 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDDSATA, 6 Gb/s, 16 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDDSATA, 6 Gb/s, 14 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDDSATA, 6 Gb/s, 12 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDD SATA, 6 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDD SATA, 6 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDD SATA, 6 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5 吋, 關鍵業務型 HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 3.5 吋, 關鍵業務型 HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5 吋, 關鍵業務型

硬碟

HDDSAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 18 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, SED
HDDSAS, 12 Gb/s, 18 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDDSAS, 12 Gb/s, 16 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, SED
HDDSAS, 12 Gb/s, 16 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDDSAS, 12 Gb/s, 14 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, SED
HDDSAS, 12 Gb/s, 14 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDDSAS, 12 Gb/s, 12 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, SED
HDDSAS, 12 Gb/s, 12 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDDSAS, 12 Gb/s, 10 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, SED
HDDSAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDDSAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, SED
HDDSAS, 12 Gb/s, 6 TB, 7,200 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDDSAS, 12 Gb/s, 4 TB, 7,200 rpm, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDD SAS, 12 Gb/s, 2.4 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDD SAS, 12 Gb/s, 2.4 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 熱插拔, 3.5吋, 關鍵業務型
HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5吋, 關鍵業務型
HDDSAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 熱插拔, 2.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 3.5吋, 企業級
HDDSAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5吋, 關鍵業務型

固態硬碟

SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.4DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.4DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 0.5DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 0.5DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, 熱插拔, 3.5吋, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, 非熱插拔, 企業級, 1.5 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)

固態硬碟

SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 240 GB, 非熱插拔, 企業級, 1.5 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 10 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 10 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 15.36 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 6.4 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 3.2 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 1 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 10 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5吋, 企業級, 3 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)

PCIe SSD與SATA DOM SSD

PCIe-SSD SFF, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 800 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 100 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 400 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 100 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 15.36 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 12.8 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 6.4 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 3.84 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 3.2 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 1.6 TB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 100 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe-SSD SFF, 1.6 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)

PSAS CP 2100-8i LP SAS控制器 12 Gbit/s 8個內部埠 PCIe 3.0 x8

SCSI/SAS控制器

Broadcom® PSAS CP600i LP SAS控制器 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8
Broadcom® PSAS CP600e LP SAS控制器 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8
Broadcom® PSAS CP600e FH SAS控制器 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8

RAID控制器

Fujitsu PRAID EP680i LP, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 16 GT/s, 16個內部埠 RAID級別: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配FBU (基於LSI SAS3916)
Fujitsu PRAID EP680i FH, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 16 GT/s, 16個內部埠 RAID級別: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配FBU (基於LSI SAS3916)
Fujitsu PRAID EP680e LP, RAID 5/6 控制器, SAS 12 Gbit/s, 8 ports ext. RAID級別: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配FBU (基於LSI SAS3516)
Fujitsu PRAID EP680e FH, RAID 5/6 控制器, SAS 12 Gbit/s, 8 ports ext. RAID級別: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配FBU (基於LSI SAS3516)
Fujitsu PRAID EP640i LP, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8個內部埠 RAID級別: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB, 可選配FBU (基於LSI SAS3908)

	Fujitsu PRAID EP 3258-16i LP, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 24 Gbit/s, NVMe-PCIe 16 GT/s, 16個內部埠 RAID級別：0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配 FBU
	Fujitsu PRAID EP 3258-16i FH, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 24 Gbit/s, NVMe-PCIe 16 GT/s, 16個內部埠 RAID級別：0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配 FBU
	Fujitsu PRAID EP 3254-8i LP, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 24 Gbit/s, 8個內部埠 RAID級別：0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB, 可選配 FBU
	Fujitsu PRAID EP 3252-8i LP, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 24 Gbit/s, 8個內部埠 RAID級別：0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, 可選配 FBU
	Broadcom® PRAID CP600i LP, RAID 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8個內部埠 RAID級別：0, 1, 10, 無 FBU 支援
光纖通道控制器	光纖通道主機匯流排配接卡 1 x 32 Gbit/s Emulex LPE35000-M2-F MMF LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 2 x 32 Gbit/s Emulex LPE35002-M2-F MMF LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 1 x Emulex LPE36000-M64-F MMF LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 2 x Emulex LPE36002-M64-F MMF LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 2 x Emulex LPE36000-M64-F MMF LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 1 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2690 LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 2 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2692 LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 1 x 16 Gbit/s Emulex LPe31000-M6-F MMF LC-style 光纖通道主機匯流排配接卡 2 x 16 Gbit/s Emulex LPe31002-M6-F MMF LC-style
GPU 運算卡	NVIDIA® A100 80GB, 6912 cores, 1935GB/s, 80GB HBM2e, N/A, PCIe 4.0 x16 NVIDIA® A40, 48 GB, 696 GB/s, 48GB GDDR6, N/A, PCIe 4.0 x16 NVIDIA® RTX™ A6000, 48 GB, 786 GB/s, 48GB GDDR6, N/A, PCIe 4.0 x16, 4x DisplayPort NVIDIA® A16, 64 GB, 800GB/s (4x200GB/s), 64GB GDDR6 (4x16GB), N/A, PCIe 4.0 x16 NVIDIA® A30, 933GB/s, 24GB HBM2, N/A, PCIe 4.0 x16 NVIDIA® RTX™ A4500, 640GB/s, 20GB GDDR6, N/A, PCIe 4.0 x16, 4x DisplayPort NVIDIA® A2, 200GB/s, 16GB, N/A, PCIe 4.0 x8 NVIDIA® T400 4GB, 4 GB, 384 cores, 4GB, N/A, PCIe x16, 3 x miniDP
機架基礎架構	Rack Mount Kit Cable Arm 2U for PRIMECENTER- and 3rd-party racks
保固	
保固期限	3年
保固類型	視情況到府維修
保固條款	http://support.ts.fujitsu.com/warranty/Index.asp?LNG=COM
產品支援服務-完整加值保固	
支援方案選項	全球主要商業據點通用： 標準營業時間 (9x5) 隔日到府服務 標準營業時間 (9x5) 4小時到府服務 (特定國家區域) 全年無休4小時到府服務 (特定國家區域)
建議採用服務	全日4小時內到府服務
服務效期	產品到貨後五年以上，詳情請見 https://support.ts.fujitsu.com/
服務介紹連結	http://www.fujitsu.com/fts/products/product-support-services/

更多資訊

Fujitsu 最高品質服務

除 FUJITSU Server PRIMERGY RX2550 M7 外，本公司亦提供一系列平台解決方案。結合最高品質的服務、專業技術、與最優秀的全球合作夥伴，提供您值得信賴的 Fujitsu 產品。

Fujitsu 產品組合

Fujitsu 根據業界標準，提供完整 IT 軟硬體產品、服務、解決方案和雲端服務組合；涵蓋範圍從客戶端到資料中心解決方案，並包括廣泛多元的商務解決方案以及全套雲端供應項目。讓您可利用替代性採購與交付模式，提高商業運作的靈活性，同時增加 IT 運營的可靠性。

運算產品請見

www.fujitsu.com/global/products/computing/

軟體產品請見

www.fujitsu.com/software/

更多資訊

欲了解更多關於 FUJITSU PRIMERGY RX2550 M7 伺服器的詳情，請聯繫 Fujitsu 銷售代表、業務合作夥伴，或訪問我們的網站：
www.fujitsu.com/primergy

Fujitsu 創新綠色政策

Fujitsu 的創新綠色政策是一項旨在減輕環境負擔的全球性專案。透過應用 Fujitsu 全球範圍內的專業知識，我們希望借助 IT 來解決環境能源效率問題。更多詳情請至：<http://www.fujitsu.com/global/about/environment>



版權

本公司保留智慧財產權與所有相關權利。手冊中出現的商標及 / 或版權可能為相應製造商所持有，第三方擅自使用可能對其所有者構成侵權。

更多資訊請見：

<http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2023 FUJITSU LIMITED

免責聲明

請注意，本資料表載有上列產品之所有搭配組合技術規格，然實際供貨仍須視訂購時之情況而定。本產品係為正當商業用途而開發。

本公司對本文所有技術資料皆保留修改權利，供貨情形亦按實際情形而定。文中的資料與圖示僅供參考，本公司不保證所有內容均為準確無誤且與實際相符。手冊中出現的商標及 / 或版權可能為相應製造商所持有，第三方擅自使用可能對其所有者構成侵權。

聯絡我們

FUJITSU TAIWAN

台灣富士通股份有限公司

100 台北市中華路一段 39 號 19 樓

電話：02-2311-2255

傳真：02-2311-2426

info@tw.fujitsu.com

www.fujitsu.com/tw

2023-05-02 APAC-TW

本公司保留智慧財產權與所有相關權利。手冊中出現的商標及 / 或版權可能為相應製造商所持有，第三方擅自使用可能對其所有者構成侵權。更多資訊請見：<http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2023 FUJITSU LIMITED