

Data Sheet

FUJITSU PRIMERGY CX2560 M7多節點伺服器

效率與擴展性的絕佳平衡，適用於雲端與虛擬化應用

Fujitsu提供各種系統、解決方案與專業人才，能協助提升生產力、效率與彈性，為您建立信心與可靠度。FUJITSU PRIMERGY伺服器系統提供工作負載最佳化的x86產業級伺服器，能滿足各種工作負載與商業需求。僅靠單一伺服器解決方案無法滿足所有需求，Fujitsu提供了適用於遠端與辦公室操作的可擴展直立式伺服器、萬用機架式伺服器、最佳密度多節點伺服器。無論是有多個廠址的大型企業，或者空間、預算有限的中小型企業，只要選擇合適的伺服器，就能藉著強大的IT設備提升營運效能。

PRIMERGY CX2560 M7

FUJITSU PRIMERGY CX2560 M7伺服器為雙處理器x86系統，搭載最新世代強大處理器、高記憶體容量及可擴充I/O資源，能以較小的環境中達成高效能表現。此組合讓伺服器成為適用於虛擬化及雲端應用的理想多功能伺服器。多節點系統支援第四代Intel® Xeon®可擴充處理器，每顆CPU最高可達32核心及4組UPI，為您的工作負載提供最佳效能。為維持高效能應用程式流暢運作，CX 2560 M7具備裝載24個DIMM模組的空間，頻寬高達4800 MT/s。每個節點可選配6個SAS/SATA/NVMe或6個NVMe儲存磁碟，讓您擁有靈活的儲存配置能力。

PRIMERGY CX2560 M7具備3個全新第五代PCIe插槽，並提供TPM及專用RAID模組插槽。可透過新OPCV3技術取用DynamicLoM轉接器並整合至系統中，讓您的業務為未來變化作足萬全準備。

CX2560 M7節點可用於PRIMERGY CX400 M7機箱中，能透過共用電源與散熱系統節省成本。CX400 M7為模組化2U共享基礎架構機箱，可裝載多達四個節點，並具備傳統資料中心特性，如標準19吋機架、配線，並可透過後排通道進行維護存取。此解決方案提供能適應各種虛擬化及雲端應用的彈性，是能伴隨您成長的理想選擇。



特性與優勢

主要特性	優勢
節省空間的模組化基礎 ■ PRIMERGY CX2560 M7搭配PRIMERGY CX400 M7機箱為Fujitsu最高密度的運算解決方案，最多可容納四個1U雙處理器伺服器節點加上24個儲存硬碟。CX400 M7能讓節點及組件共用電源、散熱裝置及管理系統。熱插拔、備援電源供應器及風扇模組則可確保可靠度。 小空間、高效能 ■ PRIMERGY CX2560 M7搭載提供高效能（熱設計功耗最高185W）的最新第四代Intel® Xeon®處理器，每插槽配有三組UPI，且每CPU可高達32核心。 低耗能的強化能力 ■ 共有24個具備DDR5 DIMM模組（傳輸速率4,800MT/s）的記憶體插槽，可支援6TB記憶體。持續性記憶體能提升工作負載表現及電力效率，並藉由改良的錯誤處理功能降低資料流失和故障率。此模組翻轉了資料中心內記憶體與儲存空間的階級之分，讓大量資料更接近CPU，進而提升決策生成效率。 輕鬆擴充 ■ 能夠針對您的業務需求輕鬆擴充伺服器系統，並滿足未來所需。PRIMERGY CX2560 M7機型能搭載6個2.5吋SAS/SATA/NVMe或6個2.5吋NVMe磁碟。可利用CX400 M7機箱配置合共多達24個儲存硬碟以及四個CX2560 M7節點。	■ PRIMERGY CX400 M7搭配CX2560 M7節點，能讓您獲得更高的伺服器配置密度，同時保有高效能及最佳資料安全，可說是虛擬化及雲端應用的理想解決方案。亦可依照業務需求逐步增加或刪減伺服器節點，以因應需求改變。 ■ 每節點配置多達兩個處理器，為未來及資料成長情況提供充足效能。提升運算能力以為未來訂立新標竿。搭載新一代的Intel® Xeon®處理器，可於小機型內執行更優異的效能。 ■ CX2560 M7搭載DDR5記憶體，可提供經濟實惠大容量與高效能的獨特組合。能協助企業推動業務創新、處理更多資料並作出更出色的決策，同時降低總成本並保護資料安全。 ■ 可選擇結合高效能PCIeSSD及一般SATA/SAS磁碟，或僅選配PCIeSSD，協助您的IT環境應付未來變化。不論選擇何種配置，皆可減少IT基礎架構延遲，亦可提升資料傳輸速度。

技術規格

PRIMERGY CX2560 M7			
機型	PRIMERGYCX2560M7aircooling	PRIMERGY CX2560 M7 all NVMe	PRIMERGYCX2560M7aircooling all SSD
類型	氣冷散熱型	氣冷散熱型	氣冷散熱型
產品類型	雙處理器1U伺服器節點	雙處理器1U伺服器節點	雙處理器1U伺服器節點
主機板			
主機板型號	D 3989		
晶片組	Intel® C741		
處理器數量與種類	1-2xIntel®Xeon®Silver4xxxprocessor/Intel®Xeon®Gold5xxxprocessor/Intel®Xeon®Gold6xxxprocessor		
Intel® Xeon® Bronze Processor	Intel®Xeon®Bronze3408U (8C, 1.8GHz, TLC: 22.5 MB, Turbo: 1.90GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 125W)		
Intel® Xeon® Silver Processor	Intel®Xeon®Silver4410T (10C, 2.7 GHz, TLC: 26.25 MB, Turbo: 3.40GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 150W)		
	Intel®Xeon®Silver4410Y (12C, 2.0GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.90GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 150W)		
	Intel®Xeon®Silver4416+ (20C, 2.0GHz, TLC: 37.5 MB, Turbo: 2.90GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 165W)		
Intel® Xeon® Gold Processor	Intel®Xeon®Gold5412U (24C, 2.1GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2.90GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 185W)		
	Intel®Xeon®Gold5415+ (8C, 2.9GHz, TLC: 22.5 MB, Turbo: 3.60GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 150W)		
	Intel®Xeon®Gold5416S (16C, 2.0 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.80 GHz, 16 GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 150 W)		
	Intel®Xeon®Gold5418N (24C, 1.8GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2.60GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 165W)		
	Intel®Xeon®Gold5418Y (24C, 2.0GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2.80GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,400MHz, 185W)		
	Intel®Xeon®Gold6426Y (16C, 2.5GHz, TLC: 37.5 MB, Turbo: 3.30GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,800MHz, 185W)		
	Intel®Xeon®Gold6428N (32 C, 1.8GHz, TLC: 60MB, Turbo: 2.50GHz, 16GT/s, Mem bus: 4,000MHz, 185W)		
處理器	N/A		
	Intel® Xeon® Silver processor 4416+ (20C, 2.0 GHz, up to 2.9 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Silver processor 4410Y (12C, 2.0 GHz, up to 2.9 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Silver processor 4410T (10C, 2.7 GHz, up to 3.4 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Gold processor 6428N (32 C, 1.8 GHz, up to 2.5 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Gold processor 6426Y (16C, 2.5 GHz, up to 3.3 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Gold processor 5418Y (24C, 2.0 GHz, up to 2.8 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Gold processor 5418N (24C, 1.8 GHz, up to 2.6 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Gold processor 5416S (16C, 2.0 GHz, up to 2.8 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Gold processor 5415+ (8C, 2.9 GHz, up to 3.6 GHz, 16 GT/s)		
	Intel® Xeon® Gold processor 5412U (24C, 2.1 GHz, up to 2.9 GHz, 16 GT/s)		
記憶體插槽	24 (每顆CPU 12個DIMM插槽 · 8個通道各對應2個插槽)		
記憶體插槽類型	DIMM (DDR5)		
記憶體容量 (最小 - 最大)	8 GB - 6 TB		
記憶體保護措施	ECC		
	Memory Scrubbing		
	SDDC		
	ADDDC (自動調整雙DRAM設備矯正)		
	支援Memory Mirroring		
記憶體說明	支援R-DIMM		
記憶體容量 (最小 - 最大)	8 GB - 6144 GB	8 GB - 6144 GB	8 GB - 6144 GB
標準記憶體模組	128 GB (1 module(s) 128 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 4Rx4		
	16 GB (1 module(s) 16 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 1Rx8		
	256 GB (1 module(s) 256 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 8Rx4		
	32 GB (1 module(s) 32 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 1Rx4		
	32 GB (1 module(s) 32 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 2Rx8		
	64 GB (1 module(s) 64 GB) DDR5, registered, ECC, 4,800 MT/s, PC5-4800, DIMM, 2Rx4		
說明	PRIMERGY CX400 M7共可裝載4個節點		

介面

USB 3.x埠	後方2個配備高頻連接器的USB 3.0埠
顯卡 (15針)	後方1個配備高頻連接器的VGA埠
LAN / 乙太網路 (RJ-45)	1個iRMC S6 (10/100/1000 Mbit/s) 共享管理LAN埠
管理LAN (RJ45)	LAN流量管理可切換至共享板載Gbit LAN埠

板載或內建控制器

RAID控制器	可選配8埠RAID 0/1或RAID 5/6控制器
SATA控制器	Intel® C741
LAN控制器	Intel X550 (板載LAN) (on D3989-A1x) 10/100/1000/10000Mbit/s 乙太網路
遠端管理控制器	相容IPMI 2.0 整合遠端管理控制器 (iRMC S6 · 1024 MB記憶體 · 包含圖形控制器)
可信平台模組 (TPM)	可選配TPM
PCI-Express 5.0 x8	
PCI-Express 5.0 x16	2 x 半高型 PCIe 5.0 x16插槽 (透過轉接卡)
插槽說明	1x 專用RAID插槽
插槽 (特定機型)	

磁碟槽

儲存磁碟槽	每節點最多可安裝6個2.5吋磁碟槽於PRIMERGY CX400 M7機箱，以及2個M.2裝置於CX2560 M7節點
-------	---

系統基本配置

風扇配置	備援與熱插拔風扇內建於CX400 M7機箱中
------	------------------------

操作面板

操作按鈕	開/關 識別按鈕
LED狀態指示燈	電源 (DC開啟：綠色 / AC開啟：白色) 系統狀態 (橙色) LAN速度 (綠 / 黃色) LAN連線 (綠色) 識別 (藍色)

BIOS

BIOS特性	符合UEFI規範 支援IPMI 保存及回復BIOS設定 支援遠端PXE啟動
--------	--

作業系統和虛擬化軟體

作業系統連結	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfb3230473
作業系統說明	使用任何經認證及可支援的操作系統與虛擬化軟體，皆視為接受軟體製造商之授權合約 / 終端使用者授權合約 / 訂閱服務條款，且適用於其他預先安裝或自由安裝的相關軟體。依軟體種類的不同，部分軟體可能僅在訂閱情況下提供服務，並會收取相關費用。

基礎架構與伺服器管理

DC基礎架構管理	Infrastructure Manager (ISM) 基礎版 進階版
伺服器管理	ServerView Suite Infrastructure Manager (ISM) 基礎版 進階版
管理說明	關於ISM及ServerView Suite的進一步資訊，請見專屬規格手冊。
可管理性連結	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=9e92297a-16fb-4c69-8559-e38e7b42fee6

尺寸

尺寸 (寬x深x高)	193.5 x 580.5 x 40 mm
機架高度	1 U

尺寸

重量	4.9 kg
節點尺寸	1 U半寬

環境

工作環境溫度	5 - 35 °C
工作溫度說明	可配置Fujitsu先進散熱技術Cool-safe® Advanced Thermal Design (高於35°C或低於10°C) 請點選Fujitsu WebArchitect (www.fujitsu.com/configurator/public) 以獲得相關系統配置說明
工作相對濕度	8 - 85% (無凝結) · 最高露點溫度21°C (無凝結)
溫度及濕度說明	氣冷散熱可支援最高165W CPU
最高海拔	3,050 m
工作環境	FTS 04230資料中心指南 (安裝規範)
工作環境連結	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe

合規性

全球	CB RoHS (危害性物質限制符合全球RoHS規範) WEEE (廢電子電機設備指令)
歐洲	CE
美國 / 加拿大	cTUVus ICES-003 Class A FCC Class A
日本	VCCI Class A
南韓	KN3 2 KN3 5
澳洲 / 紐西蘭	AS/NZS CISPR32 Class A
台灣	CNS 13438 class A
合規性連結	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
合規性說明	北美與歐洲所有國家的安全要求皆具通用合規性，為滿足法規或其他需求，可申請、要求提出國家認證。

*警告：
本產品屬於A類產品，在家用環境中可能產生無線電干擾，必要時使用者可能需要採取相應措施。

組件

硬碟	HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n,熱插拔, 2.5吋,關鍵業務型
	HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n,熱插拔, 2.5吋,關鍵業務型
硬碟	HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB , 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, SED
	HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, SED
	HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 2.4 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, SED
	HDD SAS, 12 Gb/s, 2.4 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 2 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 關鍵業務型

	HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, SED
	HDD SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10,000 rpm, 512e, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級
	HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, SED
	HDD SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7,200 rpm, 512n, 熱插拔, 2.5-inch, 關鍵業務型
固態硬碟	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, 非熱插拔, 企業級, 1.5 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 960 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.4DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 3.84 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SATA, 6 Gb/s, 1.92 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 0.9DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, 非熱插拔, 企業級, 1.5 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 240 GB, 非熱插拔, 企業級, 1.5 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
固態硬碟	SSD SAS, 12 Gb/s, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 10DWPD (五年的硬碟每日寫入量), SED
	SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 10DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 10DWPD (五年的硬碟每日寫入量), SED
	SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 10DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 15.36 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 6.4 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 3.84 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 3.2 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 1DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 10DWPD (五年的硬碟每日寫入量), SED
	SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Write-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 10DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 1.6 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, 企業級, 3DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
PCIe SSD & SATA DOM SSD	PCIe-SSD SFF, 960 GB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	PCIe-SSD SFF, 15.36 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	PCIe-SSD SFF, 12.8 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	PCIe-SSD SFF, 7.68 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	PCIe-SSD SFF, 6.4 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	PCIe-SSD SFF, 3.84 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	PCIe-SSD SFF, 3.2 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0DWPD (五年的硬碟每日寫入量)
	PCIe-SSD SFF, 1.92 TB, Read-Intensive, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 1.0 DWPD (五年的硬碟每日寫入量)

	PCIe-SSD SFF, 1.6 TB, Mixed-use, 熱插拔, 2.5-inch, Flash drive, 3.0 DWPDP (五年的硬碟每日寫入量)
SCSI / SAS 控制器	Broadcom® PSAS CP600i LP SAS Ctrl. 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8
	Broadcom® PSAS CP600e LP SAS Ctrl. 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8
RAID 控制器	Fujitsu PRAID EP680i LP, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 16 GT/s, 16 個內部埠 RAID 級別：0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配 FBU (基於 LSI SAS3916)
	Fujitsu PRAID EP680e LP, RAID 5/6 控制器, SAS 12 Gbit/s, 8 個外部埠 RAID 級別：0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, 可選配 FBU (基於 LSI SAS3516)
	Fujitsu PRAID EP640i LP, RAID 5/6 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 個內部埠 RAID 級別：0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB, 可選配 FBU (基於 LSI SAS3908)
	Broadcom® PRAID CP600i LP, RAID 控制器, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 個內部埠 RAID 級別：0, 1, 10, 不支援 FBU
光纖通道控制器	光纖通道主機匯流排配接卡 1 x 32 Gbit/s Emulex LPE35000-M2-F MMF LC-style
	光纖通道主機匯流排配接卡 2 x 32 Gbit/s Emulex LPE35002-M2-F MMF LC-style
	光纖通道主機匯流排配接卡 1 x Emulex LPE36000-M64-F MMF LC-style
	光纖通道主機匯流排配接卡 2 x Emulex LPE36002-M64-F MMF LC-style
	光纖通道主機匯流排配接卡 1 x 16 Gbit/s Emulex LPe31000-M6-F MMF LC-style
	光纖通道主機匯流排配接卡 2 x 16 Gbit/s Emulex LPe31002-M6-F MMF LC-style
保固	
保固期限	三年
保固類型	到府維修
產品支援服務—完整加值保固	
建議採用服務	全年無休 4 小時到府服務 - 歐洲、中東與非洲地區 (EMEA) 以外之消費者，敬請與當地 Fujitsu 合作
服務效期	產品到貨後五年以上，詳情請見： https://support.ts.fujitsu.com/
服務介紹網址	https://www.fujitsu.com/emeia/support/

更多資訊

Fujitsu最高品質服務

除FUJITSU Server PRIMERGY CX2560 M7外，本公司亦提供一系列平台解決方案。結合最高品質的服務、專業技術、與最優秀的全球合作夥伴，提供您值得信賴的Fujitsu產品。

Fujitsu產品組合

Fujitsu根據業界標準，提供完整IT軟硬體產品、服務、解決方案和雲端服務組合；涵蓋範圍從客戶端到資料中心解決方案，並包括廣泛多元的商務解決方案以及全套雲端供應項目。讓您可利用替代性採購與交付模式，提高商業運作的靈活性，同時增加IT運營的可靠性。

運算產品請見

www.fujitsu.com/global/products/computing/

更多資訊

欲了解更多關於FUJITSU PRIMERGY CX2560 M7伺服器的詳情，請聯繫Fujitsu銷售代表、業務合作夥伴，或訪問我們的網站：
www.fujitsu.com/primergy

Fujitsu 創新綠色政策

Fujitsu的創新綠色政策是一項旨在減輕環境負擔的全球性專案。透過應用Fujitsu全球範圍內的專業知識，我們希望借助IT來解決環境能源效率問題。更多詳情請至：<http://www.fujitsu.com/global/about/environment>



版權

本公司保留智慧財產權與所有相關權利。手冊中出現的商標及 / 或版權可能為相應製造商所持有，第三方擅自使用可能對其所有者構成侵權。

更多資訊請見：

<http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2023 FUJITSU LIMITED

免責聲明

請注意，本資料表載有上列產品之所有搭配組合技術規格，然實際供貨仍須視訂購時之情況而定。本產品係為正當商業用途而開發。

本公司對本文所有技術資料皆保留修改權利，供貨情形亦按實際情形而定。文中的資料與圖示僅供參考，本公司不保證所有內容均為準確無誤且與實際相符。手冊中出現的商標及 / 或版權可能為相應製造商所持有，第三方擅自使用可能對其所有者構成侵權。

聯絡我們

FUJITSU TAIWAN

台灣富士通股份有限公司

100 台北市中華路一段 39 號 19 樓

電話：02-2311-2255

傳真：02-2311-2426

info@tw.fujitsu.com

www.fujitsu.com/tw

2023-04-11 APAC-TW

本公司保留智慧財產權與所有相關權利。手冊中出現的商標及 / 或版權可能為相應製造商所持有，第三方擅自使用可能對其所有者構成侵權。更多資訊請見：<http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2023 FUJITSU LIMITED