

shaping tomorrow with you

FUJITSU



Máy quét tài liệu Fujitsu

# fi-7160 & fi-7260

Tốc độ cao, chi phí thấp

Mặt kính để quét sách

- Tốc độ 60 trang/phút, 120 ảnh/phút ở phân giải 300 dpi
- Khay chứa giấy 80 tờ
- Công suất lên tới 8.000 tờ/ngày
- Khả năng quét thẻ nhựa có chữ nổi
- Kết nối USB 3.0
- Đèn LED tiết kiệm năng lượng
- Màn hình LCD đa dòng
- Chức năng phát hiện kẹt giấy thông minh iSOP
- Tự động chỉnh sửa ảnh với PaperStream IP Drivers (TWAIN & ISIS)
- Phần mềm quản lý tài liệu PaperStream Capture
- Quản lý các máy quét tập trung
- Chuyển đổi tài liệu TIẾNG VIỆT thành văn bản để chỉnh sửa nội dung

# fi-7160 & fi-7260

Với những tính năng vượt trội, fi-7160 & 7260 là chiếc máy có hiệu suất lớn trong một thiết kế nhỏ gọn


## Quét giấy hiệu suất cao

Với khả năng quét giấy hai mặt ở tốc độ 120 trang/phút ở độ phân giải 300 dpi, chế độ quét màu, xám, đen trắng, chiếc máy fi-7160 & 7260 được trang bị các tính năng giúp tài liệu của bạn không bị rách khi quét, đảm bảo tất cả các dữ liệu được quét đầy đủ bằng công nghệ siêu âm, tự làm sạch nền và làm rõ nội dung văn bản khi quét. Chiếc máy này cũng đem lại độ tin cậy cao hơn nhờ thiết kế bộ kéo giấy với tính năng chống kéo giấy xiên.

- Thời gian khởi động máy ít hơn 4 giây
- Khả năng quét thẻ nhựa có chữ nổi với độ dày lên tới 1.4mm
- Quét tài liệu có đỉnh giấy note và biên lai
- Quét giấy dài tới 5.588mm
- Cổng kết nối USB 3.0
- Chống rách tài liệu bằng chức năng cảm biến kẹt giấy bằng âm thanh (iSOP)
- Bộ kéo giấy chống kéo giấy xiên

## Quản lý tập trung nhiều máy quét

Ứng dụng “Scanner Central Admin” tặng kèm cho phép bạn quản lý nhiều máy quét cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể cập nhật trình điều khiển và các thiết lập của máy quét, đồng thời giám sát tình trạng vận hành của từng máy riêng biệt.



## Bộ giải pháp xử lý tài liệu hoàn hảo

Máy quét Fujitsu fi-7160 và fi-7260 được trang bị nhiều tính năng vượt trội với giải pháp quản lý tài liệu PaperStream Capture và khả năng tích hợp với các phần mềm của bạn với TWAIN/ISIS và bộ phát triển phần mềm SDK.

- PaperStream IP - Trình quản lý máy quét dựa trên tiêu chuẩn TWAIN/ISIS dành cho dòng máy quét fi. Với quy trình quét trắng đen cao cấp, các loại tài liệu có thể dễ dàng được chuyển đổi tự động thành dữ liệu hình ảnh phù hợp cho quá trình nhận dạng ký tự quang học OCR. Dữ liệu hình ảnh chất lượng cao có thể được tạo ra mà không đòi hỏi thiết lập trước khi quét.
- PaperStream Capture - Phần mềm quét và quản lý dữ liệu quét trên máy quét dòng fi. Dù bạn điều chỉnh thiết lập quét, hoặc quét hàng loạt, công việc có thể được hoàn thành dễ dàng nhờ có giao diện thân thiện với người sử dụng. Nhờ sự liên kết liền mạch với PaperStream IP, bạn có thể thực hiện xử lý chất lượng hình ảnh và quét hàng loạt cùng một lúc.
- ScanSnap Manager for fi Series - Ứng dụng chỉ có ở máy quét Fujitsu, giúp bạn dễ dàng quét tài liệu Tiếng Việt của mình sang file Microsoft Word, Excel, Powerpoint với độ chính xác cao.



1 Độ phân giải tối đa có thể thay đổi, tùy theo độ lớn khu vực quét, chế độ quét một mặt, hai mặt. 2 Các hạn chế khi quét có thể được tạo ra bởi chế độ quét, kích cỡ tài liệu và bộ nhớ khả dụng khi quét ở độ phân giải cao (600dpi hoặc cao hơn). 3 Tốc độ quét thực tế bị ảnh hưởng bởi sự truyền dữ liệu và thời gian xử lý của phần mềm. 4 Số liệu nén JPEG. 5 Công suất tối đa có thể bị thay đổi, tùy theo định lượng giấy. 6 Kích thước tài liệu lớn hơn A4, nhưng không quá A3, có thể được quét (một mặt) khi sử dụng tùy chọn carrier sheet. 7 Độ dài tài liệu quét có thể lớn hơn 34 inches sẽ bị hạn chế khi sử dụng PaperStream IP ở độ phân giải 200 dpi hoặc nhỏ hơn. 300 dpi là 215 inches. 8 Hỗ trợ thẻ có chữ nổi chuẩn ISO7810. 9 Khả năng quét 3 thẻ cùng một lúc. (Chú ý: không hỗ trợ quét nhiều thẻ có chữ nổi) 10 Chỉ với fi-7160. 11 Không bao gồm đồ giấy trên ADF và khay đồ giấy ra. 12 PFU Limited, một công ty thuộc tập đoàn Fujitsu, xác nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn RoHS (2002/95/EC).

Thông số kỹ thuật			
Tên máy		fi-7160 (ADF) / fi-7260 (ADF+mặt kính)	
Kiểu quét		CCD	
Nguồn sáng		LED trắng	
Độ phân giải quang học		600 dpi	
Độ phân giải bản quét <sup>*1</sup>	Màu (24 bit)	50 - 600 dpi, 1200 dpi <sup>*2</sup>	
	Xám (8 bit)		
	Đen trắng		
Độ sâu màu		Màu: 24-bit; Xám: 8-bit; Đen trắng: 1-bit	
Xử lý hình ảnh đồ họa		65536 mức (16-bit)	
Các chức năng xử lý hình ảnh		Phần cứng	Chống xiên, cắt lề
		Phần mềm	Quét ra nhiều ảnh, Nhận màu tự động, Tự bỏ qua trang trắng, i-DTC, DTC nâng cao, DTC đơn giản hóa, Làm mờ lỗi, Hòa sắc, Làm mượt ảnh, Tăng độ nét hình ảnh, Tự bỏ màu (Không tự bỏ màu, Đặt màu cần bỏ, Màu bảo hòa), sRGB, Loại bỏ lỗ bấm, Loại bỏ tab, Chia ảnh quét thành 2 phần, Tự bỏ mép giấy bị rách, Tự xóa đường sọc do lỗi máy in
Hiệu suất			
Tốc độ quét (A4 Giấy dọc)	Màu <sup>*4</sup>	ADF	Một mặt: 60 trang/phút, Hai mặt: 120 ảnh/phút (200dpi/300 dpi)
	Xám <sup>*4</sup> Đen trắng	Mặt kính (fi-7260)	1.7 giây (200 dpi)
Sức chứa của khay giấy ADF <sup>*5</sup>		80 tờ (Letter 20 lb. hoặc A4: 80 g/m2)	
Khổ giấy	Tối thiểu trên ADF	2 x 2.13 in. (50.8 x 54 mm)	
	Tối đa trên ADF <sup>*6</sup>	8.5 x 14 in. (216 x 355.6 mm)	
	Tài liệu dài	8.27 x 220 in. (18.3") (210 x 5,588 mm) <sup>*7</sup>	
	Mặt kính (fi-7260)	8.5 x 11.69 in. (216 x 297 mm)	
Định lượng giấy khi quét trên ADF (độ dày)	Letter	7.2 - 110 lb. (27 - 413 g/m2)	
	A8	34 - 56 lb. (127 - 209 g/m2)	
	Thẻ nhựa <sup>*8</sup>	Lên tới -1.4 mm (dọc/ngang) <sup>*9</sup>	
Cổng kết nối		USB 3.0	
Các thông số vật lý			
Nguồn điện		100 - 240VAC ±10%	
Tiêu thụ điện (khi vận hành)	fi-7160	38 W hoặc ít hơn (Sleep: 1.8 W; Standby: 0.35 W) <sup>*10</sup>	
	fi-7260	41 W hoặc ít hơn (Sleep: 1.8 W; Standby: 0.35 W) <sup>*10</sup>	
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) <sup>*11</sup>	fi-7160	11.8 x 6.7 x 6.4 in. (300 x 170 x 163 mm)	
	fi-7260	11.8 x 22.7 x 9.2 in. (300 x 577 x 234 mm)	
Trọng lượng	fi-7160	9.26 lb. (4.2 kg)	
	fi-7260	19.4 lb. (8.8 kg)	
Tiêu chuẩn về môi trường <sup>*12</sup>		ENERGY STAR®/ RoHS	
Môi trường vận hành	Nhiệt độ	42° - 95° F (5° - 35° C)	
	Độ ẩm	20% - 80%	
Phụ kiện trong thùng máy		Khay đồ giấy ADF, cáp AC, nguồn AC, cáp USB, bộ đĩa cài DVD-ROM, Hướng dẫn sử dụng	
Phần mềm đi kèm		PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent.	
Hệ điều hành hỗ trợ		Windows® 8(32-bit / 64-bit), Windows® 7(32-bit / 64-bit), Windows Vista®(32-bit / 64-bit), Windows® XP(32-bit / 64-bit), Windows Server® 2012, Windows Server® 2008(32-bit / 64-bit)	
Tính năng hỗ trợ kéo giấy		Cảm biến giấy kéo dúp bằng siêu âm, iSOP (phát hiện kẹt giấy bằng âm thanh, kéo giấy đa năng thông minh (khay giấy thủ công))	
Các tính năng khác		Khả năng quét thẻ nhựa có chữ nổi, Quét tài liệu dài, Quản lý máy tập trung, Hỗ trợ USB 3.0 Tự động: Nhận dạng trang màu, Nhận dạng khổ giấy, Xử lý xiên giấy	
Mã sản phẩm	fi-7160	PA03670-B055	
	fi-7260	PA03670-B555	

Tùy chọn	
Mô tả	Mã vật tư
In chìm (fi-718PR)	PA03670-D201
ScanSnap Carrier Sheets	PA03360-0013

Vật tư tiêu hao	
Mô tả	Mã vật tư
Lô tách giấy	PA03670-0001
Lô kéo giấy	PA03670-0002
Bình mực	CA00050-0262

## CÔNG TY TNHH FUJITSU VIỆT NAM

### Trụ sở chính tại Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 01-03, tầng 17, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
Điện thoại: +84-4-2220 3113  
Fax: +84-4-2220 3114

### Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: +84-8-3823 6300 \* Fax: +84-8-3823 6303

### Chi nhánh tại Hải Phòng

Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.  
Điện thoại: +84-31-3573 358 \* Fax: +84-31-3573 359

### Chi nhánh tại Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô B, tầng 5, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.  
Điện thoại: +84-511-3888 960 \* Fax: +84-511-3888 962

